



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**DS-7104HQHI-K1****HIKVISION**

5003

4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD

-Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps,
3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps

-Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiskela (2 IP kamere ili svih 6)

-Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,

-Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch audio

-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD),

(1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz)

-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs

-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta

-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 8W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C,

Dimenzije 200 × 200 × 45mm, Težina 1Kg

92,40

77,00

DS-7104HUHI-K1**HIKVISION****4K ULTRA HD**

5830

4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD

-Rezolucija snimanja: 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps,
1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)

8 MP@8fps je dostupno samo za kanal 1.

-Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiskela 4ch (do 8ch)

-Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,

-Video/audio ulazi: 4ch BNC, 1ch audio

-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), 1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)

(1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (koristi audio ulaz)

-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs

-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta

-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤15W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C,

Dimenzije 200 × 200 × 45mm, Težina ≤ 1.16 kg (bez hard diska)

139,20

116,00

DS-7204HQHI-K1**HIKVISION**

4918

4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD

-Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps,
3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps

-Rezolucija snimanja IP kamere: do 6 megapiskela (2 IP kamere ili svih 6)

-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere,

-Video/audio ulazi: 4-ch BNC, 1-ch, RCA;

-Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), CVBS (704X576), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)

-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs,

-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta

-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W bez HDD,

Rad.temp. -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315 × 242 × 45mm, Težina 1,16Kg

106,80

89,00

DS-7204HQHI-K1/P**PoC****HIKVISION**

5150

4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD

-Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps,
3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps

-Rezolucija snimanja IP kamere: do 6 megapiskela (2 IP kamere ili svih 6)

-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere,

-Video/audio ulazi: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,

4ch BNC, 1ch audio

-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), CVBS (704X576), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)

-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 x USB 2.0 interfejs,

-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta

-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 6W bez HDD,

Rad.temp. -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315 × 242 × 45mm, Težina 1,16Kg

146,40

122,00



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**DS-7204HUHI-K1****HIKVISION**

5391

4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD**-Rezolucija snimanja:** 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps...**-Rezolucija snimanja IP kamera:** do 6 megapiskela (2 IP kamere ili svih 6)**-Smart funkcije:** Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,**-Video/audio ulazi:** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,

4ch BNC, 1ch audio

-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD) CVBS (704X576) , 1-ch audio**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, RS-485, 2xUSB 2.0**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 8TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315×242×45mm, Težina 1,16Kg

150,00

125,00

DS-7204HTHI-K1**HIKVISION****4K ULTRA HD**

5560

4-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD**Rezolucija snimanja:** 8 MP@12fps/5 MP@20fps/3 MP@18fps/4MP@25fps**Rezolucija snimanja IP kamera:** do 8 megapiskela (2 IP kamere ili svih 6)**Video kompresija:** H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/ H.264+ / H.264**-Smart funkcije:** Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,**Video/audio ulazi:** 4ch BNC, 4ch audio**Video/audio izlazi:** HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576),

1-ch audio, RCA (Linear, 1 KΩ)

Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs napred i 1 USB 3.0 pozadi), RS-485, Alarm in/out 4/1**Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 10TB kapaciteta**Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤ 15 W bez HDD, -10 °C ~+55 °C Dimenzije:

315 × 242 × 45mm, Težina: (bez hdd-a): ≤ 1.5 kg

232,80

194,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**DS-7108HQHI-K1**

HIKVISION

5004

8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD
-Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps
-Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiskela (4 IP kamere ili svih 12)
-Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,
-Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio
-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (HDMI 4K, VGA FULL HD), (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ))
-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs
-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta
-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 12W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 200×200×45mm, Težina 1Kg

142,80

119,00

DS-7108HUHI-K1

HIKVISION

4K ULTRA HD

5831

8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD
-Rezolucija snimanja: 8MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 8 MP@8fps je dostupno samo za kanal 1.
-Rezolucija snimanja IP kamera: do 8 megapiskela 8ch (do 16ch)
-Video kompresija: H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,
-Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio
-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (do 4K), (1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ))
-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs
-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta
-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 285 × 210 × 45mm, Težina ≤ 2 kg (bez hard diska)

238,80

199,00

DS-7208HQHI-K1

HIKVISION

6376

8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ TVI, IP, CVBS, HDCVI, AHD
-Rezolucija snimanja: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
-Rezolucija snimanja IP kamera: 6 megapiksela 4-ch (do 12-ch)
-Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
-Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio
-Video/audio izlazi: HDMI/VGA, 1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ), CVBS output
-VCA: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere
-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs
-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10TB kapaciteta
-Opšte: Napajanje 12 VDC, Potrošnja ≤ 9 W bez HDD, Radna temperatura -10 °C to +55 °C, Dimenzije 265 × 225 × 48 mm ≤ 1.6 kg (Bez HDD)

162,00

135,00

DS-7208HQHI-K2/P

PoC



HIKVISION

4930

8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD
-Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps
-Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela (4 IP kamere ili svih 12)
-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere,
-Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264
-Video/audio ulazi: 8ch BNC, 1ch audio
-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (FULL HD), CVBS (704X576), 1-ch audio, RCA (1 kΩ)
-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 xUSB 2.0 interfejs,
-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta
-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 7,5W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 1,78Kg

250,80

209,00



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**DS-7208HUHI-K1**

HIKVISION

4K ULTRA HD

5556

8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD**-Rezolucija snimanja:** 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps**-Rezolucija snimanja IP kamera:** do 8 megapiksela rezolucije
(8 IP kamera ili svih 16)**-Smart funkcije:** Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,**-Video kompresija:** H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264 video kompresija,**-Video/audio ulazi:** 8ch BNC, 4ch audio, CVBS**-Video/audio izlazi:** HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 8/4, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 10TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 10W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315×242×45mm, Težina 2Kg

254,40

212,00

IDS-7208HUHI-K2/4S

AcuSense



HIKVISION

4K ULTRA HD

5552

8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD**-Rezolucija snimanja:** 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3MP@18fps**-Rezolucija snimanja IP kamera:** do 8 megapiksela rezolucije
(8 IP kamera ili svih 16)**-Smart funkcije:** prepoznavanje ljudi i vozila (4ch). Iznenadne promene scene (2ch). VCA za analogne i IP kamere. VCA informacija utisnuta na ekranu uživo i na playback-u.**-Video kompresija:** H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/ H.264+ / H.264**-Video/audio ulazi:** 8ch BNC, 4ch audio**-Video/audio izlazi:** HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio, RCA (Linear, 1 KΩ)**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs, RS-485, Alarm in/out 8/4**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 10TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤ 20 W bez HDD,

Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 380×320×48mm,

Težina (bez hdd-a): ≤ 1.78 kg

324,00

270,00

DS-7208HTHI-K2 DVR

HIKVISION

4K ULTRA HD

5314

8-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD**Rezolucija snimanja:** 8 MP@15fps, 5 MP@20fps, 3 MP@18fps**Rezolucija snimanja IP kamera:** do 8 megapiksela rezolucije
(8 IP kamera ili svih 16)**-Smart funkcije:** Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije**Video kompresija:** H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264**Video/audio ulazi:** 8ch BNC, 4ch audio**Video/audio izlazi:** HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio, RCA (Linear, 1 KΩ)**Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs napred i 1 USB 3.0 pozadi), RS-485, Alarm in/out 8/4**Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 10TB kapaciteta po disku**Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja ≤ 20 W bez HDD, Radna temperatura:

-10 °C ~+55 °C Dimenzije: 380 × 320 × 48mm, Težina: (bez hdd-a): ≤ 2 kg

414,00

345,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**DS-7116HQHI-K1**

HIKVISION

5006

16-KANALNI TURBO HD HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD

-Rezolucija snimanja: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps

-Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 24)

-Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264

-Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio

-Video/audio izlazi: HDMI/VGA (HDMI 4K, VGA FULL HD), 1ch rca

-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 2 USB 2.0 interfejs,

-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

-Hard disk prostor: 1 sata HDD do 6TB kapaciteta

-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 285×210×45mm, Težina 1Kg

226,80

189,00

IDS-7216HQHI-M2/S

HIKVISION

AcuSense

6692

16-KANALNI TURBO ACUSENSE HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD

-Rezolucija snimanja HDTVI: 4 MP lite@15 fps, 3 MP@15 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30fps, 720p@25 fps

-Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 24)

-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, deep learning-based analize prepoznavanja ljudskog tela i vozila kako bi se umanjio lažni alarm (detekcija na 4 kanala), ili detekcija lica na 1 kanalu

-Kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

-Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio, 16-ch via coaxial cable

-Video/audio izlazi: HDMI, VGA FULL HD, CVBS (704X576), 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)

-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), RS-485, 2 x USB 2.0 interfejsa, 1 x USB 3.0

-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta

-Opšte: Napajanje 12V DC 3.3 A, Potrošnja 40W bez HDD,

Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2Kg

357,60

298,00

DS-7216HQHI-K2/P

PoC



HIKVISION

4931

16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD

-Rezolucija snimanja HDTVI: 4Mpx lite@15fps, 1080p lite/720p/4CIF@25fps, 3 MP/1080p/720p@15fps, 1080p/720p@15fps, 720p/WD1/4CIF@25fps

-Rezolucija snimanja IP kamera: do 6 megapiksela rezolucije (8 IP kamera ili svih 24)

-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere,

Hikvision PoC camera: Napajanje preko koaksijalnog kabla

-Kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265+/H.265/H.264+/H.264

-Video/audio ulazi: 16ch BNC, 1ch audio

-Video/audio izlazi: HDMI 4K, VGA FULL HD, CVBS (704X576), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)

-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485, 1 USB 2.0 1 USB 3.0 interfejs,

-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta

-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 30W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2Kg

424,80

354,00

DS-7216HUHI-K2

HIKVISION

4K ULTRA HD

5354

16-KANALNI TURBO HD SNIMAČ HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD

Rezolucija snimanja: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps

-Rezolucija snimanja IP kamere: do 8 megapiksela rezolucije (16 IP kamera ili svih 32)

-Smart funkcije: Podržava VCA funkcije za HDTVI i smart IP kamere, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza na svima kanalima, VCA informacije,

-Video/audio ulazi: H.265 Pro+ do H.264 video kompresija,

16ch BNC, 4ch audio

-Video/audio izlazi: HDMI (4K), VGA (FULL HD), (704X576), 1-ch audio

-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 16/4, RS-485,

1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0

-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 10TB kapaciteta

-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 25W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 380×320×48mm, Težina 2Kg

518,40

432,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**MINI TURRET**
DS-2CE70D0T-ITMF 2,8mm**HIKVISION****4 IN 1**

6819

2 MEGAPIXEL IR Mini Turret Kamera, 2MP CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 20 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **DWDR, Global, BLC, HLC, AGC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 61.12 mm x 60 mm, 160g

42,00

35,00

TURRET
DS-2CE56D0T-IRMF 2,8mm**HIKVISION****4 IN 1**

4761

2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera, high performance CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 25 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **DWDR, AGC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3W

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +50 °C, IP 66

Dimenzije i težina: 89,47 x 67,60, 340g

36,00

30,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS**TURRET**
DS-2CE56D0T-IRMF 3,6mm**HIKVISION****4 IN 1**

4905

2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera, high performance CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart IR dioda dometa do 25 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **DWDR, AGC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3W

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +50 °C, IP 66

Dimenzije i težina: 89,47 x 67,60, 340g

36,00

30,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS**DS-2CE76D3T-ITMF**
2,8 mm**HIKVISION****4 IN 1**

5927

2 MEGAPIXEL EXIR Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **OSD menu, 120 dB true WDR, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 89,47 x 68,20, 238g

45,60

38,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS**DOME**
DS-2CE56D8T-ITME 2,8mm**PoC****HIKVISION**

5143

2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

IR osvetljenje: do 20 m, IR cut filter

Ostale karaktersike: **120 dB true WDR, 3D DNR**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 91 mm x 82.6 mm x 68.3 mm, 350g

57,60

48,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS

**DS-2CE57D3T-VPITF**
2.8 mm**HIKVISION**

5926

2 MEGAPIXEL 2 MP EXIR Dome Antivandal Camera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: 4 u 1 (4 signalna prekidača TVI/AHD/CVI/CVBS)

IR osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **EXIR 2.0 120 dB true WDR, AGC, HLC, BLC, 3D DNR, D/N,**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10

Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, 487g

58,80

49,00

Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1272ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1258ZJ, DS-1275ZJ-SUS**IR BULLET**
DS-2CE16D0T-IRF 2.8mm**HIKVISION**

4997

2 MEGAPIXEL Bullet Kamera, high performance CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 20 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **DWDR, AGC, D/N prekidač**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66

Dimenzije i težina: 70 x 154,5 mm, 400g

34,80

29,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-1H18**DS-2CE16D3T-ITF**
2.8 mm**HIKVISION**

5921

2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera.

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, AGC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4.6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 158 x 61 x 58 mm, 325g

44,40

37,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS**IR BULLET**
DS-2CE17D0T-IT3F 3.6mm**HIKVISION****EXIR**

6823

2 MEGAPIXEL Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara

Ostale karakteristike: **DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC, Global**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.9 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 78,9 x 75,4 x 216,6 mm, 320g

46,80

39,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**IR BULLET****DS-2CE16D0T-IT5F 3,6mm****HIKVISION****EXIR****4 IN 1**

4965

2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 80 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **D/N, AGC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66

52,80

44,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-1H18, X41T

DS-2CE16D3T-IT3F**3,6 mm****HIKVISION****EXIR****4 IN 1**

5815

2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 50 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 120dB, D/N, AGC, HLC, BLC, 3D DNR**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,6 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 81,9 x 86,7 x 217,9 mm, 411g

55,20

46,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

IR BULLET**DS-2CE16D8T-IT3E 3,6mm****PoC****HIKVISION****EXIR****WDR**

5140

2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

IR osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **120 dB true WDR, 3D DNR, napajanje preko koaksijalnog kabela, 4 programabilne zone kretanja i maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max. 4 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 86.70 x 81.60 mm, 680g

68,40

57,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

TURRET**DS-2CE56D0T-IT3F 2,8mm****HIKVISION****4 IN 1**

4878

2 MEGAPIXEL EXIR Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **DWDR, AGC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66

Dimenzije i težina: 110 x 93,20, 350g

43,20

36,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1H18, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S

TURRET**DS-2CE56D0T-IT3F 3,6mm****HIKVISION****4 IN 1**

4881

2 MEGAPIXEL EXIR Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **DWDR, AGC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66

Dimenzije i težina: 110 x 93,20, 350g

43,20

36,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1H18, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**TURRET****DS-2CE56D8T-IT3F 2,8mm****HIKVISION****4 IN 1**

5622

2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light EXIR Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 smart dioda dometa do 60 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 130dB, 3D DNR, AGC, D/N, BLC, HLC, 4****programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,4W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 110 x 93,20 mm, 315g

64,80

54,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S**TURRET****DS-2CE56D0T-VFIR3F****HIKVISION****4 IN 1**

4840

2 MEGAPIXEL IR Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: varifokal 2,8-12mm

IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Ostale karakteristike: **D/N prekidač**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6,5W, PoC

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66

Dimenzije i težina: 130,54 x 102,4 mm, 710g

69,60

58,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1H18,**DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF****2.7 mm - 13.5 mm****HIKVISION****4 IN 1**

5928

2 MEGAPIXEL EXIR Dome Antivandal Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: motorizovani varifokal 2,7-13,5mm

IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 70 metara, IR cut filter

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Ostale karakteristike: **OSD menu, 3D DNR, 120 dB true WDR, AGC, HLC, BLC, D/N prekidač**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7,7W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10

Dimenzije i težina: 84,5 x 92 x 255,1 mm, 830g

102,00

85,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140-DM45, DS-1280ZJ-DM45, DS-1281ZJ-DM45, DS-1271ZJ-140-DM45, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS**TURRET****DS-2CE56D8T-IT3Z****HIKVISION**

5221

2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light VF Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: motorizovani varifokal 2,8-12mm

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **120 dB true WDR, 3D DNR, AGC, ATW, 4 programabilne zone kretanja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 134,3 x 123,9 x 111,4 mm, 750g

90,00

75,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ, DS-1276ZJ, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1H18

**DOME****DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE 2.8-12mm**

5141

2 MEGAPIXEL Ultra-Low Light POC Dome Kamera,**high performance CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Optika: Motorizovani varifokal 2.8--12mm (auto fokus)

Osetljivost: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

IR osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **120 dB true WDR, 3D DNR, napajanje preko koaksijalnog kabela, 4 programabilne zone kretanja, dualni izlaz (HD analog, CVBS), 1 alarmni ulaz/izlaz**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10

Dimenzije i težina: 145,20 x 124,10 mm, 2000g

156,00

130,00

IR BULLET**DS-2CE16D0T-VFIR3F**

4904

2 MEGAPIXEL IR Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Optika: **Varifokal 2,8-12mm**

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 40 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **D/N prekidač**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 66

Dimenzije i težina: 92 x 84,8 x 269,6 mm, 900g

68,40

57,00

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1H18, X41T

DS-2CE19D3T-IT3ZF**2,7mm - 13,5mm**

5922

2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Optika: **Motorizovani varifokal 2,7mm - 13,5mm**

Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR Smart dioda dometa **do 70 metara**, IR cut filterOstale karakteristike: **OSD menu, 3D DNR, 120dB WDR, HLC, BLC, D/N prekidač**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7,7 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 84 x 92 x 255,1 mm, 648g

87,60

73,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



BULLET
DS-2CE10DFT-F28
2.8mm



HIKVISION

6817

2 MEGAPIXEL Full Time Color Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps
Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m
Ostale karakteristike: **WDR 130dB, 3D DNR, OSD, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**
Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3 W
Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67
Dimenzije i težina: 181,4 x 70 x 68 mm, 390g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

68,40

57,00

BULLET
DS-2CE12DFT-F
3.6mm



HIKVISION

5607

2 MEGAPIXEL Full Time Color Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps
Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m
Interfejs: 1 alarmni izlaz
Ostale karakteristike: **WDR 130dB, 3D DNR, OSD, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**
Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,2 W
Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67
Dimenzije i težina: 223,1 x 77,1 x 82,6 mm, 436g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

78,00

65,00

BULLET
DS-2CE12DFT-FSLN
3.6mm



HIKVISION

6820

2 MEGAPIXEL ColorVu Audio Fiksna Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps
Osetljivost: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m
Interfejs: integrisani mikrofoni
Ostale karakteristike: **WDR 130dB, 3D DNR/2D DNR, BLC, HLC, Global, HLS, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**
Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W
Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67
Dimenzije i težina: 194.2 mm x 78 mm x 74.5 mm, 527g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

90,00

75,00

DS-2CE12DFT-PIRXOF
3.6 mm



HIKVISION

5937

2 MEGAPIXEL PIR Siren Full Time Color Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps
Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light
Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
Interfejs: 1 alarm izlaz
Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m
Ostale karakteristike: **WDR 130dB, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja, PIR detekcija, strob svetlo (crveno-plavo) alarm, zvučni alarm**
Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8,5 W
Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67
Dimenzije i težina: 77,1 x 82,6 x 208,9 mm, 441g

Napomena: Preporučljivo je da se kamera napaja zasebnim napajanjem

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

91,20

76,00





Hikvision ColorVu serija kamera prikazuje sliku u boji, čak i u uslovima potpunog mraka. Ovo je moguće ostvariti putem naprednog objektiva sa većim otvorom blende (F1.0), senzora visokih performansi koji sakuplja i koristi više svetla da bi se dobile svetlije slike, kao i uz pomoc ugrađenog dodatnog osvetljenja koje garantuje živopisne slike.

NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)

DS-2CE72DFT-F28
2.8mm



HIKVISION



6445

2 MP Full Time Color Camera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps
Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/TVBS
Ostale karaktersike: WDR 130dB, AGC,HLC,BLC
Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3 W
Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C,IP67
Dimenzije i težina: 109.82 mm x 85.56 mm, 350g

75,60

63,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS
DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13

DS-2CE72DF8T-FSLN
2.8mm



HIKVISION



6818

2 MP ColorVu Audio Fixed Turret Camera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps
Osetljivost: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/TVBS
Interfejs: integrisan mikrofoni
Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m
Ostale karaktersike: **WDR 130dB, 3D DNR/2D DNR, AGC,HLC, HLS, Global, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**
Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W
Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67
Dimenzije i težina: 109.98 mm x 98.27 mm, 350g

84,00

70,00

**HDTVI - KAMERE 2Mpx**HIKVISION **bear**

PINHOLE KAMERA
DS-2CS54D8T-PH 3,7mm



HIKVISION



5149

2 MEGAPIXEL WDR Covert Kamera, Ultra-low light

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps
Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Signalni prekidač: TVI/TVBS
Ostale karaktersike: **WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ATW, D/N**
Napajanje i potrošnja: 12V DC, 1,5 W
Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C
Dimenzije i težina: 32,24 x 32,24 x 22 mm, 200g

70,80

59,00

SMOKE DETEKTOR KAMERA B-302 3,6
mm



bear



4419

2.1 MEGAPIXEL Skrivena Kamera, Kolor 1/2,7" Aptina CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps
Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Video izlazi: TVI/AHD/CVI/TVBS
Napajanje i potrošnja: 12V DC, 550 mA
Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +50 °C
Dimenzije i težina: 119 x 56 mm, 350g

60,00

50,00



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**TURRET****DS-2CE56H0T-ITMF 2.8mm****EXIR**

HIKVISION

5 Mpx

5319

5 MEGAPIXEL Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **OSD meni, 2D DNR, DWDR, AGC, BLC, ATW**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 91 × 82,6 × 68,3 mm, Težina 350g

46,80

39,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS

TURRET**DS-2CE76H0T-ITMF 2.8mm****NOVO**

HIKVISION

5 Mpx

6868

5 MEGAPIXEL Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **2D DNR, DWDR, BLC, HLC, Global**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 82,6 × 90 × 79,37 mm, Težina 289g

46,80

39,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS

DS-2CE76H0T-ITMFS 2.8mm

HIKVISION

5 Mpx

6610

5 MEGAPIXEL Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Audio preko coaxial kabela, integrisan mikrofoni

IC osvetljenje: Smart IR, do 30 m IR distance

Ostale karakteristike: **2D DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,7 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 82,6 × 90 × 79,37 mm, Težina 289,5g

55,20

46,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS

DS-2CE57H8T-VPITF**2.8 mm**

HIKVISION

EXIR**5 Mpx**

5925

5 MEGAPIXEL Turret Antivandal Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **OSD meni, 3D DNR, WDR 130dB, AGC, BLC, ATW, 4**

programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 111 × 82,4 mm, Težina 500g

78,00

65,00

Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1272ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1258ZJ, DS-1275ZJ-SUS

DOME**DS-2CE76H8T-ITMF 2.8mm**

HIKVISION

5 Mpx

5551

5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, 4 programabilne**

zone kretanja i 4 maskiranja područja

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 90 × 79,37 mm, Težina 300g

66,00

55,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**TURRET**
DS-2CE56H0T-IT3F 2.8mm

5320

5 MEGAPIXEL Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps
 Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
 IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter
 Ostale karakteristike: **DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, ATW**
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67
 Dimenzije i težina: 110 × 93,2, Težina 350g

51,60

43,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ, DS-1276ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S

TURRET
DS-2CE78H0T-IT3F 2.8mm**HIKVISION**

6732

5 MEGAPIXEL Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps
 Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
 IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter
 Ostale karakteristike: **DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC**
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67
 Dimenzije i težina: 109.82 mm × 91.03 mm, Težina 303g

60,00

50,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13

TURRET
DS-2CE78H0T-IT3F 4mm**HIKVISION**

6734

5 MEGAPIXEL Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps
 Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
 IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter
 Ostale karakteristike: **DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC**
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67
 Dimenzije i težina: 109.82 mm × 91.03 mm, Težina 303g

60,00

50,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13

DS-2CE78H8T-IT3F 2.8mm**HIKVISION**

6821

5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @25fps
 Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
 Interfejs: 1 HD analogni izlaz
 IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter
 Ostale karakteristike: **130dB WDR, 3D DNR, OSD menu, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67
 Dimenzije i težina: 109.82 mm × 91.03 mm, Težina 310g

74,40

62,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S

TURRET
DS-2CE56H0T-VPIT3ZF 2.7-13.5mm**HIKVISION**

5802

5 MEGAPIXEL Dome Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps
 Optika: **motorizovan varifokal 2,7-13,5mm**
 Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
 IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter
 Ostale karakteristike: **DWDR, 2D DNR, AGC, BLC**
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,4 W
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67, IK10
 Dimenzije i težina: 145.2 mm × 124.1 mm, Težina 610g

102,00

85,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1253ZJ-L, DS-1273ZJ-140B, DS-1241ZJ, DS-1240ZJ

**TURRET****DS-2CE79H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm****HIKVISION**

5778

5 MEGAPIXEL Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps

Optika: **motorizovan varifokal 2,7-13,5mm**

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, D/N, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 24V AC, 10,5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 123,86 × 134,3 × 110,24 Težina 630g

132,00

110,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-TR12**TURRET****DS-2CE79H8T-IT3ZF 2.7-13.5mm****HIKVISION**

5553

5 MEGAPIXEL Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps

Optika: **motorizovan varifokal 2,7-13,5mm**

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

1 HD analog izlaz

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, D/N, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 9 VDC do 15 VDC, 7,4 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 123,86 × 134,3 × 110,24 Težina 630g

120,00

100,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M**DS-2CE16H0T-ITF
2,4 mm****HIKVISION**

5920

5 MEGAPIXEL Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **DWDR, DNR, AGC, ATW, BLC, D/N, OSD**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 58 × 61 × 163mm, Težina 350g

45,60

38,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS Junction Box**DS-2CE16H0T-ITFS 2.8 mm****HIKVISION**

6601

5 MEGAPIXEL Audio Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Audio preko coaxial kabla, integrisan mikrofoni

IC osvetljenje: Smart IR, do 30 m IR distance

Ostale karakteristike: **2D DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,7 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 58 × 61 × 158,6mm, Težina 292g

52,80

44,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS Junction Box



NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
BULLET DS-2CE17H0T-IT3F 3.6mm  HIKVISION	6822	5 MEGAPIXEL Bullet Kamera Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC, Global Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 78,9 × 75,4 × 216,6 mm, Težina 330g Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	57,60	48,00
BULLET DS-2CE17H0T-IT5F 3.6mm  HIKVISION EXIR	6824	5 MEGAPIXEL Bullet Kamera Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC, Global Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 78,9 × 75,4 × 216,6 mm, Težina 330g Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	63,60	53,00
BULLET DS-2CE16H8T-IT3F 3.6mm  HIKVISION	5549	5 MEGAPIXEL Bullet Kamera Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps Osetljivost: Color: 0.003 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: WDR 130dB, 3D DNR, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 81,9 × 86,7 × 217,9 mm, Težina 570g Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS	74,40	62,00
BULLET DS-2CE16H0T-IT3ZF 2.7-13.5mm  HIKVISION EXIR	5324	5 MEGAPIXEL Bullet Kamera Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Optika: motorizovan varifokal 2,7-13,5mm Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: DWDR, 2D DNR, AGC, ATW, BLC Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6,3 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 84,5 × 92 × 255,1 mm, Težina 665g Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS	103,20	86,00
DS-2CE19H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm  HIKVISION	5757	5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Optika: motorizovani varifokal 2.7 mm to 13.5 mm Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter Ostale karakteristike: WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja, Auto fokus Napajanje i potrošnja: 9,6-14,4 VDC, 19,2 - 28,8 VAC, 10,5 W Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i težina: 84,5 × 92 × 255,1 mm, Težina 930g Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS	142,80	119,00

DS-2CE10HFT-F 3,6 mm



5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera
 Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @25fps
 Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
 Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m
 Ostale karaktersike: **WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max. 3.5 W
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67
 Dimenzije i težina: 68 x 70 x 168,2 mm, 350g

75,60

63,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

DS-2CE12HFT-F 3,6 mm



5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera
 Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @25fps
 Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
 Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 40m
 Ostale karaktersike: **WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,9 W
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67
 Dimenzije i težina: 82,6 x 77,1 x 215,7 mm, 415g

93,60

78,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

DS-2CE72HFT-F28 2,8 mm



5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera
 Rezolucija snimanja: 2560 x 1944 @20fps
 Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light
 Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS
 Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m
 Ostale karaktersike: **WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**
 Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max. 3.5 W
 Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67
 Dimenzije i težina: 82,6 x 77,1 x 215,7 mm, 415g

86,40

72,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13, DS-1281ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**TURRET****DS-2CE76U1T-ITMF 2,8 mm**

5697

4K Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,3W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 90 × 79,37 mm, Težina 310g

85,20

71,00

**HIKVISION****4K** ULTRA HD**Kompatibilni pribor:** DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS**TURRET****DS-2CE78U8T-IT3 2.8mm****PROMO**

5559

4K Ultra-Low Light Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 120 dB, 3D DNR, AGC, D/N, 4 programabilna maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,8W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 109,8 × 96,3 mm, Težina 360g

141,60

118,00

**HIKVISION****4K** ULTRA HD**Kompatibilni pribor:** DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1H18**BULLET****DS-2CE16U1T-IT3F 3,6 mm**

6655

4K Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode **dometa do 60 metara**, IR cut filterOstale karakteristike: **DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC, 1 HD analog output**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,3W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 81,9 × 86,7 × 217,9 mm, Težina 435g

96,00

80,00

**HIKVISION****4K** ULTRA HD**Kompatibilni pribor:** DS-1280ZJ-XS

**BULLET****DS-2CE18U8T-IT3 3.6mm****PROMO**

5557

4K Ultra-Low Light Bullet Camera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, 4 programabilna maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,8W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 70 × 224,7 mm, Težina 630g

144,00

120,00

HIKVISION

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-1H18

BULLET**DS-2CE19U1T-IT3ZF****2.7 - 13.5 mm**

5699

4K Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **motorizovani varifokal 2.7 mm to 13,5 mm (auto fokus)**

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8,6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 84,5 × 92 × 255,1 mm, Težina 695g

168,00

140,00

HIKVISION

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS

DS-2CE19U1T-AIT3ZF**2.7-13.5mm**

5835

Napajanje 9.6 VDC do 14.4 VDC; 19.2 VAC to 28.8 VAC

Potrošnja: do 10.8 W

174,00

145,00

BULLET**DS-2CE19U8T-AIT3Z****2.8 - 12mm****PROMO**

5558

4K Ultra-Low Light VF Bullet Camera, Ultra Low Light

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal (auto fokus)**

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, Privacy mask, 4 programabilna maskiranja područja, dvostruki video izlaz (TVI/CBS)**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14,5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 92 × 89 × 269,6 mm, Težina 955g

216,00

180,00

HIKVISION

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1H18

**SPEED DOME**
DS-2AE5123T-A

HIKVISION

3624

HD-TVI 23x PTZ Spoljna Dome Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS**Rezolucija snimanja:** 1280 x 720 @30-60fps**Osetljivost:** Color: 0.02 lux @ (f/1.6, AGC on) B/W: 0.002 lux @ (f/1.6, AGC on)**Objektiv:** 23x optički zum, 16x digitalni zum**Interfejsi:** video izlaz (kompozit, bnc), RS-485 interfejs, UTC funkcija (Potreban je UTC kontroler ukoliko DVR ne podržava UTC funkciju)**Ostale karakteristike:** Digital WDR, 3D DNR, 3D inteligentno pozicioniranje, maskiranje privatnosti**PTZ:** Rotacija 360°, 256 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svako)**Napajanje i potrošnja:** 24V AC, 12W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30 °C do 65 °C, IP66, IK10, TVS 4000V**Dimenzije i težina:** 220 x 305 mm, Težina 3kg

459,60

383,00

Kompatibilni pribor: Long Arm Wall Mount WMP-L, Corner Mount CMP, Pole Mount PMP, Power Box Mount JBP**DS-2AE4225TI-D**

HIKVISION

5709

HD-TVI 25x PTZ Spoljna Dome Kamera, 1/28" Progressive Scan CMOS**Rezolucija snimanja:** 1920 x 1080 @25fps**Osetljivost:** Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR**Objektiv:** 4.8 mm to 120 mm, 25x optički zum, 16x digitalni zum**IC osvetljenje:** Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter**Interfejsi:** video izlaz (TVI/AHD/CVI/CVBS), RS-485 interfejs, UTC funkcija**Ostale karakteristike:** WDR 120 dB, 3D DNR, 3D inteligentno pozicioniranje, 8 programabilnih maski za privatnost, BLC, HLC, EIS, Fokus regije**PTZ:** Rotacija 360°, 256 preset pozicija, 10 patrol moda (32 pozicije za svaku), 5 pattern skeniranja (10min snimanja za svako), Power-off memorija**Napajanje i potrošnja:** 12 VDC, 20W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V**Dimenzije:** 164,5 x 295 mm**Nosač:** DS-1618ZJ uz uređaj

522,00

435,00

Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-Conner, DS-1602ZJ-Pole, DS-1602ZJ-Box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ**SPEED DOME**
DS-2AE7232TI-A

HIKVISION

5337

2 MP IR Turbo 7 inča Brza Dome kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**Rezolucija snimanja:** 1920 x 1080 @25-30fps**Osetljivost:** Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR**Objektiv:** 32x optički zum, 16x digitalni zum**IC osvetljenje:** Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter**Interfejsi:** Video izlaz prilagodljiv (TVI/AHD/CVI/CVBS), RS-485 interfejs, UTC funkcija (Potreban je UTC kontroler ukoliko DVR ne podržava UTC funkciju)**Ostale karakteristike:** 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, BLC, D/N, EIS, Regionalni fokus, 8 programabilnih maskiranja područja, 3D inteligentno pozicioniranje**PTZ:** Rotacija 360°, 256 preset pozicija, 10 patrol moda (32 pozicije za svaku), 5 pattern skeniranja (10min snimanja za svako)**Napajanje i potrošnja:** 24V AC, 40W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4,000V**Dimenzije i težina:** 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg

717,60

598,00

Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-Conner, DS-1602ZJ-Pole, DS-1602ZJ-Box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1005KI

DS-7604NI-K1

HIKVISION

4816

4-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**-Rezolucija snimanja:** 8MP / 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora**-Kompresija:** H.265/H.264+/H264**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 40/80Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)**-Dekodiranje:** 4-ch@1080**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 2.0**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 6TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 48V DC, Potrošnja 10W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315x240x45mm, Težina 1Kg

130,80

109,00

DS-7604NI-K1/4P

HIKVISION

4580


4-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**-Rezolucija snimanja:** 8MP / 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora**-Kompresija:** H.265/H.264+/H264**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 40/80Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)**-Dekodiranje:** 4-ch@1080**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-POE interfejs:** 4xRJ-45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, ≤40W**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 2.0**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 6TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 48V DC, Potrošnja 10W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315x240x48mm, Težina 1Kg

194,40

162,00



DS-7608NI-K1

HIKVISION

6656

8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**-Rezolucija snimanja:** 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora**-Kompresija:** H.265/H.264+/H264**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 80/80Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)**-Dekodiranje:** 1-ch @ 4K, or 4-ch @ 1080p**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 2 x USB 2.0 interfejs**-Hard disk prostor:** 1 sata HDD do 6TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 48 VDC, Potrošnja 10W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 315x240x48mm, Težina 1Kg

169,20

141,00

DS-7608NI-K2

HIKVISION

4817

8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**-Rezolucija snimanja:** 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora**-Kompresija:** H.265+/H.265/H.264+/H264**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 80/160Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)**-Dekodiranje:** 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, RS-485, 1 USB 2.0 interfejs, 1 USB 3.0**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 6TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385x315x52mm, Težina 1Kg

189,60

158,00

DS-7608NI-K2/8P

HIKVISION

5005

8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**-Rezolucija snimanja:** 8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P/UXGA/720P/VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora**-Kompresija:** H.265 / H.265+ / H264 / H.264+ / MPEG4**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 80/160Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 2K 2560X1440/60Hz, 1920X1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024X768/60Hz) 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ),**-Dekodiranje:** 2-ch @ 4K ili 8-ch @ 1080p**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-POE interfejs:** 8xRJ-45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, ≤120W**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 6TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 15W bez HDD,

Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385x315x52mm, Težina 3Kg

308,40

257,00



**DS-7608NXI-I2/4S****HIKVISION**

5930

8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**-Rezolucija snimanja:** 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3

MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

-Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje. Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima (VCA). Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora.**-Kompresija:** H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 80 Mbps/256 Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI: 4K (3840X2160/60Hz)..., VGA 1920 × 1080/60Hz..., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ),**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 8TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12VDC Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 380×315×51,5mm, Težina 3Kg

345,60

288,00

DS-7608NI-I2**HIKVISION**

4129

8-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**-Rezolucija snimanja:** 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3

MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

-Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje. Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima, razlikama u temperaturi ostale VCA funkcije. Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora.**-Kompresija:** H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 80 Mbps/256 Mbps**-Video/audio izlazi:** HDMI: 4K (3840X2160/60Hz)..., VGA 1920 × 1080/60Hz..., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ),**-Dodatni ulazi:** RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1**-Hard disk prostor:** 2 sata HDD do 8TB kapaciteta**-Opšte:** Napajanje 12 VDC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 385×315×52mm, Težina 1Kg bez hdd-a

338,40

282,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena
(račun bez PDV)DS-7616NI-K2

HIKVISION

4815

16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ

-Rezolucija snimanja: 8MP/ 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA
-Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora
-Kompresija: H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
-Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/160Mbps
-Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
-Dekodiranje: 4-ch @ 4MP(30fps), 16-ch 1080p
-Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi / izlazi 4/1, 1xUSB 2.0 interfejs, 1xUSB 3.0
-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta
-Opšte: Napajanje 12V DC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385×315×52mm, Težina 1Kg

222,00

185,00

DS-7616NI-K2/16P

HIKVISION

5132

16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ

-Rezolucija snimanja: 8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P/UXGA/720P/VGA
-Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora
-Kompresija: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
-Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/160Mbps
-Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 2K 2560X1440/60Hz, 1920X1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024X768/60Hz) 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ),
-Dekodiranje: 2-ch @ 4K ili -ch @ 1080p
-Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
-POE interfejs: 16xRJ-45 100Mb/s, full-duplex ethernet interface, ≤200W
-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1
-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta
-Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 385×315×52mm, Težina 3Kg

421,20

351,00

DS-7616NXI-I2/4S

HIKVISION

5929

16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ

-Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
-Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje. Izveštava o događajima s višestrukim prelazima linija i upadima (VCA). Pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora.
-Kompresija: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
-Ulazno / izlazni saobraćaj: 160 Mbps/256 Mbps
-Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840X2160/60Hz)..., VGA 1920×1080/60Hz..., CVBS, audio 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz (gigabitni), 1 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 4/1
-Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta
-Opšte: Napajanje 12VDC, Potrošnja 15W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 380×315×51,5mm, Težina 3Kg

421,20

351,00



DS-7716NI-I4

HIKVISION

4045

16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ

-Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

-Smart funkcije: Prikaz uživo, reprodukcija, snimanje, izrada sigurnosnih kopija i udaljeni pristup u isto vreme. Funkcije: detekcija pokreta, video gubitak, maskiranje kamera, offline kamera.

-Kompresija: H.265+/H.264+/H.264+/MPEG4/MJPEG

-Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/256Mbps

-Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz... VGA maksimum 1920 × 1080p/60Hz

-Dekodiranje: 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)

-Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

-Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, RS-485 (half-duplex), RS-232, 2 x USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0 zadnji,

Alarm in/out 16/4

-Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta

-Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja ≤20 W bez HDD, Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C, Dimenzije: 445×400×71mm, Težina ≤ 5 kg

612,00

510,00

DS-7716NXI-I4/4S

HIKVISION

5522

16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ

Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p

-Smart & POS funkcije: podržava višestruke VCA događaje. Pametno pretraživanje izabranog prostora. Filtriranje lažnih alarma na 4 kanala (prelazak linije i upad) za 2,3,4 MP mrežne kamere. POS informacija utisnuta na ekranu uživo i na playback-u. POS aktivirano snimanje i alarm.

-Kompresija: H.265+/H.264+/H.264+/MPEG4

-Ulazno / izlazni saobraćaj: 256 Mbps/200 Mbps

-Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 4K je dostupna jedino za HDMI, 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ),

-Dekodiranje: 12-ch @ 1080p

-Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Dodatni ulazi: 2xRJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0, Alarm in/out 16/4

-Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8 TB kapaciteta, 1 eSATA interface

-Potrošnja: bez hard diska ≤ 30 W

-Radna temperatura: -10°C to +55°C

-Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja ≤ 30W bez HDD,

-Dimenzije: 445×400×71mm, Težina ≤ 5kg

780,00

650,00

4K ULTRA HD

AcuSense

DS-7716NI-K4

HIKVISION

5223

16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ

-Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP/ 1080P/UXGA/720P/VGA

-Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora

-Ulazno / izlazni saobraćaj: 160/160Mbps

-Video/audio izlazi: HDMI (3840X2160/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz. VGA (1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz...), 1-ch audio

-Dekodiranje: 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p(30fps)

-Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

-Dodatni ulazi: 2xRJ45 mrežni ulaz, 2 USB 2.0 interfejs prednji, 1 USB 3.0, Alarm in/out 16/4

-Hard disk prostor: 4 sata HDD do 6TB kapaciteta

-Napajanje: 100 ~ 240 VAC

-Potrošnja: ≤ 80W ili ≤ 20 W bez diska

-Radna temperatura: -10 °C ~+55 °C

-Dimenzije: 445×400×71mm,

-Težina: ≤ 5Kg

462,00

385,00

**DS-7732NXI-I4/4S**

HIKVISION

4K ULTRA HD

5523	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ		
	-Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA.. -Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obelezenog prostora -Ulazno / izlazni saobraćaj: 256/200Mbps -Dekodiranje: 16-ch @ 4K, ili 12-ch @ 1080p -Video/audio izlazi: HDMI/VGA/ (3840X2160/60Hz, 3840X2160/30Hz, 1920X1080P/60Hz), AUX (1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz..) 1-ch audio, -Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, za tastaturu, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0, 1 eSATA interface -Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta -Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 30W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 445×400×71mm, Težina 5Kg	852,00	710,00

IDS-7732NXI-I4/16S

HIKVISION

4K ULTRA HD

5973	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ		
	-Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF -Smart funkcije: Podržava analize događaja VCA (Video Content Analytics), pametno pretraživanje izabranog područja u video zapisu, -Ulazno / izlazni saobraćaj: 320/256Mbps -Dekodiranje: 16-ch @ 1080p -Video/audio izlazi: HDMI1 (4K (3840 × 2160)/60Hz), HDMI2 (1920×1080/60Hz), VGA (1920 × 1080/60Hz), BNC (704 × 576), Audio (1-ch, RCA) -Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, za tastaturu, Alarmni ulazi/izlazi 16/8, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0 -Hard disk prostor: 4 sata HDD do 8TB kapaciteta, 1 eSATA interface -Opšte: Napajanje 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja bez hdd 30W, Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 445×400×71mm, Težina 5Kg	1.380,00	1.150,00

DS-7632NI-I2

HIKVISION

4K ULTRA HD

4611	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ		
	-Rezolucija snimanja: 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA -Smart funkcije: Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obelezenog prostora -Ulazno / izlazni saobraćaj: 256/256Mbps -Dekodiranje: 4-ch @ 4K, or 16-ch @1080p -Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF -Video/audio izlazi: HDMI/VGA/ (3840X2160/60Hz, 3840X2160/30Hz, 1920X1080P/60Hz), 1-ch audio, 1-CVBS -Dodatni ulazi: 1 x RJ45 mrežni ulaz, Alarmni ulazi/izlazi 4/1, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0 -Hard disk prostor: 2 sata HDD do 8TB kapaciteta -Opšte: Napajanje 12 VDC, Potrošnja <15W bez HDD-a Radna temperatura -10 °C ~+55 °C, Dimenzije 385 × 315× 52 mm, Težina 1kg	487,20	406,00



**DS-7732NI-I4 NVR**

HIKVISION

4K ULTRA HD

4200

32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**-Rezolucija snimanja:** 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p**-Smart funkcije:** Konekcija smart IP Hikvision kamera i snimanje, pametno pregledavanje snimka iz obeleženog prostora**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 256/256 Mbps**-Dekodiranje:** 4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Video/audio izlazi:** HDMI 4K (3840 × 2160)/60Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz...VGA: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Audio 1-ch, RCA**-Dodatni ulazi:** 2 × RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0**-Hard disk prostor:** 4 sata HDD do 6TB kapaciteta,**-Opšte:** Napajanje 100 ~ 240 VAC, Potrošnja ≤ 300 W (bez diska ≤ 20 W)**-Radna temperatura:** -10 to +55°C**-Dimenzije:** 445×400×71mm,**-Težina:** ≤ 5 kg (bez hard diska)

688,80

574,00

DS-9632NI-I8

HIKVISION

4K ULTRA HD

4262

32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**-Rezolucija snimanja:** 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA**-Smart & POS funkcije:** podržava višestruke VCA događaje. Pametno pretraživanje izabranog prostora. POS informacija utisnuta na ekranu uživo i na playback-u. POS aktivirano snimanje i alarm.**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 320/256Mbps, ili 200/200Mbps kada je RAID uključen**-Dekodiranje:** 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Video/audio izlazi:** HDMIx1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60HzHDMIx2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA x 2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz**-Dodatni ulazi:** 2 × RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0**-Hard disk prostor:** 8 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID10**-Opšte:** Napajanje 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 30W,

Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C, Dimenzije 445×470×90mm,

Težina 10Kg

1.680,00

1.400,00



DS-9664NI-I8

HIKVISION

4K ULTRA HD

64-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**-Rezolucija snimanja:** 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA**-Smart & POS funkcije:** podržava višestruke VCA događaje. Pametno pretraživanje izabranog prostora. POS informacija utisnuta na ekranu uživo i na playback-u. POS aktivirano snimanje i alarm.**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 320/256Mbps, ili 200/200Mbps kada je RAID uključen**-Dekodiranje:** 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF**-Video/audio izlazi:** HDMI 1/VGA 1/ (3840X2160/60Hz, 3840X2160/30Hz, 1920X1080P/60Hz),

HDMI 2/VGA2 (1920x1080/60Hz, 1280x1024Hz, 1280x720/60Hz), 2-ch RCA

-Dodatni ulazi: 2 x RJ45 mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/4, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0**-Hard disk prostor:** 8 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID10**-Napajanje** 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja 30W,**-Radna temperatura** -10 °C ~+55 °C Dimenzije 445x470x90mm, Težina 10Kg

4519

2.340,00

1.950,00

DS-9664NI-I16

HIKVISION

4K ULTRA HD

64-KANALNI MREŽNI SNIMAČ**-Rezolucija snimanja:** 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA**-Smart & POS funkcije:** podržava višestruke VCA događaje. Pametno pretraživanje izabranog prostora. POS informacija utisnuta na ekranu uživo i na playback-u. POS aktivirano snimanje i alarm.**-Ulazno / izlazni saobraćaj:** 320/256Mbps, ili 200/200Mbps kada je RAID uključen**-Dekodiranje:** 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)**-Mrežni protokoli:** TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS**-Video/audio izlazi:** HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, VGA2 /HDMI2 1920 × 1080/60Hz**-Dodatni ulazi:** 2 x Audio, 2 x RJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, RS-232, Alarmni ulazi/izlazi 16/8, 2X USB 2.0 interfejs, 1X USB 3.0**-Hard disk prostor:** 16 sata HDD do 10TB kapaciteta, Disk Array RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 and RAID10**-Napajanje** 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, Potrošnja do 45W,**-Radna temperatura** -10 °C ~+55 °C

Dimenzije: 445 × 496 × 146 mm, Težina 12.5Kg

4281

3.516,00

2.930,00

DS-A81016S

HIKVISION

Mrežni kontroler (Storage Area Network) za 16 hard diskova**Direktan stream:** 320-ch recording + playback**IP SAN:** 180-ch recording + playback**Keš memorija:** 4 GB (proširivo do 32 GB)**16 hdd slotova do 8TB za svaki****Raid:** RAID0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, VRAID, JBOD, Hot-spare**Disk menadžment:** Disk inspection, alarm and repair**Interfejs:** 4 gigabitna mrežna interfejsa (3 za podatke), MiniSAS, COM, 2 x USB 3.0, alarmni interfejs, 2 x HDMI**Radna temperatura:** -5 °C ~+40 °C**Dimenzije:** 440 x 132 x 495 mm, Težina 20Kg

5110

kontakt



Ima ONVIF-podršku i drugih kamera kao što su BOSCH, AKSIS, SONI, Samsung itd., Podrška za RTSP i SIP protokole i produženo zadržavanje podataka. Bez potrebe za serverom za snimanje,



**DS-2CD2523G0-IS**
2.8mm

5680

2 MP IR Fiksna Mini Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter

Interfejsi: M12, 2 x audio ulaz (mikrofon ugrađen), 1 audio izlaz, Alarm ulaz/izlaz 1/1, RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Kompresija: H.265+, H.265

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeženi prostor, Regije interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, HDD greške, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **120 WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, filtriranje zvuka okruženja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W, PoE 10 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK08, IP66

Dimenzije i težina: 110 × 56,4 mm, Težina 400g

164,40

137,00

HIKVISION

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM46

DS-2CD2D21G0-D/NF
3.7mm

5829

2 MP Mini Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@30 fps

Osetljivost: Color: 0.025 Lux @ (F1.2, AGC ON), Color: 0.109 Lux @ (F2.5, AGC ON) B/W: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.022 Lux @ (F2.5, AGC ON)

Interfejsi: audio ulaz, 1 x RJ45, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeženi prostor, Regije ulaska/izlaska, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene, defokus, regija interesa.**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, IP konflikt, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **120 WDR, 3D DNR, ROI, podržava NAS (NFS, SMB/CIFS)**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP66, IK08

Dimenzije i težina: 31 × 31 × 26 mm, Težina 93g

168,00

140,00

HIKVISION**DS-2CD2423G0-I**
2.8 mm

5883

2 MP IR Fixed Cube Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, Integriran mikrofon, integriran zvucnik, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, PIR, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, ROI**

PIR detekcija: horizontalno: 90°, vertikalno: 80°, do met 10m

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +40 °C

Dimenzije i težina: 102,8 × 65,2 × 32,6 mm, Težina 128g

106,80

89,00

HIKVISION

**DS-2CD2423G0-IW**
2,8 mm

HIKVISION



5625

2 MP IR Fixed Cube Mrežna Kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, Integriran mikrofoni, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6

Mrežni standardi: ONVIF

Wifi: standard IEEE 802.11b/g/n, bandwidth 20M/40M, **domet 50m**

Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt****IP adresa, HDD pun, HDD greška, PIR, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC**

PIR detekcija: horizontalno: 90°, vertikalno: 80°, domet 10m

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +40 °C

Dimenzije i težina: 102,8 × 65,2 × 32,6 mm, Težina 128g

114,00

95,00

IP DOME**DS-2CD1123G0E-I 2.8 mm**

HIKVISION



6164

2 MP IR Fiksna Mrežna Dome Kamera, 1/2.8" Progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S), ISAPI

Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart mogućnosti: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **3D DNR, BLC, DWDR**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5 W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 111 × 82,4 mm, Težina 400g

90,00

75,00

Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ110B, DS-1258ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM18, DS-1250ZJ, DS-1253ZJ-M

DS-2CD2123G0-IS**2,8 mm**

HIKVISION



5719

2 MP IR Fixed Dome Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: audio input/output 1/1, 1x RJ45, alarm input/output 1/1, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt****IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **3D DNR, WDR 120dB, BLC, ROI, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6 W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 111 × 82,4 mm, Težina 610g

142,80

119,00

Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1271ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ, DS-1250ZJ

DS-2CD2123G0-I**2,8 mm**

6208

Bez audio ulaza / izlaza.

138,00

115,00

**DS-2CD6825G0/C-IS 2.00mm****HIKVISION**

6602

Kamera Za Brojanje Ljudi, Dvostruki-Objektiv, 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 6 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, 1x RS-485, Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulazi/izlaz 1/1, integrirano

300mb eMMC skladište, Slot za SD karticu do 128GB

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,

SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome (5.0)

Kompresija: H.265, H.265+

Smart funkcije: Podržava odvojeno brojanje ljudi koji ulaze, šalje izveštaje

putem e-pošte dnevno, nedeljno, mesečno ili godišnje, filtriranje ljudi po visini

Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt

IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka

Ostale karakteristike: DWDR, HLC, BLC, 3D DNR, ROI, defog

Napajanje i potrošnja: 12 VDC±20%, 8W, PoE 8.3 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 45 °C

Dimenzije i težina: 168 mm x 61 mm x 36 mm, Težina 435g

1.080,00

900,00

IP DOME**DS-2CD2121G0-IW 2.8mm****HIKVISION**

5708

2MP Dome Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.01 lux@F1.2, AGC on, 0 Lux sa IR, 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0

Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PP

PoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Wifi: domet do 50m (ne podržava 802.1X protokol)

Kompresija: Main stream: H.265/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

Smart funkcije: Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor

Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt

IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka

Ostale karakteristike: DWDR, 3D DNR

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do +40 °C, IK10

Dimenzije i težina: 111 x 82 mm, Težina 500g

132,00

110,00

Kompatibilni pribor: DS-1258ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1271ZJ-110, DS-1275ZJ, DS-1276ZJ, DS-1280ZJ-DM18, DS-1259ZJ

Napomena: Kamera ne može da radi samostalno preko WI-FI konekcije sa aplikacijom Hik-Connect.**DS-2CD1723G0-IZ****2.8 mm to 12 mm****HIKVISION**

5720

2 MP VF Mrežna Dome Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018Lux @ (F1.6, AGC ON)

Optika: motorizovani varifokal od 2.8 mm do 12 mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Video izlaz (composite), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: Regija interesa

Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt

IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka

Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +50 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 141 x 99,9 mm, Težina 830g

186,00

155,00

Kompatibilni pribor: DS-1227ZJ, DS-1273ZJ-135, DS-1273ZJ-135B, DS-1280ZJ-DM21, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23, DS-1271ZJ-135

**DS-2CD1023G0E-I**
4mm**NOVO****HIKVISION**

6774

2.0 MP IR Mrežna Bullet Camera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45 10 M/100 M

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Mrežni standardi: Open Network Video Interface, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje**Ostale karakteristike: **Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W, PoE max 6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 177.6 x 66.2 mm, Težina 270g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

90,00

75,00

DS-2CD2T23G0-I5
4.0 mm**HIKVISION**

5370

2 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za Micro SD/SDHC/SDXC karticu do 128GB,

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcija lica, Regija interesa, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7.5W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 105 x 299,7 mm, Težina 1180g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS

138,00

115,00

DS-2CD1623G0-I2
2,8 mm to 12 mm**HIKVISION**

5626

2 MP EXIR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080@30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @(F1.6, AGC ON)

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE 12.9

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, TVS 2000V

Dimenzije i težina: Φ 105 mm x 244.4 mm, Težina 1015g

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ

186,00

155,00



**DS-2CD2625FHWD-IZS**
2.8-12mm

HIKVISION



4915

2 MP IR Varifocal Bullet Network Camera**Rezolucija snimanja:** 1920 × 1080@60fps**Osetljivost:** Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR/Color: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR**IC osvetljenje:** IR do 50 metara, IR cut filter**Interfejsi:** 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme, 3.5 mm input, output.**Protokoli:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, SSL/TLS**Mrežni standardi:** ONVIF, ISAPI, SDK**Video kompresija:** H.265+, H.265, H.264+, H.264**Smart funkcije:** Linija upada, Detekcija Upada, Zaboravljena torba, Detekcija Lica, Promena Scene**Alarm:** Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, HDD pun, HDD greška, Pogrešna lozinka, Promene Scene**Ostale karakteristike:** WDR 120 dB, 3D DNR, HLC**Napajanje i potrošnja:** 12V DC, Max 15.5W; PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.5A to 0.1A, max. 17.5W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30 °C do +60 °C, IP66, IK10**Dimenzije i težina:** 144.13×332.73 mm Težina 1900g

319,20

266,00

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS**IP BULLET**
DS-2CD4A24FWD-IZ
4.7-94mm

HIKVISION

5670

2 MP Smart Mrežna Spoljna Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS**Rezolucija snimanja:** 1920 x 1080 @60fps**Osetljivost:** Color: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.008 lux @ (F1.5, AGC ON)**B/W:** 0.0005 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0008 lux @ (F1.5, AGC ON), 0 lux with IR**Optika:** automatski fokus, sočivo sa motorizovanim zumom**IC osvetljenje:** Smart diode dometa do 120 metara, IR cut filter sa automatskim prekidačem**Interfejsi:** 1 x RJ45 10M/100M/1000M, 1 x RS-485 interface, 1Vp-p composite output (75 Ω/BNC), Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB, Reset**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour**Mrežni standardi:** ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI**Video kompresija:** H.265+/H.264+/H.265/H.264/**Smart funkcije:** Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regije interesa, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene, iznenadni problemi sa zvukom, defokus**Alarm:** Detekcije: pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, konflikt IP adresa, HDD greške, alarmni ulaz-izlaz**Ostale karakteristike:** WDR 120dB, 3D DNR, EIS, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, funkcija odmagljivanja**Napajanje i potrošnja:** 12V DC, 10,8W; PoE 15W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30 °C do +60 °C, IP67**Dimenzije i težina:** : 348.4 × 114.2 × 111.7 mm, Težina 2000g

816,00

680,00

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS

**IP BULLET****DS-2CD4A26FWD-IZS/P**
8-32mm**NOVO****HIKVISION****DARKFIGHTER****smart IPC**

5810

2 MP Kamera za prepoznavanje registarskih tablica u uslovima slabe vidljivosti.**1/1.8" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps

Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **motorizovani varifokal od 8-32mm,**IC osvetljenje: **Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter sa automatskim prekidačem**

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Alarmni ulazi/izlazi 1/1, Video izlaz

(composite), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG

Smart funkcije: **Auto fokus, Detekcija vozila brzine do 120km/h. Podržava detekciju u 4 trake. Preporučuje se podešavanje na 1 ili 2 trake za najbolje performanse. Black / White lista skladištenje do 2048 vozila.**Alarm: **Drumski saobraćaj, Detekcije: pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, konflikt IP adresa, HDD greške**Ostale karakteristike: **WDR 120dB, 3D DNR, BLC, EIS, D/N, funkcija odmagljivanja, Logo slika**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; PoE 19.2W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 348,38 x 114,18 x 111,73 mm, Težina 2075g

1.002,00

835,00

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS

DS-2CD5A26G0-IZS 8-32mm**HIKVISION****DarkFighter**

5756

2 MP Varifokal Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps

Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **motorizovani varifokal od 8-32mm**IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 100 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Alarm ulaz/izlaz 2/2, RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, video izlaz (composite), reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,

NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265, H.265+, H.264, H.264+

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regije ulaza/izlaza, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta. Promena scene, defokus detekcija, statistika-brojanje, regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **140dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, EIS, funkcija odmagljivanja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 13W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 144 x 347 mm, Težina 2,45Kg

655,20

546,00

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS

DS-TCG225**5.2 - 13 mm****HIKVISION**

5130

2 MP Entrance&Exit Integrated Camera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps, 1 / 1.8 "Progressive Scan CMOS

Osetljivost: 0.002Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **motorizovani varifokal od 5.2-13mm**

Interfejsi: RJ45, RS-485, RS-232, 1 x Audio izlaz, 1 Trigger In, 1 Alarm In,

2 Relay Output, 1 CVBS interfaces, 1 TF card slot, built-in 8GTF card

Protokoli: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, FTP Upload

Video kompresija: H.264/MJPEG

Smart funkcije: **kamera nudi kombinaciju snimanja slike, prenos signala, optimizacija podataka i inteligentnu video analitiku za određene vertikalne aplikacije kao što je upravljanje ulazom, primena bezbednosti na putevima, nadzor u vozilu, kontrola parking mesta itd. Podrža ANPR funkciju (prepoznavanje tablica).**

Napajanje i potrošnja: 22W, IP67, AC100V~240V±10%

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 70 °C, IP67

Dimenzije i težina: 189 x 357 mm

912,00

760,00

**DS-2CD2443G0-IW**
2.8mm

HIKVISION

5884

4.0 MP IR Fiksna Cube Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, integrisan mikrofoni i zvučnik, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6

Wi-Fi: **Unutrašnja montaža 50m,**

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm Trigger : **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, HDD pun, HDD greška, diskonekcija sa mreže, Konflikt IP adresa, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **PIR detekcija (ugao H80, V90°, domet 10m), 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, filtriranje zvuka okruženja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 7W

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do 40 °C

Dimenzije i težina: 102,8 x 65,2 x 32,6 mm, Težina 128g

139,20

116,00

DS-2CD2543G0-IS
2.8mm

HIKVISION

5411

4 MP IR Fiksna Mini Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 30fps

Osetljivost: 0.018 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux sa uključenim IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter

Interfejsi: M12, 2 x audio ulaz (mikrofon ugrađen), 1 audio izlaz, Alarm ulaz/izlaz 1/1, RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, Wi-Fi Hik connect ne podržava

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Kompresija: H.265+, H.265

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regije interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, HDD greške, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **120 WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, filtriranje zvuka okruženja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8,5W, PoE 10 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK08, IP66

Dimenzije i težina: 110 × 56,4 mm, Težina 400g

180,00

150,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM46

IP DOME
DS-2CD1143G0-I 2.8 mm

HIKVISION

5372

4.0 MP IR Mrežna Dome Kamera, 1/3" progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @ 20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1 x RJ45, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **regija interesa**Alarm: **1 Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje alarm, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **Digital WDR, 3D DNR, BLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10, TVS 2000V

Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, Težina 410g

115,20

96,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM18, DS-1276ZJ-SUS, DS-1258ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1250ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1272ZJ-110B, DS-1271ZJ-110, DS-1280ZJ-S



**DS-2CD2141G1-IDW1 2.8mm**

HIKVISION



6318

**4MP WDR Fiksna Dome Mrežna Kamera, 1/3" progressive scan CMOS 4Mpx**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps

Osetljivost: 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, mikrofoni, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Wi-Fi: **Unutrašnja montaža 50m, Wi-Fi sa Hik-Connect direktno nije moguće.**

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Regija interesa (podržava jednu fiksnu regiju)**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike: **DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, Day/Night prekidač**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66

Dimenzije i težina: 121,4 x 92,2 mm, Težina 467g

144,00

120,00

Napomena: Kamera ne može da radi samostalno preko Wi-Fi konekcije sa aplikacijom Hik-Connect.**DS-2CD2143G0-IS
2.8 mm**

HIKVISION

5722

4 MP IR Fiksna Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, Težina 610g

154,80

129,00

**Kompatibilni pribor:** DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1271ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ, DS-1250ZJ**DS-2CD2146G1-I
2.8 mm**

HIKVISION

AcuSense



5942

4 MP AcuSense IR Fiksna Dome Network Camera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Osetljivost: Color: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, lazni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju. Kada su uključeni H265+, tri strima ili detekcija pokreta onda ove smart mogućnosti neće raditi: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska.**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8,5W; PoE 10W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 121,4 x 92,2 mm, Težina 600g

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-120, DS-1272ZJ-120B, DS-1276ZJ-SUS, DS-1271ZJ-120, DS-1253ZJ-M, DS-1280ZJ-DM46

174,00

145,00



**DS-2CD2146G1-IS 2.8mm**

NOVO

6153

4 MP Outdoor AcuSense Fixed Dome Camera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Osetljivost: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme, 1 x audio ulaz/izlaz

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Linija prolaza, upad u prostor, interesna sferam izlazak iz regije, smanjenje lažnih alarma na osnovu klasifikovanja objekata.**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**

Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W; PoE 10W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 121.4 mm x 92.2 mm, Težina 600g

189,60

158,00

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-120, DS-1272ZJ-120B, DS-1276ZJ-SUS, DS-1271ZJ-120, DS-1253ZJ-M

HIKVISION

DS-2CD2345G0P-I 1.68mm

NOVO

6603

4 MP IR Fixed Turret Network Camera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @25fps

Osetljivost: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), B&W: 0.0028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

Ultra-široko vidno polje do 180 °, fiksno sočivo 1.68 mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 10 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,

SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeženi prostor, Regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora, promena scena, detekcija pokreta**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**

Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, D/N

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 5.8 W; PoE max 6.8W

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do 40 °C

Dimenzije i težina: 127.3 × 104.1 mm, Težina 520g

204,00

170,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM8, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-M

HIKVISION

DS-2CD2347G1-LU 2.8mm

ColorVu

NOVO

6446

4 MP ColorVu Fixed Turret Network Camera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Osetljivost: 0.0014 @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light

IC osvetljenje: Smart led dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme, 1 audio input (built-in mic)

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Linije prolaza i upada u obeženi prostor, Regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora,**Alarm: **Pokret, Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**

Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.1 A, max. 7.5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IP66

Dimenzije i težina: 138.3 × 125.2 mm Težina 600g

216,00

180,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-140, DS-1271ZJ-140, DS-1280ZJ-DM21



**DS-2CD1743G0-IZ**
2.8 mm to 12 mm

HIKVISION



5723

4.0 MP VF Network Bullet Camera, 1/3" progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018Lux @ (F1.6, AGC ON)

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konfikt,****Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10, TVS 2000V

Dimenzije i težina: 141 x 99,9 mm, Težina 820g

210,00

175,00

Kompatibilni pribor: DS-1227ZJ, DS-1273ZJ-135, DS-1273ZJ-135B, DS-1280ZJ-DM21, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23, DS-1271ZJ-135

DS-2CD2743G0-IZS
2.8 mm to 12 mm

HIKVISION



5289

4 MP IR Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour,

SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konfikt,****Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 153,4 x 133,1 mm, Težina 1330g

324,00

270,00

Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM37

DS-2CD2746G1-IZS
2.8 - 12 mm

HIKVISION

AcuSense

5933

4 MP AcuSense IR Varifokal Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

Osetljivost: Color: 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.01 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, lazni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom ucenju. Kada su uključeni H265+, tri strima ili detekcija pokreta onda ove smart mogućnosti neće raditi: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska.**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike: **WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 153,3 x 111,6 mm, Težina 890g

312,00

260,00

Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM55, DS-1253ZJ-L

**DS-2CD5546G1-IZHS**
2.8-12mm

HIKVISION

DARKFIGHTER

6804

4 MP DarkFighter Spoljna Moto-Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/1.8"**Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps

Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal

Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, 1x RJ45 gigabitni, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, fokusa, zvuka, statistika brojanja, regija interesa**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška**Ostale karakteristike: **grejač za niske temperature, WDR 140dB, BLC, HLC, 3D DNR, funkcija odmagljivanja slike, EIS, korekcija izobličenja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 17W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do 65 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 162 × 140.3 mm, Težina 1.4kg

778,80

649,00

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1471ZJ-155, DS1473ZJ-155, DS-1227ZJ-DM42

iDS-2CD7146G0-IZS
2.8-12mm

HIKVISION

DARKFIGHTER

6777

4 MP DarkFighter Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/1.8"**Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2680 × 1520 @25fps

Optika: 2.8 mm to 12 mm varifokal

Osetljivost: Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 1/1, integrisan mikrofoni, 1x RJ45 gigabitni, 1 RS-485, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica (do 30 istoremeno), linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, fokusa, zvuka, statistika brojanja, regija interesa**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška**Ostale karakteristike: **WDR 140dB, BLC, HLC, 3D****DNR, funkcija odmagljivanja slike, EIS, korekcija izobličenja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 24 VAC, 9,6-12W; PoE 12W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IK10

Dimenzije i težina: 244 × 174 × 173 mm, Težina 950g

828,00

690,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130, DS-1273ZJ-130B, DS-1271ZJ-130, DS-1275ZJ-SUS, DS-1227ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-DM23



**DS-2CD1043G0-I**
4mm

HIKVISION

5624

4.0 MP IR Mrežna Bullet Camera, 1/3" progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45,

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PP

PoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **120 dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, TVS 2000V

Dimenzije i težina: 70 x 172,7 mm, Težina 280g

111,60

93,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

DS-2CV2041G2-IDW
2,8mm

HIKVISION

6658

4.0 IR EXIR Fiksna Wi-Fi Kamera, 1/2.7" Progressive Scan 4MP CMOS

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps

Osetljivost: Color: 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: EXIR Smart diode dometa **do 30 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, 1x integrisan mikrofoni, speaker, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Wi-Fi: **IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, domet do 120m, Nije moguće direktno povezivanje na Hik Connect preko Wi-Fi mreže**Smart mogućnosti: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, trepćuće svetla alarma, zvučni izlaz alarma, izuzetak (mreža prekinuta, sukob IP adresa, nelegalna prijava, HDD pun, greška HDD-a)**Ostale karakteristike: **WDR 120db, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI,**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 0,6A, 7,2W;

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66

Dimenzije i težina: 69,7 x 67,9 mm x 171,4 mm, Težina 372g

144,00

120,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS

Napomena: Kamera ne može da radi samostalno preko Wi-Fi konekcije sa aplikacijom Hik-Connect.**DS-2CD2T43G0-I5**
4 mm

HIKVISION

5631

4.0 IR IR Fixed Mrežna Bullet Kamera, 1/3" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440@30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 128gb kapaciteta, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcija linije prolaza i upada u obeleženi prostor, detekcija lica, regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike: **120db WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7,5W; PoE 9W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 105 x 299,7 mm, Težina 1180g

153,60

128,00

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS

**DS-2CD2T46G1-4I**

4 mm



HIKVISION

AcuSense

5917

4.0 IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 30fps

Osetljivost: 0.012 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: 4 Smart diode dometa **do 80 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 128gb kapaciteta, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, lazni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju. Kada su uključeni H265+, tri strima ili detekcija pokreta onda ove smart mogućnosti neće raditi: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska.**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI,**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14W; PoE 17W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67

Dimenzije i težina: 105 x 289,5 mm, Težina 1100g

204,00

170,00

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS

DS-2CD2T46G2-4I

4mm



HIKVISION

AcuSense

6771

4.0 IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2592 × 1944 @ 20fps

Osetljivost: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON)

IC osvetljenje: Smart dioda dometa **do 80 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, lazni alarm upozorenja za targetirane ljude i vozila, zasnovano na pametnom učenju, Regija ulaska i izlaska, zasnovano na pametnom učenju.**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI,**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10,5W; PoE 12W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 105 x 289,5 mm, Težina 1090g

216,00

180,00

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S

DS-2CD2T45G0P-I

1.68mm



HIKVISION

6612

4.0 IR Bullet Network Camera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 25fps

Ultra-široko vidno polje do 180 °, fiksno sočivo 1,68 mm

Osetljivost: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora, promena scena**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, D/N, ROI, izobličenje sočiva**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, max. 8.7W; PoE (802.3at, class 4)

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 105 × 278 mm, Težina 570g

212,40

177,00

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS

**DS-2CD2047G1-L**
4mm

ColorVu

NOVO



HIKVISION

6412

4 MP ColorVu Fixed Bullet Network Camera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @ 25fps

Osetljivost: U Boji: 0.0014Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

IC osvetljenje: Belo svetlo domet 30 m

Interfejsi: RS-232, Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB, Dugme za Reset, 1 RJ45 10M/100M

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

216,00

180,00

Smart mogućnosti: **Regija interesa (podržava jednu fiksnu regiju)**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonektovanje sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120 WDR, BLC, HLC, 3D DNR, WDR**

Napajanje i potrošnja: 12VDC, 0.5 A, max. 6 W; PoE: (802.3af, 36V to 57V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7.5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C to 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 85 × 85 × 218 mm, 700g

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS

DS-2CD1643G0-IZ
2.8 mm to 12 mm

HIKVISION

5695

4 MP EXIR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/3" progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON)

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

210,00

175,00

Smart funkcije: **Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, TVS 2000V

Dimenzije i težina: 105 x 105 x 145 mm, Težina 1035g

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ

**DS-2CD2643G0-IZS**
2.8 to 12 mm

HIKVISION

5654

4 MP Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/3" progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

318,00

265,00

Smart funkcije: **Detekcija lica, Detekcija linije prolaza i upada u obeženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14.5W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 144,13 x 332,73 mm, Težina 1740g

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS



**DS-2CD2646G2-IZS**
2.8-12mm

HIKVISION

AcuSense

4 MP AcuSense 4 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON)

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 60 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, Smanjenje lažnog alarma za osobe i vozila (klasifikacija zasnovana na dubokom učenju)**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI,**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 13,5W; PoE 15W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66, IK10

Dimenzije i težina: 144 × 333 mm, Težina 1450g

Kompatibilni pribor: DS-1476ZJ-SUS, DS-2251ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS

6594

336,00

280,00

DS-2CD5A46G1-IZS
2.8-12mm

HIKVISION

DARKFIGHTER

4 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @ 25fps

Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal

Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio input/output 1/1, Alarm input/output 2/2, 1x RJ45 gigabitni, 1x RS485, Video izlaz (kompozit), Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora, uklanjanje objekta, promena scene, fokusa, statistika brojanja, regija interesa**Alarm: **Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD obaveštenja/greška**Ostale karakteristike: **WDR 140dB, BLC, HLC, 3D DNR, funkcija odmagljivanja slike, EIS, korekcija izobličenja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 15,4W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 144 × 347 mm, Težina 1.85kg

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS

6805

718,80

599,00

**IP DOME****DS-2CD2355FWD-I 2.8 mm****HIKVISION****EXIR****5 MP IR Fiksna Turret Mrežna Camera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS**

Rezolucija snimanja: 2944 × 1656 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

4968 Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene**

162,00

135,00

Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greškaOstale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5.5W; PoE 7.5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 127,3 x 95,9 mm, Težina 620g

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, 1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-DM8



**DS-2CD2163G0-IS**
2.8mm

HIKVISION



6593

6 MP IR Fiksna Dome Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 0.6 A, max. 7.5 W

PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.2 A, max. 9 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 134 × 134 × 108mm, Težina 500g

Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1271ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1276ZJ-SUS...

174,00

145,00

DS-2CD2763G0-IZS
2.8 mm to 12 mm

HIKVISION



5724

6 MP IR Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE 12W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66, IK10

Dimenzije i težina: 153,4 × 133,1 mm, Težina 1287g

Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SU, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM37

339,60

283,00

**DS-2CD2T63G0-I5**
4 mm

HIKVISION



5693

6 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNM, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 7W; PoE 8,5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 104,8 x 299,7 mm, Težina 1200g

169,20

141,00

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS

DS-2CD2663G0-IZS
2.8-12mm

HIKVISION



5809

6 MP IR Varifokalna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3072 × 2048 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (composite), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija interesa**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14,5W; PoE 18W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 144,1 x 332,7 mm, Težina 1893g

345,60

288,00

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS

**IP DOME****DS-2CD2385FWD-I 2.8 mm**

HIKVISION



EXIR

4969

8 MP IR Fiksna Turret Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljaga****bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene****Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP****konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška****Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6.5W; PoE 8.5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 127,3 x 95,9 mm, Težina 320g

204,00

170,00

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ, DS-1276ZJ, DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M**DS-2CD2785FWD-I2S****2.8-12mm**

HIKVISION



5561

8 MP IR Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Color: 0.014 Lux @

(F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45,

Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265, H.265+

Smart funkcije: Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, prtljaga**bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene****Alarm: Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP****konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška, alarmni ulaz/izlaz****Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 11.5W; PoE 12.9W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP66, IK10

Dimenzije i težina: 153,4 x 133,1 mm, Težina 1287g

366,00

305,00

Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM37

**DS-2CD2T83G0-I5**
4mm

HIKVISION



6727

8 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @15fps

Osetljivost: Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode **dometa do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeženi prostor**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 0.7 A, max. 7.5 W

PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.3 A to 0.2 A, max. 9 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 104,8 x 299,7 mm, Težina 1200g

226,80

189,00

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS

IP BULLET**DS-2CD2T85FWD-I8 4.0 mm**

HIKVISION



EXIR

4K ULTRA HD

4807

8 MP IR Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0 lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode **dometa do 80 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265, H.265+, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeženi prostor, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10W; PoE 12,5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 104,8 x 299,7 mm, Težina 1200g

240,00

200,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S

IP BULLET**DS-2CD2685FWD-IZS**

HIKVISION



EXIR

4K ULTRA HD

4890

8 MP IR Varifokal Bullet Mrežna Kamera, 1/2.5" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, Color: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **Varifokal 2,8-12mm**IC osvetljenje: Smart diode **dometa do 50 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Video izlaz (kompozit), 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI

Video kompresija: H.265, H.265+

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeženi prostor, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, promena scene**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška, Alarmni ulaz/izlaz**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 17W; PoE 19W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 144,13 x 332,73 mm, Težina 1893g

354,00

295,00

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS



**DS-2DE4A225IW-DE**
4.8 mm to 120 mm

HIKVISION

5653

2.0 MP 25x MREŽNA IR PTZ DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @50fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR

Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz, Alarmni ulaz/izlaz x 2, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB

Protokoli: IPv4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,

RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR), Smart Tracking**Alarm: **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija****odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus**

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svako)

Napajanje i potrošnja: 12VDC ili PoE, 18W Max

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V

Dimenzije i težina: 169 x 161 mm, Težina 2.45kg

576,00

480,00

Kompatibilni pribor: DS-1605ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1691ZJ-L, DS-1691ZJ-M, DS-1691ZJ, DS-1671ZJ-SD11, DS-1280ZJ-SD11

DS-2DE4225IW-DE

HIKVISION

5936

2.0 MP 25x MREŽNA IR PTZ DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, Alarm ulaz/izlaz x1

Protokoli: IPv4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR)**Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija****odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus**

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svako)

Napajanje i potrošnja: 12VDC ili PoE, 18W Max. 24W, 9W za osvetljenje

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V

Dimenzije i težina: 164,5 x 290 mm, Težina 2kg

505,20

421,00

Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-box, DS-1604ZJ, DS-1604ZJ-BOX-CORNER, DS-1604ZJ-pole, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DS-1604ZJ-corner, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1663ZJ, DS-1671ZJ-SDM9, DS-1681ZJ, DS-1619ZJ, DS-1660ZJ



**IP SPEED DOME
DS-2DE7225IW-AE**

HIKVISION

5694

2MP 25X Mrežna IR Brza Dome Kamera, 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0

Lux with IR

Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter

Interfejsi: Alarmni ulaz/izlaz 2/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka**Alarm: **Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija sa mreže, IP konflikt, HDD greška**Ostale karakteristike: **120 dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus**

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku)

Napajanje i potrošnja: 24V AC ili Hi-PoE, 40W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V

Dimenzije i težina: 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg

717,60

598,00

Kompatibilni pribor: DS-1604ZJ, DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-box, DS-1604ZJ-box-pole, DS-1604ZJ-box-corner, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1667ZJ, DS-1682ZJ, DS-1663ZJ, DS-1681ZJ, DS-1673ZJ, DS-1660ZJ, DS-1619ZJ

**IP SEED DOME
DS-2DE7232IW-AE**

HIKVISION

5609

2.0 MP 32 x MREŽNA IR BRZA KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0

Lux with IR

Objektiv: 32x optički zum, 16x digitalni zum

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter

Interfejsi: Alarmni ulaz/izlaz 2/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, CGI, Hikvision SDK...

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Pametno snimanje (ANR), Automatsko-praćenje**Alarm Trigger: **Detekcija pokreta, Alarm ulaz/izlaz, Pokrivanje/prskanje**Ostale karakteristike: **120 dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus**

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svako)

Napajanje i potrošnja: 24V AC ili Hi-PoE, 40W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V

Dimenzije i težina: 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg

866,40

722,00

Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-corner, DS-1602ZJ-pole, DS-1602ZJ-box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1100KI, DS-1005KI



**IP SPEED DOME
DS-2DE7530IW-AE**

HIKVISION

5131

5MP 30x IR Mrežna Brza Dome kamera, 1/9" Progressive Scan CMOS**Rezolucija snimanja:** 2592 x 1944 @25-30fps**Osetljivost:** Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON), B/W: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR**Objektiv:** 30x optički zum, 16x digitalni zum**IC osvetljenje:** Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter**Interfejsi:** Alarmni ulaz/izlaz 2/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB**Protokoli:** IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, CGI, Hikvision SDK...**Video kompresija:** H.265+/H.265**Smart funkcije:** **Detekcije:** lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, regija ulaza/izlaza iz prostorije, pokreta, Pametno snimanje (ANR), Automatsko praćenje**Alarm Trigger :** Detekcija pokreta, Alarm ulaz/izlaz, Pokrivanje/prskanje, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka**Ostale karakteristike:** Digital WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, D/N, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost/fokus, 8 programabilnih maskiranja područja**PTZ:** Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4 pattern skeniranja (10min snimanja za svako)**Napajanje i potrošnja:** 24V AC ili Hi-PoE, 40W**Radna temperatura i nivo zaštite:** -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V**Dimenzije i težina:** 220 x 353,4 mm, Težina 4,5kg

1.152,00

960,00

Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1602ZJ-corner, DS-1602ZJ-pole, DS-1602ZJ-box, DS-1663ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1100KI, DS-1005KI



DS-2TP31B-3AUF



HIKVISION



6544

KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA, KAO I ZA DRUGE INDUSTRIJSKE SVRHE

Dizajnirana je za otkrivanje povišene temperature sa velikom tačnošću u realnom vremenu.

Može se koristiti za proveru temperature u poslovnim zgradama, fabrikama, prodajnim objektima, stanicama, aerodromima, građevinarstvu, autoindustriji, i drugim javnim mestima.

Čip: Uncooled Focal Plane Arrays

Termalni modul: rezolucija 160 × 120, min fokus 150mm, otvor blende F 1.1, širina područja 8~14μm

Monitor: tip LCD, dijagonala 2,4" , rezolucija 320x240, boje Black hot, White hot, Rainbow, Ironbow

Termografija: 3 tačke pravila (maksimalna, centralna i minimalna) temperature/a;

Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°

Distanca merenja: D:S = 75:1

Baterija: punjiva litijumska baterija, 8h neprekidnog rada

Funkcije: podržava lasersko svetlo, zamenjiva memorijska kartica (8 - 128gb), termalna slika, jezik engleski

Interfejs: mikro USB

Zaštita i otpornost: IP54 sertifikat, otpornost na pad sa visine od 2m

Napajanje: 3.7 V DC/0.4 A, potrošnja <1.2 W

Radna temperatura: -10°C do 50°C,

Dimenzije: 196 mm × 117 mm × 59 mm

Težina: 350g

Oprema: strujni adapter, USB kabl, 8gb memorijska kartica, korisničko upustvo, disk, nosač oko ruke

1.182,00

985,00

DS-2TD1217B-3/PA



HIKVISION

6369

KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA

Dizajnirana je za otkrivanje povišene temperature sa velikom tačnošću u realnom vremenu.

Može se koristiti za proveru temperature u poslovnim zgradama, fabrikama, prodajnim objektima, stanicama, aerodromima i drugim javnim mestima.

Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički)

Rezolucija: 160 × 120 (izlazna rezolucija slike 320 x 240), optički modul 2688 × 1520

Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)

Širina područja: 8~14μm

Objektiv: termalni 3,1mm, optički 4mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 15 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)

Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Interfejs: Alarmni ulazi/izlazi 1/1, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 256GB

Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, beli svetlosni alarm

Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB

Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj

Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)

Merenje temperature odstojanje: sa udaljenosti 1.5-3m

Merenje temperature: 30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°

Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika

Napajanje i potrošnja: 12 VDC - max. 7.5 W, PoE - max 6 W

Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona

Dimenzije i težina: 138,3 x 138,3 x 123,1 mm, Težina 940kg

6.000,00

5.000,00





DS-2TD2617B-6/PA



HIKVISION



6370

KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA

U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije.

Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički)

Rezolucija: 160 × 120 (izlazna rezolucija slike 320 × 240), optički modul 2688 × 1520

Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)

Širina područja: 8~14μm

Objektiv: termalni 6,2mm, optički 8mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)

Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Interfejs: Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 128GB

Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, beli svetlosni alarm

Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB

Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj

Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)

Merenje temperature odstojanje: **sa udaljenosti 1.5-3m**

Merenje temperature: **30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°**

Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika

Napajanje i potrošnja: 12 VDC - max. 7.5 W, PoE - max 8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona

Dimenzije i težina: 358,3 x 113,5 x 115,2 mm, Težina 1,76kg

6.720,00

5.600,00

DS-2TD2637B-10/P



HIKVISION



6371

KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA

U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije.

Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički)

Rezolucija: termalni modul 384 x 288, optički modul 2688 × 1520

Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)

Širina područja: 8~14μm

Objektiv: termalni 9,7mm, optički 4mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)

Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Interfejs: Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 256GB

Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte

Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB

Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj

Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)

Merenje temperature odstojanje: **sa udaljenosti 3-7m**

Merenje temperature: **30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°**

Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika

Napajanje i potrošnja: 24 VAC - max 9 W, 12 VDC - max. 9 W, PoE - max 9,5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona

Dimenzije i težina: 376,1 x 119,1 x 118,1 mm, Težina 1,82kg

12.600,00

10.500,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**HM-TS01-06XF/W-LC06**

HIKVISION

6884

Ručna termalna monokularna kamera

Ova kamera opremljena je infracrvenim detektorom 160 × 120 i LCOS ekranom. Podržava funkcije posmatranja, merenja udaljenosti, Wi-Fi žarišta i tako dalje. Ugrađena visoka osetljivost termički detektor pruža vam jasan pogled čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom primenjuje na scenarije kao što su patroliranje, traganje i spasavanje, planinarenje, putovanja i lov itd.

Čip: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija termalnog modula: 160 × 120

Širina područja: 8~14μm

Objektiv (žična daljina): 6.2mm, digitalni zum 1x, 2x, 4x; Otvor blende F1.1

Domet detekcije: 219m sa funkcijom Hot Track

Ekran: 0.2-inča, tip LCOS, rezolucije 720×540. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Tehnologija termičke obrade slike: Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR

Sistem: Ugrađen memorijski modul (8GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Wifi, Standby Mode

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manualni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot

Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 7,5h uz isključen Wi-Fi Hot Spot, (kad je isključen 10h), prikaz kapaciteta baterije. Interfejs Type-C 5 VDC/2 A, 1.5 W.

Radna temperatura: -20 °C ~+55 °C, IP67

Dimenzije: 158.3 mm × 61 mm × 57 mm

Težina: 250 g

1.080,00

900,00

DS-2TS03-25UF/W

HIKVISION

5828

Ručni opservacioni termalni monokular

Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, Wi-Fi, Hot Spot... Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

Rezolucija: 384x288

Širina područja: 8~14μm

Objektiv (žična daljina): 25mm, digitalni zum 2x, 4x; Otvor blende F1.0

Detekcija vozila 2255m, Prepoznavanje vozila 564m, Identifikacija vozila 282m

Detekcija ljudi 735m, Prepoznavanje ljudi 184m, Identifikacija ljudi 92m

Monitor: 0.39-inča, OLED, 1024 × 768. Paleta boja: Crna, bela, crvena, Fuzija

Podešavanje audio/video: brightes, adaptivni AGC, DDE, NETD manje od 35 mk (@25°C), 3D DNR

Sistem: Ugrađen memorijski modul (16GB), Snimanje video zapisa, Slikanje fotografija, Laser 180m

SMART Funkcije: FFC režim (auto, manualni, eksterna korekcija), Hot Track (režim praćenja), Wi-Fi hot spot

Napajanje: Litijumska baterija, vreme rada 5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot), prikaz kapaciteta baterije

Radna temperatura: -30 °C ~+55 °C, IP67


Test otpornosti pri padu: visina 2m

Dimenzije (D x Š x V): 189 mm × 74 mm × 66 mm

Težina: Oko 460 g

2.214,00

1.845,00

DS-K1TA70MI-T

HIKVISION

6537

Terminal Za Prepoznavanje Lica sa funkcijom merenja telesne temperature

Ekran: na dodir, dijagonale 7-inča

Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom

Kapacitet zapamćenih lica: 6.000

Prepoznavanja lica: distanca 0.3m do 1.8m, brzina < 0.2s po osobi, visina osobe između 1.4m i 1.9 m

Prepoznavanje osobe koje ne nosi masku i zvučno upozorenje.

Merenje temperature: 30 °C to 45 °C sa odstupanjem do maksimalno ±0.1°.
distanca merenja 0.3 do 1.8m, zvučno upozorenje

Kapacitet kartica: 6.000, tip Mifare

Prepoznavanja kartice: distanca 0cm do 5cm, brzina < 1s

Kapacitet događaja: 100.000

Interfejsi: RJ45, RS-485, Wiegand, Lock output, Exit button, Door contact input, 2x IO input, IO output, TAMPER

Napajanje: 12 V, 2A

Radna temperatura: 0 °C to +50 °C

Radna vlažnost: 10 do 90% (bez kondenzacije)

Dimenzije: 290 mm × 116,5 mm × 35 mm

kontakt



Predviđeno za unutrašnju upotrebu i bez vetra.





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**IP Fisheye
DS-2CD6332FWD-IVS**

HIKVISION

3293

Fisheye IP kamera

Čip: 1/3" progressive scan CMOS 3Mpx

Rezolucija snimanja:

1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) ili 4 x PTZ (800 x 600, 25fps)

Multikanalni mod:

1 x fisheye (1536 x 1536, 20fps) i 1 x panoramic (1600 x 1200, 20fps) i 3 x PTZ (800 x 600, 20fps)

Osetljivost: 0.1 lux@F1.2, AGC on, WDR

Interfejsi: 1x RJ45, 1x RS-485, Slot za SD karticu do 128GB, Alarmni ulaz/izlaz 1/1, Audio ulaz/izlaz 1/1

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI,

IC osvetljenje: Domet IC dioda do 15m

Opšte: Napajanje: 12 V DC ± 10%, PoE (802.3af), 12 V DC ± 10%: Max. 9.3 W

PoE (802.3af): Max. 12.18 ,

Težina 1,4Kg

666,00

555,00

DS-2CD6362F-IS 1.27mm

HIKVISION



6144

6 MP Network Fisheye kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3072 x 2048 @25fps

Osetljivost: 0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.25 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 15 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1 (3,5mm), Alarmni ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, 1x RS-485, Slot za SD karticu do 128GB, integrirani mikrofoni i zvučnik, reset dugme

Protokoli: ARP, CP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

Video kompresija: H.264+/H.264/MJPEG

Smart funkcije: 4 unapred definisane virtuelne linije, Detekcija upada, Grafički prikaz gustine posete u konfigurisanom području.

Prikazi: Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Fisheye + Panorama + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ

Alarm Trigger: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, diskonekcija za mreže, IP konflikt adresa, nedozvoljeno logovanje, Hdd full, Hdd greška

Ostale karakteristike: Digital WDR, 3D DNR, BLC

Napajanje i potrošnja: DC 12 V ± 10%, 12W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -10 °C do 50 °C,

Dimenzije i težina: 164 x 152.8 x 43.8 mm, Težina 1,4kg

823,20

686,00

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM25, DS-1281ZJ-DM25, DS-1273ZJ-DM25, DS-1283ZJ, DS-1271ZI-DM25





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)DS-2CD2935FWD-I 1.16 mm

5342

3 MP Mrežna Fisheye Kamera**Čip:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS**Rezolucija snimanja:** 2048 × 1536@30fps**Osetljivost:** Color: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.017Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR on**Vidno polje:** **horizontalno 180°, vertikalno 180°****Interfejsi:** 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB,**IC osvetljenje:** Domet IC dioda do 8m,**Video kompresija:** H.265, H.265+, H.264+, H.264**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6**Mrežni standardi:** ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI**14 režima prikaza:** Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ**Smart funkcije:** **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor****Alarm:** **Detekcija pokreta, Pokrivanje/prskanje, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD pun, HDD greška****Ostale karakteristike:** **WDR 120 db, 3D DNR, BLC, ROI, D/N, defog****Opšte:** Napajanje 12V DC, potrošnja 5W, PoE potrošnja 6.5 W**Radna temperatura:** -10 °C ~+50 °C**Dimenzije:** 119.9 x 41.2mm**Težina:** 600g

304,80

254,00

HIKVISION

**Kompatibilni pribor:** DS-1294ZJ, DS-1281ZJ-DM27, DS-1297ZJ, DS-1299ZJIP FisheyeDS-2CD2955FWD-I

5226

Fisheye IP kamera**Čip:** 1/2.5" progressive scan CMOS 5Mpx,**Rezolucija snimanja:** 2560×1920 @30fps,**Osetljivost:** 0.01 lux@F1.2, AGC on, **WDR 120dB**,**Interfejsi:** 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB,**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,**Mrežni standardi:** **ONVIF, ISAPI****IC osvetljenje:** Domet IC dioda do 8m,**Opšte:** Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 7.5W, Radna temperatura -10 °C ~+40

°C, Dimenzije 119.9 x 41.2mm, Težina 600g

361,20

301,00

HIKVISION



BOX - KAMERE

NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)IP BOXDS-2CD4C36FWD-AP

5138

Pametna Box kamera**Čip:** 1/3" progressive scan CMOS 3Mpx**Rezolucija snimanja:** 2048×1536@30fps**Osetljivost:** 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)**B/W:** 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR**Interfejsi:** Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, 1X RS-485, 1X R-232, Alarmni ulazi/izlazi 1/1, Slot za SD karticu do 64GB**Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional)**Mrežni standardi:** **ONVIF, ISAPI****Smart funkcije:** **Smart Codec, DWDR, 3D DNR, Smart Focus: ABF, Smart VQD, Smart Facial Detection, Smart Audio Detection, Intrusion Detection****Opšte:** Napajanje 24V AC, 12VDC PoE, Potrošnja 6W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C**Dimenzije:** 69,8×58×148mm, Težina 830g

450,00

375,00

HIKVISION

Napomena: Kamera se isporučuje bez optike.**Ultra low light!**



NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
HIKVISION HARD DISC WD10SPCX 1TB				
Western Digital	4666	WD Book Sata 1TB Blue Slim 6Gb/s, 2.5", 16MB, 5400RPM, Slim 7 mm	kontakt	
HIKVISION HARD DISC WD10PURX-78 PURPLE 1TB				
Western Digital	3861	Western Digital, 1TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB	78,00	65,00
HIKVISION HARD DISC WD20PURX-78 PURPLE 2TB				
Western Digital	4091	Western Digital, 2TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB	104,40	87,00
HIKVISION HARD DISC WD30PURX-78 PURPLE 3TB				
Western Digital	3523	Western Digital, 3TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB	132,00	110,00
HIKVISION HARD DISC WD40PURX-78 PURPLE 4TB				
Western Digital	4195	Western Digital, 4TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB	150,00	125,00
HIKVISION HARD DISC WD60PURX-78 PURPLE 6TB				
Western Digital	3844	Western Digital, 6TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB	248,40	207,00
WD82PURZ HARD DISK, 8TB				
Western Digital	6250	Western Digital, 8TB Purple, IntelliPower, SATA III, 7200RPM, 256MB	458,40	382,00
DS-UTF64G-H1 SD KARTICA 64GB				
	3911	Brzina čitanja do 25MB/s. Brzina upisa do 20MB/s. Dimenzije: 14.99 mm × 10.92 mm × 1.02 mm	22,80	19,00





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
<u>DS-3E0105P-E/M</u>				
 HIKVISION	5833	4 x 100M PoE ports and 1 x 100M Ethernet port Podržava: IEEE802.3at/af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x Distanca prenosa do 250m sa uključenim extend on prekidačem uz brzinu od 10Mb/s. Crveni portovi su većeg prioriteta. 6kV zaštita od prenapona Maksimalna snaga porta: 30W PoE budžet: 35W Dimenzije: 105 x 27,6 x 83,1 mm	33,60	28,00
<u>DS-3E0106HP-E</u>				
 HIKVISION	6683	Portovi: 1 x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3 x 10/100 Mbps PoE ports, 2 x 10/100 Mbps RJ45 ports Inteligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije, 6KV zaštita, Dizajniran za video transmisiju Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x MAC address table: 2 K Switching capacity: 1.2 Gbps Packet forwarding rate: 0.893 Mpps Interna keš memorija: 768 Kbits PoE standardi: port 1 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt port 2-4 - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE power budget: 60 W Dimenzije: 145 mm x 25.6 mm x 68.45 mm Težina: 0.24 kg	43,20	36,00
<u>DS-3E0109P-E/M</u>				
 HIKVISION	5834	8 x 100M PoE ports and 1 x 100M Ethernet port Podržava: IEEE802.3at/af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3x Distanca prenosa do 250m sa uključenim extend on prekidačem uz brzinu od 10Mb/s. Crveni portovi su većeg prioriteta. 6kV zaštita od prenapona Maksimalna snaga porta: 30W PoE budžet: 60W Dimenzije: 170 x 27,6 x 93,1 mm	73,20	61,00
<u>DS-3E0310HP-E</u>				
 HIKVISION	6705	Portovi: 1 x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 7 x 10/100 Mbps PoE ports, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports Inteligentno PoE rukovanje, Distanca do 300m transmisije, 6KV zaštita Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z PoE standardi: Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Ports 2 to 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at MAC address table: 16 K Switching capacity: 5.6 Gbps Packet forwarding rate: 4.166 Mpps Interna keš memorija: 4 Mbits PoE power budget: 110 W Dimenzije: 217.6 mm x 27.8 mm x 103.35 mm Težina: 0.55 kg	132,00	110,00





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
DS-3E0518P-E  	6657	16 × Gigabit PoE ports, 1 × Gigabit RJ45 port, 1 × Gigabit SFP fiber optical port Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Tabela MAC adresa: 8 K Switching capacity: 36 Gbps, Packet forwarding rate: 26.784 Mpps Interna keš memorija: 4.1 Mbits 6kV zaštita od prenapona PoE budžet: 230W Dimenzije: 440 mm × 44 mm × 220.8 mm	336,00	280,00
DS-3E0326P-E  	6730	Portovi: 24 × 10/100 Mbps PoE RJ45, 1 × Gigabit RJ45 port, Gigabit SFP fiber optical port 4KV zaštita od prenapona Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE802.3z PoE standardi: IEEE 802.3af, IEEE802.3at MAC address table: 4 K Switching capacity: 8.8 Gbps Packet forwarding rate: 6.55Mpps PoE power budget: 370W, Max. 30 W za jedan port Težina: 2.67 kg	348,00	290,00





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**LED Monitor**
DS-D5022QE-E

HIKVISION



6779

LED Backlight monitor
 Dijagonala: 21,5"
 Rezolucija: 1920x1080
 Osvetljenje: 200cd/m2
 Kontrast: 600:1
 Odziv: 5ms
 Ugao gledanja: H 90°, V 65°
 Boje: 16.7M
 Ulazi: HDMI, VGA
 VESA mount: 100x100
 3D Comb filter, 3D De-Interlace, 3D Noise Reduction
 Dimenzije: 511mm×377mm×170mm (sa bazom)

96,00

80,00



OBJEKTIVI

TAMRON HIKVISION

OBJEKTIV
M13VG308

2964

Megapikslni varifokalni objektiv, automatska blenda, 3.0~8.0 mm, ugao
 92.5°~35.4°, F1.0~360, 1/3"

132,48

110,40

TAMRON

OBJEKTIV
M13VG2713IR

6101

Fokalna dužina: 2,7-13mm
 Raspon blende: F1.4 - 360
 Montiranje sočiva: CS
 Format: 1/2.7
 Horizontalni i vertikalni ugao gledanja:
 1/2.7 Wide 125.1°x 66.1°, Tele 26.7°x 15.2°
 1/3 Wide 101.1° x 73.9°, Tele 22.3°x 16.8°
 Minimalna radna udaljenost: 0.3m
 Back focus (in air) 8.42mm
 Težina: 90gr

132,48

110,40

TAMRON

OBJEKTIV
HV1140P-8MPIR

5432

Megapikslni P-iris varifokalni IR objektiv
 Fokalna dužina: 11-40mm
 Raspon blende: F1.5-C
 Montiranje sočiva: CS
 Format: Ø9mm (1/1.8")
 Horizontalni ugao gledanja: 1/1.8" :36.7°~11.5° ; 1/2" :35.8°~11.2°
 Minimalna radna udaljenost: 0.1m
 Iris Control: P-Iris
 Težina: 271.2g
 Dimenzije: Ø48*93.3mm

408,00

340,00

HIKVISION





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**IP ZVUČNIK
DS-PA0103-A**

HIKVISION

IP zvučnik idealan za strimovanje audio podataka preko mreže ili sd kartice.
Integriran mikrofون.

Mrežni interfejs: 10/100Base-TX self-adaptive network, RJ45 interface
Protokoli: TCP, UDP, RTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, IGMP, HTTP
Skladištenje podataka: Micro SD kartica do 32 GB
Mikrofon ulaz: 0.2 Vms
Zvučnik izlaz: 8 Vms
Napajanje i potrošnja:
PoE (IEEE 802.3af) maksimum 13W,
12 VDC, 1 A; 3.3 VDC, 1 A
Zaštita: IP66 sertifikat
Ima izvučen kabl sa RJ45 modulom.
Materijal kućišta: legura aluminijuma i nerđajući čelik
Dimenzija sa nosačem: 242 × 182 × 338.5 mm
Radna temperatura: 0°C to 55°C
Težina: 1.5 kg

6748

618,00

515,00

DS-PA0103-B

HIKVISION

Verzija sa izvučenim kablom sa RJ45 modulom.

6749

618,00

515,00

ŠTAMPAČ P-TOUCH E110brother
at your side

Širina TZ trake: 6, 9 i 12mm
ABC Tastatura
LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji
Ispis u najviše 2 linije
Najveća visina slova za štampanje: 9mm
Brzina štampe: 20mm/s
Rezolucija štampe: 180 dpi
Serijsko numerisanje 1-9
Podešavanje dužine etikete 30-300mm
9 različitih vrsta fontova, veličine 15
Horizontalni ili vertikalni ispis
Manuali sekač
Napajanje: 6 AAA baterija
*Dolazi u kompletu sa jednom TZe trakom kao uzorkom i uputstvom za upotrebu

4663

72,00

60,00

**Kompatibilne P-Touch trake**

Traka TZ2-211 Bela (6mm)
Traka TZ2-611 Žuta (6mm)

5813

Crna slova na beloj traci. Širina: 6mm

7,2

6

5814

Crna slova na žutoj traci. Širina: 6mm

Traka TZ2-221 Bela (9mm)
Traka TZ2-621 Žuta (9mm)

5247

Crna slova na beloj traci. Širina: 9mm

8,4

7

5248

Crna slova na žutoj traci. Širina: 9mm

Traka TZ2-231 Bela (12mm)
Traka TZ2-631 Žuta (12mm)

5249

Crna slova na beloj traci. Širina: 12mm

9,6

8

5250

Crna slova na žutoj traci. Širina: 12mm

**MIKROFON SA KABLOM
LY-501C**

2584

Audio modul sa izvedenim konektorima.
Napajanje 12 V DC

3,97

3,31

**MIKROFON PLASTICNI
LY-502B**

2583

Audio modul plastični sa trimrom.
Napajanje 12 V DC

6,00

5,00

**MIKROFON METALNI
LY-506**

1937

Audio modul metalni sa trimrom.
Napajanje 12 V DC

10,00

8,33



PRATEĆA OPREMA



NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
PASIVNI UTP PREDJNIK UTP-202-HD (par)				
	3632	Univerzalni video balun. Podržava analognu tehnologiju (400m); HDTV (720p/1080p :200m); AHD (960H/720p :300m); HDCVI (720p :400m). Propusni opseg 0~50MHz. Impedansa : muški BNC 75ohms, UTP kabl 100ohms. Preporučena kategorija kabla cat 5e/6 . UTP kablovi u standardu 24-16 AWG (0,5-1,31mm). Impedansa 100±20Ω. Temperaturni uslovi 0-55C° . Relativna vlažnost 0-95%	6,90	5,75
PASIVNI UTP PREDJNIK DS-1H18 (par)				
	3502	Pasivni video balun za HD-TVI kamere. Podržava analognu tehnologiju do (400m); HD-TVI, HDCVI, AHD do (200m) prenosne daljine. Preporučena kategorija kabla Cat5/6.	7,20	6,00
DS-1H05-T/E TRANSMITER				
	5673	Konverter analognog signala u digitalni signal. Maksimalna distanca transmisije je 500 metara. Podržava PoE(802.3af) funkciju. Ulaz: 1 RJ45,1 BNC, Izlaz: 1 BNC Napajanje i potrošnja: 12V DC, ≤20W Temperaturni uslovi -10-55C°	126,00	105,00
DS-1H05-R EKSTENDER				
	5938	Konverter analognog signala u digitalni signal. Maksimalna distanca transmisije je 500 metara. Podržava PoE(802.3af) funkciju. Ulaz: BNC,1 BNC, Izlaz: RJ45Interface& BNC Napajanje i potrošnja: 12V DC, Max 5W Temperaturni uslovi -10-55C°	126,00	105,00



KUĆIŠTA I NOSAČI




NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
KUĆIŠTE ZA SPOLJNU MONTAŽU BK-1GH				
	2689	Kućište za spoljnu montažu sa grejačem i ventilatorom, nadstrešnica, termozaštićeno, Dimenzije: 260x100x75mm, 230Vac, bež boja, bočno otvaranje. Bez nosača.	31,04	25,87
NOSAČ KUĆIŠTA BNS-1				
	2688	Nosač metalni sa prolazom za kabl, bež boje. Namenjen za kućište BK-1GH	12,00	10,00
NOSAC BMT-6012				
	1941	Teleskopski nosač Izrađen od aluminijumske legure, pogodan za box kamere (osim IR kamera). Nosivost 5 Kg. Dimenzije: Φ30, 740-1250 mm. Težina: 590 g	21,60	18,00
NOSAČ ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU BMT-16C-1				
	6783	Nosač box kamere plastični, bele boje.	3,96	3,30
L NOSAČ ZA DOME KAMERE BMT-351				
	2690	Plastični L nosac za dome kamere. Prečnika 120mm. Bele boje.	4,80	4,00
NOSAČ ZA BEAR BULLET KAMERE BA-3B				
	3636	Metalni nosač za Bullet kamere, bele boje. Dimenzije :100mm(V) x 130mm(Š) x35mm(D)	7,20	6,00



KUĆIŠTA I NOSAČI

HIKVISION

NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
UNIVERZALNI NOSAČ KAMERE				
DS-1214ZJ				
	5611	Aluminijumski nosač pogodan za box kamere i kućišta (univerzalno podešavanje).	55,20	46,00
HORIZONTALNI NOSAČ				
DS-1275ZJ-SUS				
	6220	Horizontalni nosač Nerdajući čelik sa površinskim prskanjem. Jednodelna formacija od nerdajućeg čelika osigurava pouzdanu strukturu. Podesivi prečnik od 67 mm do 127 mm. Dimenzije: 127 mm × 46 mm × 250 mm Težina: 1480g; Nosivost: 10Kg	30,00	25,00
VERTIKALNI NOSAČ				
DS-1275ZJ-S-SUS				
 	5916	Nerdajući čelik sa površinskom obradom. Nerdajući čelik osigurava pouzdanu strukturu. Podesivi prečnik od 67 mm do 127 mm (2,64 "do 5")	30,00	25,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE				
DS-1258ZJ				
	3864	Zidni plastični nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CD21XXF-I (S)	8,40	7,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE				
DS-1272ZJ-110-TRS				
	4705	Zidni metalni nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CC55X2P(N)-IR, DS-2CE55X2P(N), DS-2CC5132P(N)-IRP, DS-2CE56D8T-ITME, DS-2CE56C0T-IRMF, DS-2CE56D0T-IRMF, DS-2CE56D7T-ITM, DS-2CE56D0T-IT3F, DS-2CE56D0T-IT3, DS-2CE71D8T-PIRL, DS-2CE56D8T-IT3, DS-2CE56H0T-ITMF, DS-2CE56H0T-IT3F, DS-2CD1143G0-I	20,40	17,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE				
DS-1272ZJ-120				
 	5612	Materijal od legure aluminijuma sa površinskom obradom. Zid mora biti sposoban da nosi više od 3 puta koliko i ukupna težina kamere i nosača. Najveća nosivost nosača je 4,5 kg Podržava serije kamera: DS-2CS58A1P-IRS, DS-2CS54A1P-IR, DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7133-E, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E	24,00	20,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE				
DS-1273ZJ-130				
	5353	Zidni metalni nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CD7X3PF(NF)-E(I)(Z), DS-2CD793PFWF-E(I)(Z) DS-2CD793NFWF-E(I)(Z), DS-2CD7X4FWF-E(I)(Z) DS-2CD7XXF-E(I)(Z), DS-2CD783F-EP DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4112FWF-(I) DS-2CD4124F-(I), DS-2CD4132FWF-(I)	26,40	22,00
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE				
DS-1273ZJ-130-TRL				
	5755	Zidni metalni nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-2CE55A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3, DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CC5X2P(N)-IR1(IR3) DS-2CC51X2P(N)-IR1T(IR3T), DS-2CC5182DP-IR1(IR3) DS-2CC51X2P(N)-IR1(IR3), DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I	26,40	22,00



KUĆIŠTA I NOSAČI

HIKVISION

NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE DS-1273ZJ-135		3705 Zidni metalni nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CC52X1P(N)-VP, DS-2CC52X1P(N)-AVPIR2, DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S)	22,80	19,00
NOSAČ KAMERE DS-1259ZJ		4888 Plastični plafonski nosač za kamere serije DS-2CDXX2F-I	4,80	4,00
DOZNA ZA KAMERE BA-01		5633 Razvodna kutija za spoljašnu montažu kamere, 131x131x51 mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje.	3,60	3,00
DOZNA ZA KAMERE BA-02		5634 Razvodna kutija za unutrašnju montažu kamere, 120/50mm; Pogodna za direktnu montažu kamere na kutiju i smeštanje konektora za povezivanje.	2,16	1,80
DS-1671ZJ-SD11		6323 Ugradni nosač (bele boje) za plafon za PTZ kameru od 4 inča. Čelični materijal sa površinskim prskanjem. Magnetni dizajn olakšava instalaciju. Dimenzije: 233.3 mm × 85 mm. Težina: 640g; Nosivost: 4Kg	21,60	18,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM18		4732 Metalni nosač za kamere serije DS-2CD21xxF-I	14,83	12,36
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM21		5279 Metalni nosač za kamere: DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S)	16,80	14,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM25		5443 Metalni nosač za kamere: DS-2CD6362F-I(S)(V) DS-2CD6332FWD-I(S)(V)	16,80	14,00
NOSAČ KAMERE DS-1281ZJ-DM27		5442 Metalni nosač za kamere: DS-2CD2942F-IS, DS-2CD2942F-IWS	16,80	14,00
NOSAČ KAMERE DS-1602ZJ		4972 Metalni nosač za Hikvision Speed Dome kamere.	36,00	30,00
NOSAČ KAMERE DS-1473ZJ-155		5441 Metalni nosač za Dome kamere. Odgovara za kamere: DS-2CD2723G0-IZS, DS-2CD2735FWD-IZS, DS-2CD2743G0-IZS, DS-2CD2755FWD-IZS, DS-2CD2785FWD-IZS	30,00	25,00



KUĆIŠTA I NOSAČI

HIKVISION

NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
NOSAČ KAMERE ZA SPOLJNU MONTAŽU DS-1260ZJ	3761	Razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere serije DS-2CE15x2P-VFIR3, DS-2CD22x2-I i DS-2CD26x2F-I H	16,80	14,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-XS	4838	Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere. Prečnik je 100mm Odgovara za kamere: DS-2CE56D8T-ITME, DS-2CE16D8T-IT3E, DS-2CE56C0T-IRMF, DS-2CE56D0T-IRMF, DS-2CE56D7T-ITM, DS-2CE56F7T-ITM, DS-2CE56H0T-ITMF, DS-2CE16C0T-IT3F, DS-2CE16D0T-IRF, DS-2CE16D8T-IT, DS-2CE12D8T-PIRL, DS-2CE16D0T-IT3F, DS-2CE16D0T-IT5F, DS-2CE16D7T-IT3, DS-2CE16F7T-IT3, DS-2CE16H0T-IT3F, DS-2CE16H0T-IT5F	14,40	12,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-S	5113	Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere. Prečnik je 137mm Odgovara za kamere: DS-2CE56D0T-IT3F, DS-2CE56D0T-IT3, DS-2CE56D8T-IT3, DS-2CE56H0T-IT3F, DS-2CE16D0T-VFIR3F, DS-2CE16D8T-IT3Z, DS-2CE16H0T-IT3ZF	20,40	17,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-M	4434	Univerzalna metalna razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere. Prečnik je 157mm Odgovara za kamere: DS-2CE71D8T-PIRL, DS-2CE56D0T-VFIR3F, DS-2CE56D8T-IT3Z, DS-2CE56H0T-IT3ZF	21,60	18,00
NOSAČ KAMERE DS-1294ZJ-TRL	5146	Zidni nosač za DS-2PT3326IZ-DE3 kameru Material Plastika Dimenzije: 161.1 mm × 241.5 mm × 80 mm Težina 520g	10,80	9,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM46	6551	Material Materijal od legure aluminijuma sa površinskom obradom Odgovara za kamere: DS-2CD2523G0-IS, DS-2CD2543G0-IS, DS-2CD2146G1-I	16,80	14,00



NOSAČI ZA PTZ KAMERE

HIKVISION

NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
Plafonski nosač DS-1663ZJ	4601	Plafonski nosač dužine 5,7cm za PTZ kamere HIKVISION	16,80	14,00
Nosač za PanoVu DS-1668ZJ-P	6142	Boja platinasto siva. Pocinkovani čelik sa površinskim prskanjem. Kuka za sigurnosno uže olakšava postavljanje kamere. Dimenzije: 115 mm × 58 mm Težina: 620g; Nosivost: 20kg	25,20	21,00
Plafonski nosač DS-1661ZJ	4600	Plafonski nosač dužine 20cm za PTZ kamere HIKVISION	42,90	35,75
Nosač za PanoVu DS-1668ZJ(20)-P	6143	Boja platinasto siva. Pocinkovani čelik sa površinskim prskanjem. Kuka za sigurnosno uže olakšava postavljanje kamere. Dimenzije: 115 mm × 200 mm Težina: 1150g; Nosivost: 20kg	27,60	23,00



NOSAČI ZA PTZ KAMERE

HIKVISION

NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
Zidni nosač DS-1605ZJ		5069 Zidni nosač za 4-inch PTZ Kamere Podržani modeli: DS-2DE4Ax20, DS-2DE4A425IW-DE, DS-2DE4A225IW-DE Boja: Hikvision bela Materijal: Aluminijum Dimenzije: Φ 171.7mm $\times$ 158mm $\times$ 228.6mm Težina: 1120g	36,00	30,00
Zidni nosač DS-1273ZJ-140		6773 Zidni nosač za dome kameru DS-2CC51xxP(N)-VF Materijal od legure aluminijuma sa površinskim prskanjem lečenje. Zid mora biti u stanju da podrži više od 3 puta koliko i ukupna težina kamere i nosača Maksimalna nosivost nosača je 4,5 kg	26,40	22,00
NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-SD11		5228 Plafonski nosač za 4-inch PTZ Kamere Podržani modeli: DS-2DE4Ax20, DS-2DE4A425IW-DE, DS-2DE4A225IW-DE Boja: Hikvision bela Materijal: Aluminijum Dimenzije: Φ 157.7mm $\times$ 39.7mm $\times$ 228.6mm Težina: 450g	15,60	13,00
Poklopac za kameru SPEED DOME6		5674 Metalni poklopac za PTZ kameru.	12,00	10,00
Zidni nosač DS-1602ZJ		3711 Zidni nosač za PTZ kamere HIKVISION	24,00	20,00
Zidni nosač sa adapterom DS-1602ZJ CORNER		3712 Zidni ugaoni nosač sa adapterom za PTZ kamere HIKVISION	48,30	40,25
Zidni nosač DS-1602ZJ-BOX		4923 Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom	103,20	86,00
DŽOJSTIK ZA PTZ KAMERE DS-1005KI		4126 Tastatura za kontrolu PTZ kamera Podržani sistemi: Windows XP/7/8/8.1/10 Interfejsi: USB 2.0, DirectX Kontrola: Džojstik (upravljaljivost 3 ose, rotacija, zoom) Tasteri: 15 programabilnih tastera Napajanje: 5V DC kroz USB Potrošnja: < 5W Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C Dimenzije: 167x177,5x116mm	264,00	220,00
IP TASTATURA DS-1100KI		1601 7" TFT ergonomski dizajniran ekran osetljiv na dodir sa rezolucijom 800x480 Speed dome, video dekodir & DVR kontrola 1-ch HD video stream dekodiranje 1080p Podrška za 15 korisnika, sa mogućnošću upravljanja sa 256 uređaja po svakom korisniku Kompatibilan sa DVR/DVS, matrix, network camera/dome, PC/DVR itd. Audio ulaz (1-ch, 3.5m) / Audio izlaz (1-ch, 3.5m), 1 RJ45, 1 RS-232, 1 RS-485, 1 USB2.0 (za skladištenje podataka i nadogradnju uređaja), 12V DC	1.066,80	889,00



NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
<u>F KONEKTOR KOMPRESIONI RG59 XL</u>				
 	1624	Profesionalni PPC F konektor za RG59 kabl . Pakovanje 50 kom.	0,44	0,37
<u>F KONEKTOR KOMPRESIONI RG6 XL</u>				
 	1625	Profesionalni PPC F konektor za RG6 kabl . Pakovanje 50 kom.	0,42	0,35
<u>F KONEKTOR KOMPRESIONI RG11 XL</u>				
 	1627	Profesionalni PPC F konektor za RG11 kabl .	2,96	2,47
<u>RF METALNI G MUŠKI</u>				
	4448	RF metalni G muški (UGAONI) konektor Pakovanje 100 kom.	0,34	0,29
<u>RCA MUŠKI-F ŽENSKI</u>				
	4446	RCA muški - F ženski konektor Pakovanje 100 kom.	0,41	0,35
<u>F NASTAVAK</u>				
	3300	F nastavak Ženski - Ženski Pakovanje 100 kom	0,18	0,15
<u>BNC NASTAVAK</u>				
	4447	BNC konektor. Nastavak ženski-ženski. Pakovanje 100 kom.	0,39	0,32
<u>BNC NA KRIMP RG59</u>				
	2534	BNC konektor za RG59 kabl na krimp. Pakovanje 100 kom.	0,55	0,46
<u>BNC MUŠKI- F ŽENSKI</u>				
	1795	BNC konektor muški F ženski. Pakovanje 100 kom.	0,49	0,41
<u>BNC NA LEMLJENJE SA ŠRAFOM</u>				
	3299	BNC konektor muški sa šrafom. Pakovanje 100 kom.	0,30	0,25
<u>BNC NA LEMLJENJE</u>				
	2560	BNC konektor muški na lemljenje. Pakovanje 100 kom.	0,29	0,24





NAZIV ARTIKLA

Kat.br.

Karakteristike

Cena (gotovinski)

Cena
(račun bez PDV)**ALAT ZA KRIMP RG59,RG6, RG11**

3302 Alat za krimpovanje RG59,RG6,RG11 konektora

48,00

40,00

STRIPER ZA KABLOVE RG59,RG6

3301 Alat za stripovanje RG59,RG6 kablova

20,40

17,00

ALAT KOMPRESIONI, ZA RG59, RG6

1629 Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59,RG6 XL oznake.

37,92

31,60

ALAT KOMPRESIONI, ZA RG59,RG6,RG11

3796 Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59,RG6,RG11 XL oznake.

51,74

43,12

KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE KOMPLET

NOVO

5790

Komplet sadrži:

- LAN Tester RJ11, 12 i 45
- LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl
- Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45
- Alat za sečenje i skidanje izolacije
- Torbica

Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)

26,40

22,00

**KABLOVI mrežni****UTP 24AWG CU LSZH****CAT5E**

ANSEC

5978

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar
Izolacioni materijal: HDPE
Omot: LSZH
Boja: Siva
Dužina: 305 m
Na motalici.

0,42

0,35

UTP 24AWG CU/CCA**CAT5E**

ANSEC

5979

Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom
Izolacioni materijal: HDPE
Omot: PVC
Boja: Siva
Dužina: 305 m
Na motalici.

0,22

0,19

FTP 24AWG CU/CCA**CAT5E**

ANSEC

5980

Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom
Izolacioni materijal: HDPE
Odvodna žica: aluminijum obložen bakrom
Omot: PVC
Boja: Siva
Dužina: 305 m
Na motalici.

0,29

0,24

FTP 24AWG CU LSZH**CAT5E**

ANSEC

5981

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar
Izolacioni materijal: HDPE
Omot: LSZH
Boja: Siva
Dužina: 305 m
Na motalici.

0,64

0,53

UTP 23AWG CU LSZH**CAT6**

ANSEC

5982

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar
Izolacioni materijal: HDPE
Omot: LSZH
Boja: Plava
Dužina: 305 m
Na motalici.

0,63

0,53



**UTP 23AWG CU/CCA****CAT6**

5983

Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom
Izolacioni materijal: HDPE
Omot: PVC
Boja: Plava
Dužina: 305 m
Na motalici.

0,26

0,22

U/FTP 23AWG CU LSZH**CAT6**

5984

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar
Omot: LSZH
Boja: Plava
Dužina: 500 m
Na motalici.

0,89

0,74

S/FTP CU LSZH**CAT6A**

5985

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar
Širm: bakar
Omot: LSZH
Boja: Narandžasta
Dužina: 500 m
Drveni kotur.

0,96

0,80

FTP CU/CCA**sa sajlom****CAT6**

5987

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar
Izolacioni materijal: HDPE
Omot: PE
Sajla: čelična žica
Boja: Crna
Dužina: 305 m
Drveni kotur.

0,90

0,75

S/FTP CU LSZH**CAT7**

5986

Provodnički materijal: čvrsti goli bakar
Širm: bakar
Omot: LSZH
Boja: Narandžasta
Dužina: 500 m
Drveni kotur.

0,88

0,73

MREŽNI KABL**UTP Cat5 CCA 305m**

2625

Mrežni kabl UTP Cat5 CCA
Pakovanje 305m
Siva boja
Motalica.

0,13

0,16

MREŽNI KABL**UTP Cat6 Cu 305m**

2628

Mrežni kabl UTP Cat6 Cu
Pakovanje 305m
Plava boja
Motalica.

0,37

0,44

MREŽNI KABL**UTP Cat5E OUTDOOR CCAG 305m**

3490

Mrežni kabl UTP Cat5 CCAG za spoljnu montažu (outdoor),
pakovanje 305m, motalica, crni.

0,28

0,30

MREŽNI KABL**UTP Cat6E OUTDOOR CCAG 305m**

4266

Mrežni kabl UTP Cat6 CCAG za spoljnu montažu (outdoor),
pakovanje 305m, motalica, crni.

0,34

0,36

MREŽNI KABL**UTP Cat5E CCAG + SAJLA 305m**

3201

Mrežni kabl UTP Cat5 CCAG + SAJLA
pakovanje 305m, motalica, crni.

0,33

0,40

MREŽNI KABL**UTP Cat6E CCAG + SAJLA 305m**

3202

Mrežni kabl UTP Cat6 CCAG + SAJLA
pakovanje 305m, motalica, crni.

0,52

0,58





KABLOVI koaksijalni



KOAKSIJALNI KABL

RG59 100m



1867

Pakovanje 100m.
Crna boja.

0,25

0,29



KOAKSIJALNI KABL LSZH

RG59 305m




2780

Pakovanje 305m.
Crna boja.
Metalica.
Halogen free.

0,31

0,32



KOAKSIJALNI KABL

RG59 305m



0089

Pakovanje 305m.
Crna boja
Metalica.

0,23

0,25



KOAKSIJALNI KABL

RG59+2X0,50 E1 100m



1800

Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,50
Pakovanje 100m
Crna boja.

0,38

0,42



KOAKSIJALNI KABL

RG59+2X0,75 100m



4670

Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75
Pakovanje 100m
Crna boja.

0,48

0,53



KOAKSIJALNI KABL

RG59+2X0,50 E1 305m



1879

Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,50
Pakovanje 305m
Crna boja
Metalica.

0,41

0,47



KOAKSIJALNI KABL

RG59+2X0,75 305m



0485

Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75
Pakovanje 305m
Crna boja
Metalica.

0,50

0,56



KOAKSIJALNI KABL

RG59+2X0,75 305m LSZH




1047

Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,75
Pakovanje 305m
Crna boja
Metalica
Halogen free.

0,66

0,75



KOAKSIJALNI KABL

RG59+UTP Cat5 305m



1044

Koaksijalni kabl RG59 + UTP Cat5
Pakovanje 305m
Crna boja
Metalica.

0,79

0,81



KOAKSIJALNI KABL

RG6 305m



0482

Koaksijalni kabl RG6 TRI-SHIELD
Pakovanje 305m
Bela boja
Metalica.

0,20

0,21



KABLOVI alarmni / zvučnički



ALARMNI KABL

6x0,25 100m



1429

Pakovanje 100m.
Bela boja.


0,22

0,24



ZVUČNIČKI KABL

2x0,75mm



0076

CU, pakovanje 100m, bunt, crveno-crni.

0,17

0,16








NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
NAPAJANJE XED-1212S				
 	1633	Ulaz: 90V-264V Izlaz: 12V , 1A Snaga: 12W Dimenzije: 74 (D) x 46 (Š) x 30 (V) mm Dužina izlaznog kabela: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor	6,00	5,00
NAPAJANJE XED-2012S				
 	1382	Ulaz: 90V-264V Izlaz: 12V , 2A Snaga: 24W Dimenzije: 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm Dužina izlaznog kabela: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor	7,20	6,00
NAPAJANJE XED-3013S				
 	1383	Ulaz: 90V-264V Izlaz: 12V , 3A Snaga: 36W Dimenzije: 98 (D) x 52 (Š) x 35 (V) mm Dužina izlaznog kabela: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor	11,16	9,30
NAPAJANJE XED-5013S				
 	1384	Ulaz: 100V-240V Izlaz: 12V , 5A Snaga: 60W Dimenzije: 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm Dužina izlaznog kabela: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor	14,48	12,07
NAPAJANJE XED-6013B				
 	3509	Ulaz: 100V-240V Izlaz: 12V , 6A Snaga: 72W Dimenzije: 126 (D) x 57 (Š) x 32 (V) mm Dužina izlaznog kabela: 110cm, 10.5x5,5x2mm konektor	17,22	14,35
NAPAJANJE XED-RZ120200GJ				
 	4895	Ulaz: 90-264V AC 47~63Hz Izlaz: 12V , 2A Snaga: 24W Dimenzije: 148 (D) x 55 (Š) x 36,5 (V) mm Težina: 153gr	9,60	8,00
9-KANALNO NAPAJANJE XED-10A12VX-9L				
 	5435	Snaga : 120W Ulaz : 100~240V 50~60Hz Izlaz : 12V 10A 9 kanala Dimenzije : 237*213*70mm Neto težina : 1800g Napomena: Sadrži AC kabl	67,20	56,00
18-KANALNO NAPAJANJE XED-15A12VX-18L				
 	5114	Snaga: 180W Ulaz : 100~240V 50~60Hz Izlaz : 12V 15A 18 kanala Dimenzije : 240*218*70mm Neto težina : 2300g Napomena: Sadrži AC kabl	86,40	72,00
DC KABL-MUŠKI				
	1387	DC utikač-muški	0,48	0,40
DC KABL-ŽENSKI				
	5044	DC utikač-ženski	0,48	0,40





NAZIV ARTIKLA	Kat.br.	Karakteristike	Cena (gotovinski)	Cena (račun bez PDV)
DC KONEKTOR MUŠKI				
	3425	DC konektor Muški	0,83	0,69
DC KONEKTOR ŽENSKI				
	4197	DC konektor ženski.	0,83	0,69
DC RAZDELNIK 1-4				
	1388	1 DC utičnica - 4 DC utikača	1,99	1,66
DC RAZDELNIK 1-8				
	1389	1 DC utičnica - 8 DC utikača	3,97	3,31
TRAFO ZA NAPAJANJE KAMERA				
	1935	Ulaz: 230 V AC Izlaz: 24 V AC Snaga: 70 VA Dimenzije: 100 š, 65 v, 70 d	28,98	24,15
TRAFO ZA NAPAJANJE KAMERA				
	5812	Ulaz: 230 V AC Izlaz: 24 V AC Snaga: 120W/5A Dimenzije: 98 š, 80 v, 78 d	39,60	33,00
NDR-120-24 MEAN WELL NAPAJANJE				
	5238	Broj naponskih izlaza 1, Izlazni napon 24V/AC, Izlazna struja 5A, Ulazni nominalni napon 100-240V, Snaga napajanja 120W, Napon proboja izolacije 3kV ,MTBF=456300 h Raspon temperaturnih uslova -20 °C do 70 °C Dimenzije: 113.5mm x 40mm x 125.2mm	59,52	49,60
NAPAJANJE XED-2812T				
	4896	Snaga: 30W Ulazni Naponi: 90 - 264V AC Izlazni Napon: 12V 2,5A Dimenzije: 115x50x30mm	6,96	5,80
NAPAJANJE XED-5A12VWT-XK				
	4897	Snaga: 60W Ulazni Naponi: 100 - 240V AC Izlazni Napon: 12V 5A Dimenzije: 104x96x35.5mm	13,80	11,50
NAPAJANJE XED-10A12VWT				
	4898	Snaga: 120W Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V Izlazni Napon: 12V 10A Dimenzije: 159x97.5x38mm	25,20	21,00
NAPAJANJE XED-15A12VWT				
	4899	Snaga: 180W Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V Izlazni Napon: 12V 15A Dimenzije: 159x98x41.5mm	31,20	26,00
NAPAJANJE XED-20A12VWT				
	4900	Snaga: 240W Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V Izlazni Napon: 12V 20A Dimenzije: 215x115x50mm	43,20	36,00
NAPAJANJE XED-30A12VWT				
	4901	Snaga: 360W Ulazni Naponi: AC100-120V/200-240V Izlazni Napon: 12V 30A Dimenzije: 215x115x50mm	50,40	42,00