

BEŽIČNE ALARMNE CENTRALE

NAZIV ARTIKLA	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-PWA96-M-WE  	AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, 3G/4G. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 96 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 6, Daljinaca (keyfob-ova) 48, extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM, integracija IP kamere 1 admin, 46 korisnika Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Dual SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE	276,00	230,00
kataloški broj 6696			
DS-PWA64-L-WE  	AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, GPRS. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 64 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 4, Daljinaca (keyfob-ova) 32, extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM 1 admin, 30 korisnika Softverske mogućnosti: 16 područja, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Single SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE	192,00	160,00
kataloški broj 6697			

SENZORI

NAZIV ARTIKLA

Karakteristike

CENA EUR
(gotovinski)

CENA EUR
(račun bez PDV)

DS-PDP15P-EG2-WE

Bežični, fleksibilan i dvosmerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguravanje od uljeza. Tehnologija prepoznavanja kućnih ljubimaca. Nadgleda do 15m radiusa.



HIKVISION

Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija
Domet detekcije: 15m, ugao 85,9°
Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s
Domet: 1.6km na otvorenom
Bežična dvosmerna bežična tehnologija,
Tamper alarm i alarm upada,
Pokazatelj jačine signala.
Detektor tolerancije na kućne ljubimce do 30kg.
Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina
Radna Temperatura: -10 °C do +40 °C.
Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm.
Težina 128gr bez nosača

58,80

49,00

kataloški broj 6693

DS-PDD12P-EG2-WE

Dvosmerni bežični detektor sa mikrotalasnom 24GHz detekcijom. Nadgleda područje u krugu od 12m, zanemaruje životinje.



HIKVISION

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless
AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom
Detekcioni metod: pasivni infrared, mikrotalasni
Domet 12m, ugao 85.9°, detekcionih zona 52
Imun na kućne ljubimce do 30Kg.
Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux,
Baterija 2 x CR123A (vek trajanja do 5 godina)
Radna temperatura: -10 °C to 55 °C
Dimenzije 65.5mm x 103mm x 48.5mm
Visina montiranja 1.8 do 2.4m
Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

82,80

69,00

kataloški broj 6685

DS-PDPC12P-EG2-WE

Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju.



HIKVISION

Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology
AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom
PIR karakteristike:
Domet 12m, Ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s
Imun na kućne ljubimce do 30Kg.
Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux,
Kamera karakteristike:
Ugao 88°(H), 68°(V), Senzor CMOS, Color/Black & White, IR LED dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480
Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina
Dimenzije 72.2mm x 120.5mm x 56.7mm
Radna temperatura -10 °C to 55 °C
Visina montiranja 1.8 do 2.4m

127,20

106,00

kataloški broj 6686

MAGNETNI KONTAKTI I DETEKTORI

NAZIV ARTIKLA

Karakteristike

CENA EUR
(gotovinski)

CENA EUR
(račun bez PDV)

DS-PDMC-EG2-WE



HIKVISION

Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu.

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology
AES-128 enkripcija, doomet 1600m na otvorenom
Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2
Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms
Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator
Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina
Dimenzije: 22.5mm x 103mm x 23.2mm
Radna temperatura -10 °C to 55 °C

39,60

33,00

kataloški broj 6687

DS-PDMCS-EG2-WE



HIKVISION

Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju.

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology
AES-128 enkripcija, doomet 1200m na otvorenom
Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje)
Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator
Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina
Dimenzije: 29mm x 69mm x 10mm
Radna temperatura -10 °C to 55 °C

30,00

25,00

kataloški broj 6688

DS-PDWL-E-WE



HIKVISION

Bežični detektor curenja vode.

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology
AES-128 enkripcija, doomet 1200m na otvorenom
1 dugme, led indikator (plave boje)
Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator
Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina
Dimenzije: 62.4 mm x 62.4 mm x 14.6 mm
Radna temperatura -10 °C to 55 °C
Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

57,60

48,00

kataloški broj 6690

MAGNETNI KONTAKTI I DETEKTORI

NAZIV ARTIKLA	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-PDBG8-EG2-WE  HIKVISION®	Bežični detektor polomljenog stakla. Ugrađen visoko kvalitetni mikrofonsenzor koji pruža pouzdane performanse. Potpuno daljinsko konfigurisanje putem aplikacije. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology Domet transmisije 1.6 Km na otvorenom Detekcija: daljina 8m, ugao 120°, osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm Tamper protekcija napred i pozadi Indikator jačine signala i temperature Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa Led indikator plave boje (alarm) Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna temperatura -10 °C to 55 °C Dimenzije 38.8mm x 107.0mm x 24.5mm Težina 83g, montaža zidna i plafonska Predviđeno za unutrašnju upotrebu.	60,00	50,00
kataloški broj 6796			
DS-PDSMK-S-WE  HIKVISION®	Bežični fotoelektrični <u>detektor dima</u>. Frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom Indikator pokazatelja temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m Baterija nezamenjiva CR17450 Vek trajanja baterije 10 godina Radna temperatura -10 °C to 60 °C Dimenzije 102 x 35 mm, težina 125 g Plafonska montaža Predviđeno za unutrašnju upotrebu.	74,40	62,00
kataloški broj 6781			

SIRENE

NAZIV ARTIKLA

Karakteristike

CENA EUR
(gotovinski)

CENA EUR
(račun bez PDV)

DS-PS1-E-WE

Bežična spoljašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje.



868 MHz dvosmerna bežična komunikacija
AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom
Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12 VDC
Vek baterije: blizu 3 godine.
Tamper prekidač
3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad
Indikatori: crveno/zeleno, strob crveno/plavo
Buzzer 110 dB
Materijal: PC+ABS
IP65 sertifikat
Radna temperatura: -20 °C to 60 °C
Dimenzije: 190× 200 × 47.3mm
Težina: 606.5g
Instalacija zidna.

126,00

105,00

HIKVISION

kataloški broj 6694

DS-PS1-I-WE

Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje.



868 MHz dvosmerna bežična komunikacija
AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom
Napajanje: baterije (3 x CR123A)
Vek baterije: blizu 3 godine.
Tamper prekidač
3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad
Indikatori: crveno/zeleno/amber, strob crveno/plavo
Buzzer 90 do 110 dB
Materijal: PC+ABS
Radna temperatura: -10 °C to 55 °C
Dimenzije: 88× 88 × 32mm
Težina: 169.5g
Instalacija zidna.

60,00

50,00

HIKVISION

kataloški broj 6701

ŠIFRATORI


NAZIV ARTIKLA

Karakteristike

CENA EUR
(gotovinski)

CENA EUR
(račun bez PDV)

DS-PK1-E-WE



Bežična tastatura serije DS-PK1-E-VE može se povezati na AX PRO za kontrolu i rad alarma. Bežični Tri-X protokol.

Frekvencija: 868 MHz

Distanca: 1200m

Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno)

Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz

Napajanje: 1.5 VDC, 251mA, 180 uA

Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine)

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C

Težina: 151g bez baterija

84,00

70,00

HIKVISION®

kataloški broj 6699

DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-PR1-WE  	Bežični <u>pojačavač signala</u> (repetitor), koji podržava 868 MHz bežičnu mrežu. Koristi se za produženje RF udaljenosti kod alarmnog sistema. Tri-X i Cam-X bežični protokol, dvosmerna komunikacija LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: Registracija signal (zeleni / crveni), napajanje (zeleni), kvar (žuti) Rezervna baterija do 35 sati nakon gubitka struje Automatsko pronalaženje i povezivanje detektora, pametno automatsko uparivanje Tamper napred i nazad 2 serijska porta za debug Napajanje 100VAC to 240VAC Materijal kućišta plastika Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 150 mm × 150 mm × 25 mm Težina 372 g Zidna instalacija	120,00	100,00
kataloški broj 6795			
DS-PM1-01L-WE  	Bežični <u>relejni modul</u>. 868MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije Registracija signala (zeleni / crveni), napajanje (zeleni), relej status (plavo) Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje APP/Keyfob/Keypad Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno Alarmni ulaz: 1 za tamper, NO/NC Relejni izlaz: 1, NO/NC (0 to 36 VDC, Max. 5 A) Serijski port za debug Napajanje 7 VDC to 24 VDC Materijal kućišta plastika Dimenzije 38 x 25 x 18 mm Težina 28.5 g Zidna instalacija	48,00	40,00
kataloški broj 6797			
DS-PDEB1-EG2-WE  	Bežično <u>panik dugme</u> idealno za skrivena mesta. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom 1 dugme, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 63.8 mm × 63.8 mm × 17.9 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.	30,00	25,00
kataloški broj 6689			

DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
DS-PKF1-WE  	Daljinac (keyfob) serije DS-PKF1-VE podržava trenutni operaciju za daljinsko naoružavanje i razoružavanje. Frekvencija: 868 MHz Brzina: 4.8 Kbps Distanca: 900m na otvorenom Indikatori: 3 bolje LED 4 tastera Baterija CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 35.2 x 63.2 mm x 11.3 mm Težina 16 g	30,00	25,00
kataloški broj 6700			
DS-PDEBP1-EG2-WE  	Prenosno bežično dugme za hitne slučajeve sa zaštitom od slučajnog pritiska. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1000m na otvorenom 1 dugme, led indikator (crvene i plave boje) Tamper protekcija, indikator jačine signala Baterija 1 x CR2032, vek trajanja do 3 godina IP54 sertifikat Radna temperatura -10 °C to 55 °C	30,00	25,00
kataloški broj /			
DS-PT-M1  	Mifare tag Radna frekvencija 13.56MHz Kapacitet 1024x8bit EEPROM Struktura skladištenja 16 odvojenih odeljaka Kontakt distanca 5 to 10 cm Materijal PVC, ABS Izdržljivost na ogrebotine 100.000 Vreme zadržavanja podataka 10 godina Dimenzije 41 x 32 x 3.5 mm Radna temperatura -10 °C to 50 °C	3,00	2,50
kataloški broj 6794			
DS-PDB-IN  	Univerzalni nosač za unutrašnje detektore Materijal: PC Dimenzije: 29.3mm x 53.2mm x 35.5mm Podešavanje uglova: Horizontalno -40 ° to 40 ° Vertikalno 0 ° to 90 ° Težina 13g Zidna I plafonska montaža	3,60	3,00
kataloški broj 6759			