

NAZIV ARTIKLA

Kat. broj

OPIS

CENA EUR(gotovinski)

CENA EUR  
(račun bez PDV)MOTOR KLIZNE KAPIJE  
KOMPLET

6571



KOMPLET



4 m

Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem.

Napajanje: 230AC 50Hz  
Snaga motora: 240W  
Maksimalni potisak: 300N  
Termalna zaštita motora: 150 °C  
Radna temperatura: -20 - 55 °C  
Nivo zaštite: IP43  
Brzina manevrisanja: 9.5m/min  
Max. težina kapije: 600kg  
Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329 (dxšxv)

366,00

305,00

**KIT SADRŽI:****Daljinski upravljač H80/TX22 - 2 komada****Prijemnik H93/RX22A/I****Znak R99/C/001****Fotocelija R90/F2ES****FIFTY 230V -lampa****Čelična letva presvučena PVC-om - 4 metra**

TEŽINA KAPIJE 600kg

MOTOR KLIZNE KAPIJE  
KIT H30/640

3781



230V AC

Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem.

Napajanje: 230AC 50Hz  
Snaga motora: 240W  
Maksimalni potisak: 300N  
Termalna zaštita motora: 150 °C  
Radna temperatura: -20 - 55 °C  
Nivo zaštite: IP43  
Brzina manevrisanja: 9.5m/min  
Max. težina kapije: 600kg  
Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329 (dxšxv)

262,64

218,87

TEŽINA KAPIJE 600kg

NAZIV ARTIKLA

Kat. broj

OPIS

CENA EUR(gotovinski)

CENA EUR  
(račun bez PDV)

BRUSHLESS  
MOTOR KLIZNE KAPIJE  
BM30/326/HS




BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničavačem.  
**Napajanje: 230V AC 50Hz**  
**Napajanje motora: 24V DC**  
 Snaga motora: 120W  
**Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji**  
 Radna temperatura: -20 - 50 °C  
 Nivo zaštite: IP43  
**Brzina manevrisanja: 24 m/min**  
**Max. težina kapije: od 400kg**  
 Max. dimenzija proizvoda u mm: 250x165x290 (dxšxv)

**KIT SADRŽI:**  
**Par fotočelija**  
**Signalna LED lampa na 24V**  
**Daljinski upravljač E80/TX52R/2 - 2 komada**  
**Prijemnik H93/RX22A/I**  
**Znak R99/C/001**

5356

516,00

430,00



TEŽINA KAPIJE DO 400kg



BRUSHLESS  
MOTOR KLIZNE KAPIJE  
BM30/300/HS




BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničavačem.  
**Napajanje: 230V AC 50Hz**  
**Napajanje motora: 24V DC**  
 Snaga motora: 120W  
**Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji**  
 Radna temperatura: -20 - 50 °C  
 Nivo zaštite: IP43  
**Brzina manevrisanja: 24 m/min**  
**Max. težina kapije: od 400kg**  
 Max. dimenzija proizvoda u mm: 250x165x290 (dxšxv)

**KIT SADRŽI:**  
**Daljinski upravljač E80/TX52R/2 - 2 komada**  
**Prijemnik H93/RX22A/I**  
**Znak R99/C/001**

5117

420,00

350,00



TEŽINA KAPIJE DO 400kg



BRUSHLESS  
MOTOR KLIZNE KAPIJE  
BH30/803




BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničavačem.

**Napajanje: 230V AC 50Hz**  
**Napajanje motora: 24V DC**  
 Snaga motora: 200W  
**Maksimalni potisak: 50 - 1000N**  
 Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji  
 Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.  
 Radna temperatura: -20 - 55 °C  
 Nivo zaštite: IP43  
**Brzina manevrisanja: 9.5m/min**  
**Max. težina kapije: od 800 do 1000kg**  
 Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

**Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika**

4092

522,98

435,82



TEŽINA KAPIJE OD 800 DO 1000kg

NAZIV ARTIKLA

Kat. broj

OPIS

CENA EUR(gotovinski)

CENA EUR  
(račun bez PDV)
**MOTOR KLIZNE KAPIJE  
G30/1804**


5659



Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem.

**Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 520W** Maksimalni potisak: 1200N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43

**Brzina manevrisanja: 9.5m/min**  
**Krajnji prekidači: Magnetni**  
**Max. težina kapije: 1800kg**

Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

558,88

465,73

230V AC

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.

TEŽINA KAPIJE 1800kg


**MOTOR KLIZNE KAPIJE  
G30/2204**


6667



Motor za kliznu kapiju težine do 2200kg sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i magnetnim limit svičem.

**Brzina otvaranja: 9.5m/min**  
**Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 580W**  
**Maksimalni potisak: 1500N**

Termalna zaštita motora: 150 °C  
Radna temperatura: -20 - 55 °C  
Nivo zaštite: IP43

Max. dimenzija proizvoda u mm: : 346x180x362 (dxšxv)

576,00

480,00

230V AC

TEŽINA KAPIJE 2200kg


**MOTOR KLIZNE KAPIJE  
BG30/2204**


6726



BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničavačem.

**Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC**  
**Snaga motora: 200W Maksimalni potisak: 50 - 1700N**  
**Super intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji**  
Rad na Baterije u slučaju nestanka struje.  
Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43

**Brzina manevrisanja: 10 m/min (0.16 m/s)**

Max. težina kapije: 2200 kg  
Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv)

780,00

650,00

230V AC

Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika


TEŽINA KAPIJE 2200kg

NAZIV ARTIKLA

Kat. broj

OPIS

CENA EUR(gotovinski)

CENA EUR  
(račun bez PDV)
**KOMPLET MOTORA ZA  
KRILNE KAPIJE  
BE20/210**


4097


**BRUSHLESS** Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,8m KIT BE20/210


Napajanje: 24V DC  
Snaga Motora: 200W  
Maksimalni potisak: 100 - 2200N  
Radna Temperatura: -20 - 55 °C  
Nivo Zaštite IP43  
Zamah: 400mm  
Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s  
Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 30s  
Super Intenzivna upotreba  
Max. dimenzija proizvoda u mm: 867x115x155 (dxšxv)


**SET sadrži:**

Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora  
Plastična kutija za digitalnu kontrolu  
Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad  
Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada  
Znak - 1 komad

564,00

470,00

Komplet za krilne kapije od 2,8m

**KOMPLET MOTORA ZA  
KRILNE KAPIJE  
R20/510**


4099


**Nepovratni elektromehanički motor za krilnu kapiju do 3,5m KIT R20/510**


Napajanje: 230V AC/ 50Hz  
Snaga Motora: 200W  
Maksimalni potisak: 2500N  
Termalna zaštita: 150 °C  
Radna Temperatura: -20 - 55 °C  
Nivo Zaštite IP43  
Zamah: 520mm  
Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s  
Brzina otvaranja do 90 °C: 27s  
Ugrađen kondenzator : 15 µF  
Max. dimenzija proizvoda u mm: 165x120x1088,5 (dxšxv)

**SET sadrži:**


Brzi mikroprekidač sa šarkama - 2 komada  
Centrala za 2 motora sa usporenjem 230V AC - 1 komad  
Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad  
Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada  
Par eksternih fotočelija - 1 par  
Signalna lampa 230V AC - 1 komad  
Antena za signalnu lampu - 1 komad  
Znak - 1 komad

230V AC

732,00

610,00

Komplet za krilne kapije od 3,5m


**SMARTY MOTOR ZA  
KRILNU KAPIJU**


4862 / 3


**Motor za krilnu kapiju sa jednim krilom do 5 metara**


Napajanje i kontrola: EDGE1/BOX  
Napajanje motora: 36V  
Snaga motora: 200W  
Frekvencija upotrebe: Veoma intenzivna  
Potisak: 600 - 7000N  
Radna temperatura: -20 C° +55 C°  
Zaštita: IP44  
Brzina manevra: 1,6 cm/s  
Vreme otvaranja do 90°: 25-40 s  
Limit switch: Mehanički krajni prekidač u otvaranju i zatvaranju  
Encoder: Digital native encoder SENSORLESS 48 PPR  
Broj dnevnih operacija (otvaranje/zatvaranje - 24 sata no stop): 1000  
Maksimalne dimenzije u mm (L x W x H): 1162 x 116 x 165  
Težina (Kg): 16,5

891,60

743,00



230V AC

**Kit ne sadrži:**

Prijemnik i daljinske upravljače

Komplet za krilne kapije od 5m

NAZIV ARTIKLA

Kat. broj


OPIS

CENA EUR(gotovinski)

CENA EUR  
(račun bez PDV)



AUTOMATSKA RAMPA  
BIONIK/4LE



4746



Ruka rampe: Do 4 m dužine  
Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje  
Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder  
Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%  
Napajanje motora: 36VDC  
Apsorpcije motor: Od 0 do 15A  
Snaga motora: 200W  
Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm  
Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 + 6 (sek)  
Radna temperatura: - 20 + 55 °C  
Dodatna napajanja: 24V DC  
Rad na baterije u slučaju nestanka struje  
Kontrolna jedinica (ugrađena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC  
Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni  
Komplet baterija: Dostupan (opciono)  
Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 5000 ciklusa

1.102,03

918,36

**KIT SADRŽI:** *Automatsku barijeru Oprugu za balansiranje Aluminijsku letvu od 4m*


RAMPA 4m



AUTOMATSKA RAMPA  
BI/006GO



5816



Ruka rampe: Do 6 m dužine  
Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje  
Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder  
Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%  
Napajanje motora: 36VDC  
Apsorpcije motor: Od 0 do 15A  
Snaga motora: 220W  
Obrtni moment: Od 0 do 300 Nm  
Otvaranje-zatvaranje na 90°: 4 + 8 (sek)  
Radna temperatura: - 20 + 55 °C  
Dodatna napajanja: 24V DC  
Rad na baterije u slučaju nestanka struje  
Kontrolna jedinica (ugrađena): AG/CTRL Digitalni kontroler 36V DC  
Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni  
Komplet baterija: Dostupan (opciono)  
Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 4000 ciklusa

1.662,19

1.385,16

**KIT SADRŽI:** *Automatsku barijeru Oprugu za balansiranje Aluminijsku letvu od 6m*


RAMPA 6m



Rampa BIONIK 8m



5906



Ruka rampe: Do 8 m dužine  
Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje  
Sistem kontrole: Digital native encoder + magnetic digital SENSORED, 4096 PPR  
Napajanje: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +-10%  
Napajanje motora: 36VDC  
Apsorpcije motor: Od 0 do 18A  
Snaga motora: 300W  
Obrtni moment: Od 0 do 400 Nm  
Otvaranje-zatvaranje na 90°: 10 + 18 (sek)  
Radna temperatura: - 20 + 55 °C  
Dodatna napajanja: 24V DC  
Rad na baterije u slučaju nestanka struje (dodatna oprema)  
Kontrolna jedinica (ugrađena): CTRL Digital Controller 36V DC  
Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni  
Komplet baterija: Dostupan (opciono)  
Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 2500 ciklusa  
Dimanzije: 500 x 270 x 1237 mm

2.625,60

2.188,00



RAMPA 8m

## AUTOMATSKE RAMPE

NAZIV ARTIKLA

Kat. broj

OPIS

CENA EUR(gotovinski)

CENA EUR  
(račun bez PDV)

**AUTOMATSKA PARKING  
RAMPA  
BI/001PE**



6258



Ruka rampe: Do 3 m dužine  
 Učestalost korišćenja: Izuzetno intenzivno korišćenje  
 Sistem kontrole: Digitalni enkoder Apsolutni enkoder  
 Napajanje: 230V AC - 50Hz  
 Napajanje motora: 36VDC  
 Apsorpcije motor: Od 0 do 15A  
 Snaga motora: 450W  
 Obrtni moment: Od 0 do 200 Nm  
 Otvaranje-zatvaranje na 90°: 2 + 4 (sek)  
 Radna temperatura: -20 + 55 °C  
 Dodatna napajanja: 24V DC  
 Rad na baterije u slučaju nestanka struje  
 Kontrolna jedinica (ugradena): CTRL/P Digital Controller 36V DC  
 Sistem otpuštanja: Evropski ključ kružni  
 Komplet baterija: Dostupan (opciono)  
 Radni ciklusi dnevno (otvaranje/zatvaranje-24 sata non-stop): 8000 ciklusa

1.506,00

1.255,00

**KIT NE SADRŽI:**

Oprugu za balansiranje  
 Aluminijumsku letvu

**VERZIJA ZA PARKINGE**

**CILINDRIČNA ALUMINIJUMSKA  
LETVA BA/60/3**

5908



Cilindrična Aluminijumska letva od 3m.  
 Za BI/001PE parking rampu, kompatibilna sa Break Away sistemom ACS/BA/60.

57,60

48,00

**OPRUGA ZA BI/001PE RAMPU**

6259



Opruga za BI/001PE rampu.

111,00

92,50

## GSM KONTROLERI



**GSM OTVARAČ KAPIJA  
RTU5024**

6865



GSM 3G 4G otvarač kapija RTU5024 bežični relej je vrlo je jednostavan uređaj koji se može koristiti za ovlašćeni pristup vratima, kontrolu kapija, prebacivanje daljinske opreme, sistema za parkiranje automobila.

**Napajanje:** Adapter: DC12V/1A  
**Potrošnja:** 12V input Max. 50mA/Srednja 25mA  
**Frekvencije:** 850/900/1800/1900MHz or 3G WCDMA or 4G LTE  
**SIM Kartica:** 3V SIM Card  
**Antena:** 50 Ω SMA interfejs  
**Temperaturni opseg:** -20+60 °C  
**Vlažnost:** 90% (bez kondenzacije)  
**Spoljna dimenzije:** 102\*76\*27mm  
**Neto težina:** 180 g

48,00

40,00



NAZIV ARTIKLA


Kat. broj

OPIS

CENA EUR(gotovinski)

CENA EUR  
(račun bez PDV)

**FOTO ČELIJA  
R90/F2ES**



3782

Nivo zaštite: IP55  
Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc  
Apsorpcija: TX 19mA - RX 20mA  
Opseg: 10 - 15 m  
Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX  
Relejni kontakti maks napon: 30V  
Radna temperatura: -20 C° + 60 C°  
Instalacija Tip: Spoljnih  
Maksimalan broj sinhronizovanih foto čelija: 2


28,88

24,07

**Spoljne fotočelije R90/F2ES** su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 12/24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Ovi senzori namenjeni su za ugradnje sa montažnim površinama koje su ravne i paralelne jedna sa drugom, što dozvoljava pravilno centriranje između TX fotočelije i RX fotočelije.

PAR SINHRONIZOVANIH FOTO ČELIJA

**FOTO ČELIJA  
G90/F4ES**



3787

Nivo zaštite: IP55  
Standardna snaga: 24V ac 50Hz - 24V dc  
Apsorpcija: TX 18 mA - RX 27 mA  
Opseg: 10 - 15 m  
Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX  
Relejni kontakti maks napon: 30V  
Radna temperatura: -20 C° + 55 C°  
Instalacija Tip: Spoljnih  
Maksimalan broj sinhronizovanih foto čelija: 4


44,75

37,29

**Spoljne fotočelije G90 /F4ES** koje se mogu sinhronizovati su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Napravljene za ugradnju u vrlo uzanim prostorima. Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje. Sposobnost da sinhronizuje dva para fotočelija. Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotočelija. Mogućnost da se podesi udaljenost dometa na dva nivoa.

PAR SINHRONIZOVANIH FOTO ČELIJA

**FOTO ČELIJA  
M90/F2ESO**



4100

Nivo zaštite: IP55  
Standardna snaga: 12/24V ac 50Hz - 12/24V dc  
Apsorpcija: TX 19 mA - RX 20 mA  
Opseg: 10 - 15 m  
Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX  
Relejni kontakti maks napon: 30V  
Radna temperatura: -20 C° - 60 C°  
Instalacija Tip: Spoljnih  
Maksimalan broj sinhronizovanih foto čelija: 2

44,76

37,30

**Podesiva verzija M90/F2ESO** (210° duž horizontalne ose i 15° duž vertikalne ose) idealna za ugradnju sa fiksnim površinama koje nisu paralelne jedna sa drugom. koje se mogu sinhronizovati su detektori (nečijeg) prisustva sa infra-crvenom tehnologijom, koje se napajaju sa 24V AC/DC, što omogućava detektovanje prepreka koje su prisutne na optičkoj osi između predajnika (TX) i prijemnika (RX), mogu se koristiti za automatske unose. Specijalne prekrivke za zaštitu šrafova sa sistemom za oslobađanje koji je otporan na grebanje. Detektor koji koristi LED diode na kvalitet signala za optimizaciju centriranja fotočelija.

PAR SINHRONIZOVANIH FOTO ČELIJA  
PODESIVA VERZIJA

**FOTOČELIJA SA  
KATADIOPTEROM**

6388









Fotočelija refleks  
Tehničke karakteristike:  
Radni napon: 10-40V DC 24V AC +25%  
Potrošnja struje: po uključenoj <100mA u radu max 30mA/24V  
Domet: 0,5-12m  
Stepen zaštite: IP67  
Radna temperatura: -25°...60°C  
Dimenzije: 86x44x39mm<sup>3</sup> (DxŠxV)

80,00

64,00

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)	
 DVOKANALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ E80/TX52R/2	3791		<b>Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom za vezu.</b>	15,23	12,69
DALJINSKI UPRAVLJAČ sa Fiksnim kodom					
 DVOKANALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ E80/TX2R/RC	4093		<b>Predajnik sa plivajućim kodom 433,92 Mhz. 2 kanala, sa radiom za vezu.</b>	17,57	14,64
DALJINSKI UPRAVLJAČ sa Plivajućim kodom					
 ČETVOROKANALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ E80/TX4R/RC	5241		<b>Predajnik sa plivajućim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za vezu.</b>	18,26	15,22
DALJINSKI UPRAVLJAČ sa Plivajućim kodom					



NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
 ČETVOROKANALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ E80/TX54R/2	5630	 Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala, sa radiom za vezu.  Radio upravljač sa 2 kanala sa radiom za prijem sa visokim stepenom autonomije zahvaljujući litijumskoj bateriji. Omogućava funkciju prijema preko istovetnog usklađivanja dva daljinska upravljača. Omogućava do 65,536 kombinacija brojeva. Standardna snaga: 3V dc Apsorpcija: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92MHz Broj kombinacija: 65536	22,93	19,11
DALJINSKI UPRAVLJAČ sa Fiksnim kodom				
 PRIJEMNIK ZA DALJINSKE UPRAVLJAČE H93/RX20/I	6590	 Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za uravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL.  Prijemni radio 2 kanala koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70, za skladištenje do 500 fiksnih kodova Standardna snaga: 5V dc Apsorpcija: 15mA Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Open collector Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92 MHz <b>Storable codes: 50</b> Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω	28,80	24,00
Prijemni radio 2 kanala Fiksni kod				
 PRIJEMNIK ZA DALJINSKE UPRAVLJAČE H93/RX22A/I	3790	 Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za uravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL.  Prijemni radio 2 kanala koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70, za skladištenje do 500 fiksnih kodova Standardna snaga: 5V dc Apsorpcija: 15mA Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Open collector Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Nošena frekvencija: 433.92 MHz <b>Storable codes: 500</b> Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω	41,77	34,81
Prijemni radio 2 kanala Fiksni kod				

NAZIV ARTIKLA

Kat. broj

OPIS

CENA EUR(gotovinski)

CENA EUR  
(račun bez PDV)

**PRIJEMNIK ZA DALJINSKI  
UPRAVLJAČ  
H93/RX2RC/I**

4096



Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za uravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL.

Prijemni radio 2 kanala koji se priključuje za kontrolnu tablu serija H70, za skladištenje do 500 fiksnih kodova  
Standardna snaga: 5V dc  
Apsorpcija: 18mA  
Radna temperatura: -10+55°C  
Izlaz: Open collector  
Broj kanala: 2  
Kodifikacija: Plivajućim kodom  
Modulacija: AM/ASK  
Nošena frekvencija: 433.92 MHz  
Storable codes: 250/1000  
Osetljivost: -107 dBm  
Ulazna impedansa: 50 Ω

36,11

30,09

*Prijemni radio 2 kanala  
Plivajući kod*



**EKSTERNI PRIJEMNIK ZA  
DALJINSKE UPRAVLJAČE SA  
FIKSNIM KODOM  
R93/RX12A/U**

6263










Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa fiksnim kodom 2 kanala 433,92 Mhz  
Standardna snaga: 5V dc  
Apsorpcija: 15mA  
Radna temperatura: -10+55°C  
Izlaz: Open collector  
Broj kanala: 2  
Kodifikacija: Fiksnim kodom  
Modulacija: AM/ASK  
Nošena frekvencija: 433.92 MHz  
Storable codes: 500  
Osetljivost: -107 dBm  
Ulazna impedansa: 50 Ω

43,20

36,00

*Eksterni prijemnik sa fiksnim kodom*

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
SIGNALNA LED LAMPA FIFTHY24V  <i>SIGNALNA LED LAMPA ZA KAPIJE I RAMPE BRUSHLESS</i>	4864	 LED trepčuce svetlo serija FIFTHY 24V DC sa integrisanom antenom	37,32	31,10
SIGNALNA LAMPA FIFTHY230V  <i>SIGNALNA LED LAMPA ZA KAPIJE I RAMPE BRUSHLESS</i>	5660	 LED trepčuce svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom	36,40	30,33
SIGNALNA LAMPA FIFTHY230V  <i>SIGNALNA LED LAMPA ZA KAPIJE I RAMPE BRUSHLESS</i>	6660	 LED trepčuce svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom.	36,40	30,33
ANTENA ZA SIGNALNU LED LAMPU R91/AN1/LR1  <i>ANTENA ZA SIGNALNU LED LAMPU</i>	3784	 Antena za trepčuce svetlo serija R92	9,60	8,00
ČELIČNA LETVA PRESVUČENA PVC-om  <i>DUŽINA 1m</i>	5362	 PVC letva modul 4 sa 6 konektora dužine 1m	9,49	7,91
POCINKOVANA ČELIČNA LETVA  <i>DUŽINA 1m</i>	5668	 Pocinkovana čelična letva 30x12x1000 modul 4 sa odstojinicima i šrafovim.	15,78	13,15
BARK/02 ALUMINIJUMSKA ZAVESA ZA RAMPU  <i>DUŽINA 2m</i>	6662	 Zavesa od aluminijuma. Pojedinačni modul od 2 metra.	120,00	100,00

NAZIV ARTIKLA

Kat. broj

OPIS

CENA EUR(gotovinski)

CENA EUR  
(račun bez PDV)



**EKSTERNI SELEKTOR  
R85/60EAS**

4101



**EKSTERNI SELEKTOR R85/60ES**

Eksterni selektor u standardnom cilindru

Tehničke specifikacije:

Nivo zaštite: IP 54  
Napajanje: 24V 1A  
Cilindar: standard

**30,46**

**25,38**

**EKSTERNI SELEKTOR  
SA STANDARDNIM CILINDROM**



**EKSTERNI SELEKTOR  
H85/TDR/E**

4095



**BEŽIČNI EKSTERNI ŠIFRATOR SA TASTATUROM  
H85/TDR/E**

Radna temperatura: -10°C +55°C  
Nivo zaštite: IP54  
Kodifikacija: Fiksni kod - - Plivajući kod  
Modulacija: AM/ASK  
Nošena frekvencija: 433.92 Mhz  
Baterija: 2 x CR2032  
Broj kombinacija: 65536 (fix code) - 4.294.967.296 (Plivajući code)  
Broj bitova identifikacioni kod: 16 (fix code) - 32 (Plivajući code)  
Broj bitova koji se prenose: 28 (fix code) - 144 (Plivajući code)  
Trajanje Baterije: Min 2 godine sa 10 aktivacija dnevno  
Broj Korisnika: 450  
Maksimalni broj karaktera po kodu: 6  
Minimalni broj karaktera po kodu: 3  
Kućiste za spoljnu montažu  
Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 75x77x41

**68,06**

**56,72**

**BEŽIČNI EKSTERNI SELEKTOR**



**B73/EXP  
SIGNALNA PLOČA**

5957



Ploča sa dva izlaza za prikazivanje statusa rampe otvoreno / zatvoreno.







**27,23**

**22,69**

**SIGNALNA PLOČA - ZA STATUS SIGNALA**











## ŠIFRATORI, PRIJEMNICI, INDUKTIVNE PETLJE



NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
 INDUKTIVNA PETLJA DLD1/24	4745	 Petlja detektor za 1 petlju , 2 izlaza, 24V AC/DC	180,52	150,43
<i>INDUKTIVNA PETLJA SA JEDNIM IZLAZOM</i>				
 INDUKTIVNA PETLJA DLD2/24	4372	 Petlja detektor za 2 petlje , 2 izlaza + izlaz alarma, 24V AC/DC	248,95	207,46
<i>INDUKTIVNA PETLJA SA DVA IZLAZA</i>				
 MIKROPREKIDAČ MC770	4373	 Opcioni mikroprekidač kod zatvaranja sa kablom za krilne motore serije R20	8,11	6,76
<i>KRAJNI PREKIDAČ ZA KRILNE MOTORE R20 SERIJE</i>				

## PRIHVATNICI, PREKLOPNICI



 PODESIVI PRIHVATNIK ZA RAMPU AG/BAFS/04	 4979	 Podesivi priхватnik za Roger Technology rampe	103,82	86,52
 PREKLOPNIK ZA RAMPE AG/BAJ/02	5283	 Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem	203,93	169,94
 PREKLOPNIK ZA RAMPE SND/BA/68/DW od 4m RAMPE	5282	 Preklopnik za rampe 90°, sa donjim preklapanjem	211,20	176,00
 DRŽAČ ZA RUKU RAMPE BAMS/01	 5907	 Mobilni držač za ruku rampe	68,40	57,00



SISTEM PROTIV LOMA LETVE  
KOD BIONIK RAMPI

5822



Antibreaking system  
za rampe BIONIK 4



Sistem protiv loma ruke rame.  
Za cilindričnu ruku od 3m.  
Namenjeno za seriju BIONIK 4.

355,20

296,00



SISTEM PROTIV LOMA LETVE  
KOD BIONIK RAMPI

6826



Antibreaking system  
za rampe BIONIK od 4m



Sistem protiv loma ruke rame.  
Namenjeno za seriju BIONIK od 4m.

360,00

300,00

NAPAJANJA

NAZIV ARTIKLA

Kat. broj

OPIS

CENA EUR(gotovinski)

CENA EUR  
(račun bez PDV)



SET ZA BATERIJSKO  
NAPAJANJE KRILNIH MOTORA  
B71/BC/EXT

4981



Kit za baterijsko napajanje krilnih motora usled nestanka struje  
B71/BC/EXT  
Za kontrolne jedinice B70/2DC/BOX 24V DC  
Kit sadrži:  
Plug in karticu sa kontolerom  
Dva Akumulatora 12V, 4,5 Ah  
Plastičnu kutiju za smeštanje akumulatora i nosač.

200,23

166,86



KIT BATERIJSKO NAPAJANJE  
BIONIK RAMPI  
BI/BAT/KIT

5822



Kit baterijsko napajanje Bionik rampi BI/BAT/KIT.  
Komplet sadrži dve baterije i kontroler za punjenje baterija.

129,60

108,00



MODUL ZA KONTROLU  
ELEKTRIČNE BRAVE  
H70/EL

6262



Modul za kontrolu električne brave kod motora sa H70 kontrolnim  
jedinicama

Napajaje: 230V AC 50/60Hz  
Apsorpcija: 350mA max  
Radna temperatura: -20 C° +60 C°  
Napon električne brave: 12Vac  
Max snaga električne brave: 16VA  
Napon trepćućeg svetla: 230Vac 50/60Hz  
Maks punjenje trepćućeg svetla: 40 W  
Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 63 x 101 x 40mm  
Težina proizvoda pakirana (Kg): 0.5

24,00

20,00



## LED TRAKE ZA AUTOMATSKE RAMPE

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)	
LED TRAKA ZA RAMPE AGILIK	3788		Svetlosni LED kabl od 8 metara za barove do 4 metra sa priključnim kablom.	93,47	77,89
<i>LED TRAKA ZA RAMPE OD 4m</i>					
LED TRAKA ZA RAMPE BIONIK	4872		Svetlosni LED kabl od 4 metara za barove do 4 metra sa priključnim kablom.	64,73	53,94
<i>LED TRAKA ZA RAMPE OD 4m</i>					
LED TRAKA ZA RAMPE KB	5358		Svetlosni LED kabl od 12 metara za barove do 6 metra sa priključnim kablom.	134,95	112,46
<i>LED TRAKA ZA RAMPE OD 6m</i>					