

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
TS1011-PRO Pešačka barijera (Tripod Turnstile)	 6393	 TS1011-Pro Pešačka barijera (Tripod Turnstile) je barijera za jednu liniju prolaza sa rotirajućim mehanizmom od 3 ruke i sa integrisanom kontrolom pristupa i RFID (125khz) čitačima. Izrađena od nerđajućeg čelika SUS304 Prolaz u oba smera sa mehanizmom obaranja ruke u vanrednim situacijama (Drop-arm) LED indikacija za oba smera Potrošnja: 15W ÷ 60W max. Napajanje: AC 100 ÷ 120V/200 ÷ 240V, 50/60Hz Radna temperatura: -28°C ÷ 60 °C Radna vlažnost: 5%-80% IP Zaštita: IP54 Bitno: Ako se montira napolju, mora biti zaštićen nadstrešnicom Brzina prolaska: Max. 30/minutu Max. opterećenje ruke: Sredina - 80kg, Kraj - 40kg Dimenzija ruke: 500 mm, Ø38 mm Dimenzije kabine: 520*310*1010 (D*Š*V) mm Dimenzije otiska: 780*810 mm Težina: 36 kg Opciono/Dodaci: Brojač, SUS316 kabina i poklopac, Daljinski	1457,03	1214,19
TS2000 PRO Pešačka barijera (Tripod Turnstile)	 6552	 TS2000-Pro Pešačka barijera (Tripod Turnstile) je barijera za jednu liniju prolaza sa rotirajućim mehanizmom od 3 ruke, za integraciju. Izrađena od nerđajućeg čelika SUS304 Prolaz u oba smera sa mehanizmom obaranja ruke u vanrednim situacijama (Drop-arm) LED indikacija za oba smera Potrošnja: 18W max. Napajanje: AC 110V/220V, 50/60Hz Radna temperatura: -28°C ÷ 60 °C Radna vlažnost: 5%-80% Brzina prolaska: Max. 30/minutu Dimenzija ruke: 505 mm Dimenzije kabine: 1110x280x987 (D*Š*V) mm Dimenzije otiska: 785*1110 mm Težina: 48 kg Opciono/Dodaci: Brojač, SUS316 kabina i poklopac, Daljinski	1654,80	1379,00
FBL4011 Pešačka barijera (Flap Barrier)	 6394	 FBL4011 Pešačka barijera (Flap Barrier) je barijera za jednu liniju prolaza sa krilima koja se uvlače i sa integrisanom kontrolom pristupa i RFID (125khz) čitačima. Kabina izrađena od nerđajućeg čelika SUS304 Krila izrađena od Akрила (Pleksiglas/Klirit) Prolaz u oba smera sa mehanizmom otvaranja krila u vanrednim situacijama LED indikacija za oba smera Potrošnja: 15W ÷ 60W max. Napajanje: AC 100 ÷ 120V/200 ÷ 240V, 50/60Hz Radna temperatura: -28°C ÷ 60 °C Radna vlažnost: 5%-80% IP Zaštita: IP54 Bitno: Ako se montira napolju, mora biti zaštićen nadstrešnicom Brzina prolaska: Max. 30/minutu Širina prolaza: 600 mm Dimenzije kabine: 1350*300*1010 (D*Š*V) mm Dimenzije otiska: 1200*1350 mm Težina: 142 kg Opciono/Dodaci: SUS316 kabina, Širina prolaza 900 mm	3979,20	3316,00

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
ZKD3180S Detektor metala	 6395	 ZKD3180S TD je uređaj za detekciju metalnih objekata u obliku vrata. 18 detekcionih zona 256 nivoa osetljivosti LCD displej od 5.7" Brojač za alarme i ljude Zaštita šifrom Protivpožarni materijal Bezopasno po ljudsko telo Daljinski upravljač Napajanje: AC 100 ÷ 240V, 50/60Hz Radna temperatura: -20°C ÷ 50 °C Radna frekvenca: 4KHz ÷ 8KHz Dimenzije: 2220*835*578 (V*Š*D) mm Težina: 65kg	1612,42	1343,68
ZKD100S Ručni detektor za metal	 6396	 ZKD100S Ručni detektor za metal. Detektuje metalne objekte kao i elektronske uređaje Napajanje: 7V ÷ 9V (9V baterija) Potrošnja: <50mA(270mW) Mogućnost korišćenja punjača i punjivih baterija Vreme punjenja: 4-6 sati Alarmiranje uz zvučnu(vibracija) i svetlosnu notifikaciju Dva nivoa osetljivosti: Niži detektuje samo veće metalne objekte Radna frekvenca: 22KHz Jačina zvuka: ≥75dB(A) IP zaštita: IP31 Radna temperatura: -20°C ÷ +55°C Dimenzije: 410*85*45 (D*Š*V) mm <i>Napomena: sa punjačem i nepunjivom baterijom</i>	71,02	59,18

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
PAMETNA BRAVA L7000-S	5639	 Biometrijska pametna brava, koja pored kapaciteta od 500 otisaka može da memoriše i do 100 šifri. Mehanički mehanizam za otključavanje, Automatsko zaključavanje kvakom u kontra smeru, Integrisan mehanizam za otključavanje na unutrašnjoj jedinici. Kapacitet događaja 30000, USB priključak, Napajanje: 9V/4xAA Alkalne baterije, Zvučno upozorenje kada baterija ostane na 20% kapaciteta, Radna temperatura: 0°C - 40°C. Displej za programiranje. Za debljinu vrata: 35 - 55mm (Opciono: 55 - 75mm). Materijal: Legura Cinka, Nemački standard (Mortise) (Opciono: Američki standard), Kontakti za 9V backup bateriju, Dodatno otvaranje pomoću mehaničkog ključa. Opciono: crna boja. Dimenzije: Spoljna jedinica 72x185x101, Unutrašnja 72x185x77	354,89	295,74
DL-ML10D-SILVER	5786	 Pametna brava sa ugrađenom tehnologijom prepoznavanja otiska prsta. Kartica: ID kartica (opciono) Komunikacija: Bluetooth (opciono) Materijal: Legura cinka, Backset: 60mm or 70mm (Adjustable)- American Single Latch; 62 mm - German Standard Mortise Kapacitet korisnika: Admin - 10; Normal User - 60; Temporary User - 20 Napajanje: 4 xAA Alkalne Baterije (trajanje oko godinu dana) Radna temperatura: 0°C - 55°C Backup otključavanje: Mehanički ključ, 9V Baterija Debljina vrata: 30-53 mm (Standard) Dimenzije: Napred - 69*155*35 mm Nazad - 69*155*25 mm	321,59	268,00
AL10DB Pametna brava MiFare + Bluetooth	6398	 AL10DB je pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre (6 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a. Automatsko zaključavanje kvakom u kontra smeru Podržava nasumični unos šifre Kapacitet memorije: 100 korisnika (šifra ili kartica) Nemački tip brave (mortise) Materijal: Legura cinka Bluetooth 4.0 Podesiv nivo zvuka Prekidač za blokadu brave (svi osim admina su blokirani) Podesiva pozicija kvake (leva/desna strana) Napajanje: 6V (4xAA baterije) Zvučno upozorenje za prazne baterije i ilegalne operacije Za debljinu vrata: 30 + 54 mm Dodatno opcije za otvaranje: Ključ i Kontakti za 9V bateriju Dimenzije: 73x179x37 mm (ŠxVxD) <i>Napomena: bez baterija</i>	270,35	225,29

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
AL20DB Pametna brava  Otisak prsta + Bluetooth	6399	 AL20DB je pametna brava koja kontroliše otvaranje vrata pomoću šifre (6 cifara), Otiska prsta ili mobilnog telefona preko Bluetooth-a. Automatsko zaključavanje kvakom u konra smeru Podržava nasumični unos šifre Kapacitet memorije: 100 korisnika (šifra ili Otisak) Nemački tip brave (mortise) Materijal: Legura cinka Bluetooth 4.0 Podesiv nivo zvuka Prekidač za blokada brave (svi osim admina su blokirani) Podesiva pozicija kvake (leva/desna strana) Napajanje: 6V (4xAA baterije) Zvučno upozorenje za prazne baterije i ilegalne operacije Za debljinu vrata: 30 ÷ 54 mm Dodatno opcije za otvaranje: Ključ i Kontakti za 9V bateriju Dimenzije: 73x179x37 mm (ŠxVxD) <i>Napomena: Bez baterija</i>	284,35	236,96
GL300 Pametna brava za staklena vrata FP-RFID-PASS 	6400	 GL300 je pametna brava namenjena za staklena vrata. Kontrolise otvaranje pomoću šifre (6 do 10 cifara), MiFare kartice (13,56Mhz) ili otiska prsta. Instalacija bez bušenja stakla (samolepljiva traka). Kapacitet memorije: 100 šifri; 100 kartica; 100 Otisaka Napajanje: 6V (4xAA) Zvučno upozorenje za prazne baterije Mod konstantne otvorenosti Mod rada: Normalni; Dva tipa verifikacije; Dve osobe Za debljinu stakla: 10 ÷ 12 mm Dimenzije: 73x179x37 mm (ŠxVxD) Daljinski upravljač (kapacitet 5 komada / 1 u pakovanju) Podesiv nivo zvuka Radna temperatura: -25°C ÷ +55 °C <i>Napomena: bez baterija</i>	242,94	202,45
GL300 Daljinski 		 Dodatni daljinac za GL300.	46,08	38,40

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
KONTROLA PRISTUPA MA300 	3181	 Biometrijska i kartična kontrola pristupa, sa otiskom prsta 1500 korisnika, kapacitetom kartica 10000, kapacitet događaja 100000, Radni napon 12 VDC, radna temperatura od -10 do 60 C°, Zaštita IP54, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm. Komunikacija: RS485, TCP/IP, USB-host; Dodatne opcije Mifare, eksterna USB tastatura. Wiegand signal ulaz/izlaz. Dimenzije: 73 (D) x 148 (V) x 34.5 (Š) mm, Težina : 1.15 kg Zaštita IP65 <i>Napomena: bez napajanja</i>	307,82	256,52
KONTROLA PRISTUPA TF 1700 	3808	 Samostalna spoljna vodootporna Biometrijska i kartična kontrola pristupa sa tastaturom, sa otiskom prsta 2.200 korisnika, kapacitetom kartica 10.000, kapacitet događaja 30.000, Radni napon 12 VDC, radna temperatura od 0 do 45 C°, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm. Komunikacija: RS485, TCP/IP, USB-host; Wiegand signal ulaz/izlaz. Dodatne opcije Mifare, eksterna USB tastatura. Dimenzije: 625 (D) x 185 (V) x 41,5 (Š) mm Težina : 0,36 kg Zaštita IP65 <i>Napomena: bez napajanja</i>	443,15	369,29

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
KONTROLA PRISTUPA SC403 125 KHz	4866	 Terminal za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena sa kapacitetom do 30.000 kartica i 50.000 događaja. Radni napon 12 VDC, 3A. Radna temperatura od 0 °C do 45 °C. Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm. Komunikacija RS232/RS485/LAN, USB priključak. LCD displej sa standardnom tastaturom 4x4. Dimenzije: 143x95.5x39.5mm. Težina 0.8KG. <i>Napomena: bez napajanja</i>	212,40	177,00
KONTROLA PRISTUPA SC403 Mifare 13,56 Mhz	6620	 Terminal za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena sa kapacitetom do 30.000 kartica i 50.000 događaja. Radni napon 12 VDC, 3A. Radna temperatura od 0 °C do 45 °C. Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zvonice. Komunikacija RS232/RS485/LAN, USB priključak. LCD displej sa standardnom tastaturom 4x4. Dimenzije: 143x95.5x39.5mm. Težina 0.8KG. <i>Napomena: bez napajanja</i>	226,90	189,08
EVIDENCIJA VREMENA ZK ICLOCK S880 13,56 MHz	5186	 Terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp. Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim. kapacitetom do 10.000 kartica i 200.000 događaja, Radni napon 12 VDC , 3A , Radna temperatura od 0 °C do 45 °C, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak , Dimenzije: 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm, Težina: 2.05kg	418,98	349,15
EVIDENCIJA VREMENA ZK ICLOCK S880 Dualna frekvenca 125 KHz i 13,56 MHz	3183		418,98	349,15
EVIDENCIJA VREMENA ZK ICLOCK 700 125 KHz	3186	 Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" i kamerom od 1.3Mp. Interna kamera i Foto-ID omogućuju prikazivanje korisnikove fotografije i čine program za nadziranje radnog vremena preglednijim i pouzdanijim, kapacitetom do 8.000 otisaka, 200.000 događaja, do 10.000 kartica, Ugrađena pomoćna baterija, Radni napon 12 VDC , 3A , Radna temperatura od 0 °C do 45 °C, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, zabranu duplog prijavljivanja, Wiegand Signal, Komunikacija: RS232/RS485/LAN, USB priključak , Dimenzije: 213 (D) x 178.2 (V) x 47.5 (Š) mm, Težina: 2.05 kg	610,60	508,83
EVIDENCIJA VREMENA ZK ZK-UA150 125 KHz	6829	 Biometrijska kontrola pristupa za evidenciju posećenosti i tačnog vremena sa TFT ekranom u boji, dijagonale 2,8".Prijava putem otiska prstiju, EM RFID kartice, tastature sa/ili kombinacijom ZKT optičkog senzora. Kapacitet 500 otisaka prstiju, 1.000 RFID kartica i 50.000 zapisa. 9 načina rada za evidenciju vremena. Izlazi za exit dugme i relejni za sirenu. Napajanje DC 5 V / 800 mA max. Radna temperatura -0° C ~ +45° C. Težina 610 g. Dimenzije 185 (Š) x 140 (V) x 30 (D) mm.	228,00	190,00



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
EVIDENCIJA VREMENA ZK ICLOCK 580	3581	 Biometrijski terminal za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 3.5" Lak je za ugradnju i sa modernism dizajnom savršeno je rešenje za sve vrste instalacija. Kolor TFT ekran nudi korisnicima lako upravljanje menijem. iClock 580 je zasnovan na ZEM600 platformi koja omogućuje veći memorijski kapacitet i funkcije profesionalnog firmware-a. Može se povezati na softver za obračun radnog vremena preko mreže ili USB porta (opcionally može raditi preko WiFi ili GPRS) i takođe da radi kao samostalni uređaj, a prenos podataka da se vrši preko USB fleša. Za kontrolu pristupa dozvoljava vremenske zone i grupe. Releji se može povezati na bravu ili spoljašnju sirenu. Dimenzije: 189 x 136 x 44 mm, Težina: 1,30 kg	543,22	452,68
SF420 Biometrijski terminal 125 KHz	6408	 SF420 je IP terminal koji radi na principu otiska prsta i služi za kontrolu pristupa i upravljanje vremenom. 2,8-inčni ekran osjetljiv na dodir, ekran u boji sa grafičkim korisničkim interfejsom za lakši rad. Do 24 definisana rasporeda od strane korisnika koji se mogu aktivirati svakodnevno. Upozoravajuće zvono (izorno). Brzo prihvatanje ili odbijanje signala za validne ili nevažeće prste. TCP / IP ili RS485 komunikacija za različita mrežna okruženja. Podržava USB fleš uređaj za upravljanje podacima van mreže. Ugrađeni pomoćni ulaz sa poboljšanom fleksibilnošću za povezivanje sa žičnim detektorom ili prekidačem za slučaj nužde. Do 15 metoda više verifikacije za poboljšanje nivoa sigurnosti. Standardne funkcije kontrole pristupa kao što su vremenska zona, odmor, A&C grupa, kombinacija otključavanja itd. Duress Alarm nudi efikasnu zaštitu od prisile pretnjama. Prekidač protiv neovlašćenog rada i više alarmnih izlaza. Kapacitet otisaka: 1.500, kartica: 5.000 125KHz (opciono Mifare), zapisa: 80.000. Interfejsi: Električna brava, Senzor vrata, Alarm, Dugme za izlazak, Zvono na vratima, Wiegand ulaz & izlaz, pomoćni ulaz 1ea za funkciju povezivanja. Napajanje DC 12V/3A, radna temperatura 0 ~ 45°C. Dimenzije: 105 x 105 x 32mm.	254,89	212,41
EVIDENCIJA VREMENA SILKBIO-101TC	4543	 Terminal sa prepoznavanjem lica i otiska prsta za nadziranje radnog vremena i kontrolu pristupa sa TFT-LCD ekranom od 2,8". Posедуje najnoviju tehnologiju prepoznavanja otiska prsta, SilkID, što omogućava prepoznavanje otisaka prsta iako su vlažni, suvi ili grubi. Poseduje i najnoviju tehnologiju prepoznavanja lica. Podržava funkciju prepoznavanja lažnog lica. FotoID omogućava prikaz korisnika prilikom verifikacije. Zabranu duplog prijavljivanja, Kapacitet do 800 Lica, 1.500 Otisaka, 2.000 kartica (Opciono), 100.000 događaja, Tastatura na dodir, Opciono dodatni modul za čitanje kartica, Ugrađena pomoćna baterija od 2Ah, Radni napon 12VDC, Potrošnja 1.5A, Radna temperatura 0-45°C, Kontrola pristupa za električnu bravu, senzor za vrata, taster za izlaz, alarm, Wiegand Signal Komunikacija: LAN, USB priključak, Wi-Fi (Opciono), Dimenzije: 180 (D) x 154 (V) x 34.2 (Š) mm	706,96	589,13

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
G2 Terminal otisaka prsta	 6406		499,69	416,41
		G2 identifikacioni terminal otisaka prsta Green Label serije sadrži ZKTecov inovativni senzor otisaka prsta koji precizno otkriva suve, mokre i grube otiske prstiju i dobro deluje u okruženju jake sunčeve svetlosti. Kapacitet otisaka 20.000 standard (40.000 opciono), kartica 20.000, transakcija 200.000. Komunikacija: TCP/IP, USB Host / Client, Wiegand ulaz / izlaz. Hardver: 1.2GHz Dual Core CPU, fleš memorija 128MB RAM / 256MB, SilkID Fingerprint Sensor, 3.5 inča TFT-LCD ekran, Hi-Fi zvuk & indikator, Alarmni prekidač Standardne funkcije: Kod rada / WDMS, DST / SMS / Raspored zvona, Status automatskog prebacivanja, Upit za snimanje / ID fotografije, Anti-Passback, Prilagođena pozadina i sreen saver, Čitač ličnih kartica, Kamera. Opcione funkcije: HID / Mifare čitač kartica, eksterni štampač, Wi-Fi / 3G Interfejsi: Zaključavanje releja izlaza, izlaz alarma, EXIT dugme, senzor vrata, izlaz spoljnog zvona Kompatibilnost: ZKTime.Web, ZKTime.Net 3.0, ZKAccess 3.5, WDMS Napajanje: Napajanje DC 12V/500mA, radna temperatura 0 ~ 45°C. Dimenzije: 206.0 × 153.0 × 42.9 mm <i>Napomena: Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom</i>		
ProCapture-WP	 6407		537,40	447,83
		ProCapture-WP je voodootporni terminal za kontrolu pristupa sa IP65 zaštitom koji primenjuje najnapredniji BioID senzor otisaka prsta. Njegove izvanredne performanse omogućavaju visoku stopu identifikacije prema suvim, mokrim i grubim prstima. Kapacitet otisaka prsta 20.000, kartica 10.000, transakcija 100.000 Komunikacija: TCP/IP, RS485 (za Slave čitače), Wiegand ulaz / izlaz, Sigurnosna relejna kutija Interfejsi: Zaključavanje releja izlaza, Alarm izlaz / Pomoćni ulaz/ Exit dugme / Senzor vrata, izlaz za zvonice Hardver: 1.2GHz High Speed CPU, fleš memorija 128MB RAM / 256MB, BioID Fingerprint Sensor 2.4 inča TFT-LCD ekran, 125KHz EM / Mifare čitač (opciono), Hi-Fi zvuk & indikator, alarm protiv demontaže, tastatura na dodir Standardne funkcije: pristupni nivoi / grupe / godišnji odmori/ DST / raspored zvona, režim prinude, anti-passback, zapis upita, Prilagođavanje Wallpapera & Screen Saver-a. Specijalne funkcije: Višestruki načini verifikacije, ZK šifrirana kartica (neobavezno), kartica otisaka prsta (neobavezno) Kompatibilnost: Wiegand Slave čitač, RS485 FP Slave čitač, ZKBioSecurity Softver. Napajanje DC 12V/500mA, radna temperatura -10 ~ 50°C. Dimenzije: 202.30x96.80x35.00mm <i>Napomena: Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom</i>		

Model

Kat. Broj

Opis

C3-100 je sistem kontrole pristupa sledeće generacije za 1 vrata koja ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prve kartice, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom, verifikacija ugrađene kartice i podržava Push protokol u realnom vremenu.

KONTROLER
ZK C3-100

4422



Broj kontrolisanih vrata: 1 vrata
 Broj podržanih čitača: 2, tip: 26-bit Wiegand
 Broj ulaza: 2 (Exit uređaja i Door Status,AUX)
 Broj izlaza: 2 (1-Form C Relay for Lock MAX 36Vdc/2A and 1-Form C Relay for Aux Output MAX 36Vdc/1,2A)
 Kapacitet kartica: 30,000
 Kapacitet logova: 100,000
 Težina: 3.35kg
 Komunikacija: TCP/IP, RS-485
 Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A
 Dimenzije: 160mm×106mm


129,97

108,31

C3-100 Pro je sistem kontrole pristupa sledeće generacije za 1 vrata iz Green Label serije koja ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prve kartice, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom, verifikacija ugrađene kartice i podržava Push protokol u realnom vremenu.

KONTROLER
ZK C3-100 PRO

/



Broj kontrolisanih vrata: 1 vrata
 Broj podržanih čitača: 2, tip: 26-bit Wiegand
 Broj ulaza: 2 (Exit uređaja i Door Status,AUX)
 Broj izlaza: 2 (1-Form C Relay for Lock MAX 36Vdc/2A and 1-Form C Relay for Aux Output MAX 36Vdc/1,2A)
 Kapacitet kartica: 30,000
 Kapacitet logova: 100,000
 Težina: 3.35kg
 Komunikacija: TCP/IP
 Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A
 Dimenzije: 145mm×106mm

147,97

123,31

Napomena: Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom

Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata

Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa,
 Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna temperatura 0 C° do 55 C° ,
 Komunikacija RS485,TCP/IP , Brzina protoka 38 400bps, Ulazni portovi
 (Taster za izlaz#1, Taster za izlaz#2, senzor za vrata#1, senzor za
 vrata#2, dodatni#1, dodatni#2), Izlazni portovi (2 izlaza za relej, SPDT
 5A@36VDC/8A@30VAC) ,
 Dimenzije: 160(š) x 106(V)

KONTROLER
ZK C3-200

3179



218,52

182,10

Model

Kat. Broj

Opis

KONTROLER
ZK C3-200 PRO

6928



C3-200 Pro je sistem kontrole pristupa sledeće generacije za 2 vrata iz Green Label serije koja ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prve kartice, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom, verifikacija ugrađene kartice i podržava Push protokol u realnom vremenu.

Broj kontrolisanih vrata: 2 vrata
 Broj podržanih čitača: 4 čitača tipa 26-bit Wiegand
 Broj ulaza: 6 (2 za Exit, 2 za senzor vrata i 2 dodatna)
 Broj izlaza: 4 (2 Form C releja za zaključavanje i 2 Form C releja za Aux izlaz)
 Kapacitet skladištenja: do 30.000 kartica korisnika
 Kapacitet logova: 100.000 zapisa
 Težina: 3.4kg
 Komunikacija: TCP/IP
 Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A
 Dimenzije: 160mm×106mm

258,00

215,00

Napomena: Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom

KONTROLER
ZK C3-400

3178



Inteligentni sistem kontrole pristupa za 4 vrata Kapacitet skladištenja do 30000 kartica korisnika, 100000 zapisa, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna temperatura 0 C° do 55 C°. Komunikacija RS485,TCP/IP, Brzina protoka 38 400bps, Ulazni portovi(Taster za izlaz#1,Taster za izlaz#2, Taster#3, Taster#4, Senzor za vrata#1,Senzor za vrata#2, Senzor za vrata#3,Senzor za vrata#4, Aux#1, Aux#2, Aux#3, Aux#4), Izlazni portovi (4 FORM-C Relay Output, SPDT 5A@36VDC/8A@30VAC,4 Aux FORM-C Relay Output, SPDT 2A@30VDC), Dimenzije: 218(š) x 106(V)

255,86

213,22

KONTROLER
ZK C3-400 PRO

6049



C3-400 Pro je sistem kontrole pristupa sledeće generacije za 4 vrata iz Green Label serije koja ima napredne funkcije kontrole pristupa uključujući anti-passback, otvaranje prve kartice, otvaranje više kartica, unos lozinke prinudom, verifikacija ugrađene kartice i podržava Push protokol u realnom vremenu.

Broj kontrolisanih vrata: 4 vrata
 Broj podržanih čitača: 4, tip: 26-bit Wiegand
 Broj ulaza: 12 (4 Exit uređaja, 4 Door Status)
 Broj izlaza: 8 (4-Form C Relay for Lock MAX 36Vdc/2A and 4-Form C Relay for Aux Output MAX 36Vdc/1,2A)
 Kapacitet kartica: 30,000
 Kapacitet logova: 100,000
 Težina: 3.55kg
 Komunikacija: TCP/IP
 Preporučeno napajanje: 12V DC, 1.5A
 Dimenzije: 218mm×106mm

319,19

265,99

Napomena: Green Label serija. Radi samo sa BioSecurity programom

Model

Kat. Broj

Opis

36,29

30,24

ProID40-W-WG-1

6050



Visoka stabilnost i energetska efikasnost.

- LED svetlo
- Podesivi Wiegand izlaz na licu mesta (26 ili 34 bita).
- Vodootporni dizajn pogodan za unutrašnje ili spoljašnje primene.
- Bela boja.
- Daljina čitanja: 5cm
- Vreme čitanja: ≤300ms
- Ulazni port: External LED Control, External Buzzer Control
- Radni napon 7 ~ 13V DC
- Potrošnja struje <80mA

Napomena: koristi se samo sa green label kontrolamaMetalna kutija za
kontrolere C3

4118

Metalna kutija sa kablovima za bateriju i napajanjem za C3 kontrolere.
Napajanje: 3A/12Vdc

108,02

90,02

ZK ACC-SRB-BOARD
ZS.RELEJ300MA

3182



Prikaz: 2 LED svetlosne identifikacije

Ugrađen Releji: 1

Čitač: ZKTeco uređaj koji ima wiegand izlaz

Format unosa: enkriptovani wiegand

Izlazni kontakt: Električna brava, Exit dugme

Kašnjenje kontrole zaključavanja: Podrazumevanih 5s (podesivo na čitaču otiska prsta/softveru)

Ulaz: 12V DC, 60mA

Radna temperatura: 0 - 70 °C

Dimenzije: 50*40*17 mm

18,53

15,44

UHF-U2000E-B Kontrola

5641

UHF-U2000E-B je **RFID UHF čitač nove generacije sa integrisanom kontrolom pristupa**. Detektuje UHF kartice na daljini do 12m, Radi u dva moda:

Konstantno čitanje(Always read) i Čitanje na zahtev (Trigger read).

Komunikacija: TCP/IP (povezivanje kontrole sa programom) i USB (podešavanje

UHF čitača). Rele za bravu (C/NO/NC), Rela za Alarm (C/NC/NO), Ulaz za senzor, Ulaz za taster, Wiegand In/Out, Standardne funkcije kontrol pristupa,

Podržava ZKAccess3.5 kao i ZKBioSecurity3.0 program. Jačina antene: 12dBi, Frekvencija: 865~868MHz (E) (Opciono: 902~928MHz, F), Radni napon: 9~12VDC/3A,

Max. potrošnja čitača: 150mA, (Always read) Radna temperatura: -20°C~60°C, IP66 zaštita, Prepoznavanje više tagova odjednom: >20

Interface Protokol: EPC global UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c, Opciono Bela boja, Dimenzije: 445x445x70mm.

661,86

551,55

Model

Kat. Broj

Opis

602,28

501,90

ZK InBio-460

4542

**Inteligentni Biometrijski sistem kontrole za 4 vrata**

Podržava do 12 čitača (8 RS485, 4 26-bit wiegand). Kapacitet skladištenja do 3000 otisaka i 30000 kartica, memorija do 100000 zapisa, Priključak za SD karticu, Napajanje 9.6V-14.4 VDC, Radna temperatura 0 C° do 45 C°, Komunikacija RS485,TCP/IP i WiFi(Opciono) , Brzina protoka 38 400bps, Ulazni portovi(Taster za izlaz#1,Taster za izlaz#2, Taster#3, Taster#4, Senzor za vrata#1, Senzor za vrata#2, Senzor za vrata#3, Senzor za vrata#4, Aux#1, Aux#2, Aux#3, Aux#4), Izlazni portovi (4 FORM-C Relay Output, SPDT 2A@36VDC, 4 Aux FORM-C Relay Output, SPDT 1.25A@36VDC) , Dimenzije: 224(d) x 123(v) x 38(š) mm

Napomena: za dodavanje otisaka korisnicima potrebno je koristiti USB čitač (ZK4500, ZK8500 ili SLK20R) ili neki samostalni biometrijski uređaj

Metalna kutija za
InBio kontrolere

4544



Metalna kutija sa tamperom, svetlosnom Indikacijom, kablovima za bateriju i napajanjem za InBio kontrolere.
Napajanje: 5A/12Vdc

125,96

104,97

KONTROLA PRISTUPA
ZA DVOJE VRATA
Atlas-200

6830

**Inteligentni sistem kontrole pristupa za 2 vrata.**

4 Čitača Wiegand ili OSDP. Osim ZKTeco podržava i čitače drugih proizvođača 125kHz i 13.56MHz Wiegand, OSDP i RS-485. Broj ulaza 5 (2 Exit dugmeta, 2 vratna senzora, 1 Aux). Broj izlaza 3 (2 releja oblika C za brave i 1 relej oblika C za Aux izlaz). Kapacitet korisnika 5.000. Kapacitet baze podataka događaja: 10.000 transakcija, plus neograničeno preuzimanje arhiva. Težina 4 kg. Komunikacija TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP. Napajanje 12V DC, 3A (PoE). Dimenzije 197mm X 171mm.

360,00

300,00

Model

Kat. Broj

Opis

41,96

34,97

ČITAČ KARTICA
ZK KR610E



5166



Čitač kartica 125kHz

Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm , Težina: 120 gr

ČITAČ KARTICA
ZK KR610D
DESIRE



5170



Čitač kartica 13,56MHz Desire

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 34/66-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP65, Dimenzije: 116 (D) x 75 (V) x 17.3 (Š) mm , Težina: 120 gr

57,60

48,00

ČITAČ KARTICA
ZK KR612E



5529



Čitač kartica sa šifраторom 125kHz,

Daljina čitanja do 10cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm , Težina: 150 gr

45,94

38,28

ČITAČ KARTICA
ZK KR612D



5160



Čitač kartica sa šifраторom 13,56MHz Mifare,

Daljina čitanja do 5cm, vreme čitanja ≤300ms, napajanje 6-14 VDC, 26/34-bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura -20 C° do 65 C°, Index zaštite IP64, Dimenzije: 86 (D) x 86 (V) x 20 (Š) mm , Težina: 150 gr

67,74

56,45

UHF2-10E
ČITAČ DO 12m

5640



UHF2-10E je **Wiegand 26/34-Bit RFID UHF čitač nove generacije.** Detektuje UHF kartice na daljini do 12m. Radi u dva moda: Konstantno čitanje (Always read) i Čitanje na zahtev (Trigger read). Jačina antene: 12dBi, Frekvencija: 865~868MHz (E) (Opciono: 902~928MHz, F), USB konektor za podešavanje, Radni napon: 9~12V DC, Max. potrošnja: 150mA (Always read) Radna temperatura: -20°C~60°C, IP66 zaštita, Prepoznavanje više tagova odjednom: >20, Max. dužina kablova: 100m, Interface Protokol: EPC global UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c, u kompletu sa nosačem za montiranje. Dimenzije: 445x445x70mm

484,32

403,60

ČITAČI KARTICA (CARD READER)

ZKT_{ECO}

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
ČITAČ KARTICA ZK FR1200 	3809	 Biometrijski čitač otiska prsta i 125kHz RFID kartica, napajanje 12 VDC/1,5A , RS485 komunikacija 26/34 -bitni Wiegand protokol, Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija, Radna temperatura 0 C° do 45 C° , Index zaštite IP65, Dimenzije: 50 (D) x 102 (V) x 37 (Š) mm , Težina:136 gr	106,19	88,49
ČITAČ OTISKA PRSTA ZK FR1500-WP	5531	 Uzidni Biometrijski čitač otiska prsta i 125kHz RFID kartica Napajanje: 12V DC/140mA MAX. RS485 Komunikacija Zaštitni kapak Index zaštite: IP65 Napredni Silikid senzor Spoljašnja LED indikacija i zvučna indikacija Radna temperatura: -10° C ~ +45° C Radna vlažnost: 20 ~ 995% Dimenzija: 121,3 x 71,3 x 38 mm Kompatibilan sa ZKTeco Biometrijskim uređajima <i>Napomena: Dozna se prodaje zasebno (5532). Dimenzija dozne: 120 x 76 x 36 mm</i>	171,23	142,69

EXIT DUGME

ZKT_{ECO}

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
EXIT DUGME BEZ DODIRA TLEB101 	6831	 TLEB101 je ne dodirljivo dugme za izlaz sa ugrađenom naprednom infracrvenom tehnologijom. Savršen je izbor za sterilno okruženje kao što su bolnice, pogoni za preradu hrane, čiste sobe, restorani, kupatila ili laboratorije. Dizajn dugmeta za izlaz bez dodira čini ga posebno udobnim i prijateljskim korišćenjem za starije ili hendikepirane korisnike. Dimenzije 86x86x38. Materijal SUS304 nardajući čelik. Napajanje: DC 9 ~ 16V, 2A. Radna temperatura -20 C° do 50 C°.	21,60	18,00

KAMERE

ZKT_{ECO}

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
IP KAMERA ZKMD532	3586	 ZK Teco ZKMD532 Megapikslna kupolna IP kamera, rezolucije 1 Mpx (1280x720), optike 3,6 mm osetljivost bez IC 1lux, sa IC 0lux, IR cut filter. IC domet 10m, motion alarm, alarm preko e-mail servera šalje snapshot ili upload na FTP server, 12V/1A. Dimenzije: 222x103x75mm, težina:500gr	120,74	100,62

USB ČITAČI (USB READER)



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
USB ČITAČ KARTICA CR20E	5167	 Čitač kartica 125KHz sa USB interfejsom. Daljina čitanja do 5cm, napajanje USB 5 VDC, LED indikacija i zvučna indikacija, Kompatibilan sa Windows 98, 2000,XP, Vista i Winodws 7, 8, 10. Radna temperatura: -10 C° do 70 C°. Dimenzije: 117.2 (D) x 66.2 (V) x 17 (Š) mm ,Težina:120 gr	49,40	41,17
USB ČITAČ KARTICA CR20M	6052	 Čitač kartica 13.56MHz sa USB interfejsom Daljina čitanja do 3cm, napajanje USB 5 VDC, LED indikacija i zvučna indikacija, Kompatibilan sa Windows 98, 2000,XP, Vista, Windows 7,8,10. Radna temperatura: -10 C° do 70 C°. Dimenzije: 117.2 (D) x 66.2 (V) x 17 (Š) mm ,Težina:120 gr	68,76	57,30
BIOMETRIJSKI USB ČITAČ OTISKA SLK20R	5168	 Čitač otiska prsta sa USB interfejsom Podržava funkciju zaštite lažnog otiska prsta, visok kvalitet otiska, brzo prepoznavanje vlažnih, suvih ili grubih otisaka, visoka brzina 2.0 USB, mala potrošnja. Tip senzora: Opzički rezolucija: 500dbi Interfejs: USB2.0, kompatibilan i sa USB 1.1 OP sistem:Windows XP/Vista/7/8/10(32/64 bit), Android Napajanje:5V, preko USB-a Radna temperatura: -20 C° do +50 C° , 90% vlažnost Dimenzije: 49(D)x44(Š)x20.1(V) mm	162,07	135,06
UR10RW-E USB čitač/upisivač UHF tagova	5646	 USB čitač za unos UHF tagova/kartica u program. Koristi se i za unos podataka na tagove/kartice. Distanca čitanja: 20~40cm, Podržava Evropski standard UHF čitača, Protokol: EPC global UHF Class1 Gen 2, ISO 18000-6C, Radni napon: 5V DC, Potrošnja: 50~300mA, Radna temperatura: -10 °C~50 °C. Dimenzije: 107x107x23mm	217,85	181,54
CR60W USB ENKODER	6053	 USB enkoder MiFare kartica za Hotelske sisteme. Služi da kreiranje kartica upisom podataka. Koristi se uz program za Hotelske sisteme.	121,22	101,02
KARTIČNI PREKIDAČ ENERGYSAVER	5174	 Hotelski prkidači za struju 13,56MHz MiFare Dimenzije: 85(Š)x85(V)x40(D) mm Napajanje: 180-250 AC MAX opterećenje:30A	61,30	51,08

DODATNA OPREMA

ZKT[®]**ECO**

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
NAPAJANJE ZKPSM030B	5169	 Napajanje za C3 kontrolere, 3A/12Vdc, sa priključkom za bateriju Napajanje u sklopu kutije za C3 kontrole Ulaz: 110-240V AC, 50/60Hz Izlaz: 13.7V DC/3.5A+1A	54,46	45,38
NAPAJANJE XED 12V/3A	1383	 Napajanje za kontrolere SCR 100, SC 103, SC503, MA 300, SC 700 12 VDC, 3A	11,16	9,30
MIFARE Classic 4K KARTICA 13.56Mhz	5173	 MIFARE 4K kartica za kontrole pristupa Standardna MF1 S70 4Kbajta EEPROM kartica Mogućnost upisivanja i brisanja podataka Radna frekvencija: 13.56Mhz	2,24	1,87
UZIDNA DOZNA ZA FR150	5532	 Plastična dozna za FR1500-WP čitač Dimenzija: 120 x 76 x 36 mm Napomena: Potrebno je imati Imbus ključ 3mm. Ne ide u kompletu.	12,00	10,00
RFID KARTICA 125 kHz	3150	 RF ID kartica za kontrole pristupa Radna frekvencija: 125 kHz	0,60	0,50
RFID KARTICA TANKA 125 kHz	3151	 RF ID kartica za kontrole pristupa Radna frekvencija: 125 kHz	0,60	0,50
MIFARE KARTICA 13.56 Mhz	4153	 MIFARE kartica 13.56Mhz.	0,65	0,54
UHF1E-TAG1	5642	 UHF TAG za UHF čitače frekvence 865~868MHz , Protokol: ISO18000-6C, Kapacitet memorije: 800bits, Čip UID: 64bytes, Radna temperatura: -30°C~55°C Dimenzije: 85x54x0.8mm UHF tanka kartica (moguća štampa) za UHF čitače do 10m, frekvence 865~868MHz. Sa Enkrijpcijom, ZKTeco logo,...	1,80	1,50

Model	Kat. Broj		Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
UHF1E-TAG2	5643		UHF nalepnica za UHF čitače do 10m, frekvence 865-868MHz. Sa Enkripcijom, ZKTeco logo, Protokol: ISO18000-6C, Kapacitet memorije: 800bits, Čip UID: 64bytes, Radna temperatura: -30°C~55°C. Dimenzije: 72x20mm	1,80	1,50
UHF1E-TAG3	5644		Tag za UHF čitače do 10m, frekvence 865-868MHz. Montira se na ram za tablice automobila. Sa Enkripcijom, Protokol: ISO/IEC 18000-6C, EPC global Class 1 Gen 2, Kapacitet memorije: 272bits, Čip UID: 64bytes, Radna temperatura: -30°C~55°C. Dimenzije: 249x13.8x18mm	7,20	6,00
ZK TAG 125 KHz ZA EVIDENCIJU STRAZARA	4351		ZK TAG 125 KHz ZA EVIDENCIJU STRAZARA	3,24	2,70
UHF1E-TAG4	5645		UHF nalepnica za UHF čitače do 10m, frekvence 865-868MHz. Lepi se na šoferšajbnu vozila. Sa Enkripcijom, ZKTeco logo, Protokol: ISO18000-6C, Kapacitet memorije: 800bits, Čip UID: 64bytes, Radna temperatura: -30°C~55°C. Dimenzije: 72x20mm	6,48	5,40
ID KARTICA (TAG-ovi)	4588		Plastični tag elegantnog dizajna. Plava boja. RF ID 125 kHz	0,72	0,60
ID KARTICA (TAG-ovi)	4591		Plastični tag elegantnog dizajna. Crvene boje. MIFARE 13,56 Mhz	1,08	0,90
ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (METALNA VRATA), LEVI	3877		Sila držanja do 4000N (400kg). Radna temperatura:-15°C / +40°C Dubina kućišta:3mm. Visina kućišta 9mm. Radi na AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	23,44	19,53
ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (METALNA VRATA), DESNI	3876		Sila držanja do 4000N (400kg). Radna temperatura:-15°C / +40°C Dubina kućišta:3mm. Visina kućišta 9mm. Radi na AC/DC. AC: 5-12V DC:2-14V	23,44	19,53
EL.MAG.PRIHVATNIK VODOOTPORAN 7L2A.4.00.L LEVI	4455		Napajanje: 8-14V AC/DC Max period pod naponom: < 1min Otpor: 20 Ω Potrošnja AC: (0,28 A ... 8V), (0,42 A ... 12V), (0,49 A ... 14V) Potrošnja DC: (0,4 A ... 8V), (0,6 A ... 12V), (0,7 A ... 14V) Maksimalno bocno opterećenje AC: 12V - 120N Maksimalno bocno opterećenje DC: 12V - 10N Posедује IP54 зашtitу.	61,23	51,02
			Napomena: prodaju se bez ploče za ugradnju		
EL.MAG.PRIHVATNIK VODOOTPORAN 7R2A.4.00.L DESNI	4454		Napajanje: 8-14V AC/DC Max period pod naponom: < 1min Otpor: 20 Ω Potrošnja AC: (0,28 A ... 8V), (0,42 A ... 12V), (0,49 A ... 14V) Potrošnja DC: (0,4 A ... 8V), (0,6 A ... 12V), (0,7 A ... 14V) Maksimalno bocno opterećenje AC: 12V - 120N Maksimalno bocno opterećenje DC: 12V - 10N Posедује IP54 зашtitу.	61,23	51,02
			Napomena: prodaju se bez ploče za ugradnju		

Model	Kat. Broj		Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
75SST Ploča za montažu	4456		7L2A.4.00.L i 7R2A.4.00.L El.Mag.Brava	9,18	7,65
JIS ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (ALU i PVC vrata)	1991		Dimenzije: (v)250/(š)22 mm, 12 V DC, štelujući, 270 mA, sila držanja do 3500N (350kg), dvostrani.	35,36	29,47
CISA ELEKTROMAGNETNI PRIHVATNIK (metalna vrata)	3010		Elektromagnetni priхватnik, 12 VAC, bez prednje ploče, 0,75 A 15100 leva i desna montaža	30,08	25,07
CISA ČEONA PLOČA za elektromagnetni priхватnik	3011		Ploča od inox-a za montažu elektromagnetnog priхватnika	5,29	4,41
ČEONA PLOČA (DESNA) JIS 903 G L ploča - desna	3012		L čeona ploča za elektromagnetne prihvatinke desna NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatinika	11,99	9,99
ČEONA PLOČA (LEVA) JIS 903 G L ploča - leva	3013		L čeona ploča za elektromagnetne prihvatinke leva NAPOMENA: odgovarajuće za sve standardne tipove elektromagnetnih prihvatinika.	11,99	9,99
JIS Elektromagnetni priхватnik FAIL SAFE	3799		JIS Elektromagnetni priхватnik, Fail Safe – za izlaze u slučaju opasnosti (požarni alarm i slično). Ostaje zaključana dok je pod naponom, otključana kada je bez napajanja, (v)67/(š)20,5/(d)28,5 mm; 12VDC, 400mA, dvostrani, štelujući. BEZ PREDNJE PLOČE. UPOZORENJE: Zbog rada na DC napajanje, ne gurajte vrata u smeru otvaranja pre otključavanja brave.	51,76	43,13
JIS 902G ploča za montažu FAIL SAFE prihvatinika	3800		Ploča za montažu JIS Elektromagnetnog prihvatinika Fail Safe. Dvostrana, (v)250/(š)25/(d)3 mm. Boja siva(G)	6,89	5,74
JIS prihvatinna ploča 910X	5955		Završnica: nerđajući čelik Dimenzije: 250 x 22 mm Boja: siva	8,91	7,43

DODATNA OPREMA

ZKT[®]**ECO**

Model	Kat. Broj		Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Elektromagnetna brava MLSH01	3014		Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 300 kg	103,49	86,24
Nosac el.magnetne brave LZ B1012A	3015		Z i L profili za elektromagnetne brave MLSH01	39,23	32,69
Elektromagnetna brava MLS300H	3361		Elektromagnetna brava za PP vrata, 12/24 VDC, nosivost do 150 kg	94,01	78,34
Nosac el.magnetne brave B1022A	3362		Z i L profili za elektromagnetne brave MLS300H	34,94	29,12
Automat za vrata 3303, br.3	3016		Automat za zatvaranje vrata, tip 3303, siva boja	35,51	29,59
Automat za vrata TS compact EN2-4	3017		Automat za zatvaranje vrata, TS compact, EN2-4	40,31	33,59
TS 90 Impulse EN 3/4	5953		Diplomat za vrata Sila zatvaranja: EN 3/4 Podržava: Fire and smoke check doors Dva ventila za podesavanje brzine zatvaranja Klizni kanal	36,00	30,00
ELEKTRIČNI PRIHVATNIK 1411+910GRF	5954		Za sigurnosnu opremu, izlaze u slučaju nužde, banku, šaltere. Ostaje napajan dok je zaključan, otključava se kada se struja ukloni. Posebno dizajniran za uske aluminijumske i PVC profile. Minimalni rez u profilu. Može biti i na levoj i na desnoj strani vrata. Podesiva reza - 4 mm, Nerđajući čelik.	34,80	29,00

SOFTVERI ZA KONTROLU RADNOG VREMENA (TIMEWORKS)



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
TIMEWORKS CLASSIC	3218	Paket uključuje komponente: Status,registar I reporter sa mogućnošću nadogradnje i exporta podataka. U paket je uključeno 1 terminal licenca i 50 user licenci <u>Doplata za svaki dodatni terminal je 50€ a za dodatnu user licencu 1,5€ (izdaju u paketu po 10). Cene su bez PDV-a.</u>	588,00	490,00
TIMEWORKS BUSINESS	3219	Paket uključuje komponente: Status,registar, reporter plus,corrector i monitor sa mogućnošću nadogradnje i exporta podataka,kao i automatikom za slanje e-mailova i korekcije događaja. U paket je uključeno 1 terminal licenca i 50 user licenci <u>Doplata za svaki dodatni terminal je 50€ a za dodatnu user licencu 1,5€ (izdaju u paketu po 10). Cene su bez PDV-a.</u>	1188,00	990,00
TIMEWORKS PROFESSIONAL	3220	Paket uključuje komponente: Status,registar,reporter plus,corrector,monitor i visitor sa mogućnošću nadogradnje i exporta podataka,kao i automatikom ya e-mailova i korekcije događaja. Dodatni modul za praćenje posetilaca i izdavanje visitor kartica. U paket je uključeno 1 terminal licenca i 50 user licenci <u>Doplata za svaki dodatni terminal je 50€ a za dodatnu user licencu 1,5€ (izdaju u paketu po 10). Cene su bez PDV-a.</u>	1788,00	1490,00

DODATNI MODULI ZA PROSIRENJE SOFTVERA (TIMEWORKS)



TIMEWORKS CORRECTOR	3221	Komponenta koja služi za definisanje automatskih korekcija događaja koji se evidentiraju kao greška u sistemu usled pogrešnog odabira funkcijskih tastera i automatska odjava zaboravnih korisnika	360,00	300,00
TIMEWORKS REPORTER PLUS	3222	Dodatni mesečni izveštaji sa naprednim prikazom,izvodom i karticom za sve zaposlene sa dodatkom automatskog slanja izvestaja putem e-maila	240,00	200,00
TIMEWORKS MONITOR	3223	Komponenta koja služi za praćenje i izveštavanje svih odstupanja od definisanih radnih obaveza. Automatski na e-mail	360,00	300,00
TIMEWORKS VISITOR	3224	Evidencija i pravdanje poseta,najave gostiju,realizacija na nivou VIP ili gost posete,izdavanje kartica i izvestaji o svim posetama hronolski po korisniku ili gostu	480,00	400,00

TABELARNI PRIKAZ SADRŽAJA PAKETA


Opisi	Basic	Classic	Business	Professional
Pregled statusa korisnika na nivou organizacione jedinice	DA	DA	DA	DA
Pregled autorizacija po kontrolnim tačkama	DA	DA	DA	DA
Pregled individualni izveštaja za dan i period na ekranu	DA	DA	DA	DA
Pregled grupnih izveštaja za dan i period na ekranu	DA	DA	DA	DA
Eksport individualnih i pojedinačnih izveštaja u PDF ili TXT formatu	/	DA	DA	DA
Prilagođavanje prava pregleda statusa korisnika za više nivoa	/	DA	DA	DA
Izveštaji o autorizacijama korisnika za željeni period po korisniku ili hronološki	/	DA	DA	DA
Mesečni izvod za željene organizacione jedinice	/	OPCIJA	DA	DA
Mesečni karnet za željene organizacione jedinice	/	OPCIJA	DA	DA
Automatsko slanje dnevnih, nedeljnih i mesečnih izveštaja e-mail korisnika	/	OPCIJA	DA	DA
Praćenje odstupanja korisnika od definisanih radnih kalendara na dnevnom nivou uz automatske izveštaje e-mail	/	OPCIJA	DA	DA
Automatska korekcija dupliranih autorizacija	/	OPCIJA	DA	DA
Automatsko odjavljivanje korisnika koji se nisu odjavili	/	OPCIJA	DA	DA
Izdavanje kartica za posetioce, praćenje njihovog kretanja kroz sistem i verifikacija	/	OPCIJA	OPCIJA	DA
Izveštaji o posetiocima-po posetiocu/domaćinu/kontrolnoj tački/planiranim i realizovanim najavama	/	OPCIJA	OPCIJA	DA
Povezivanje sa ERP sistemom i/ili sistemom za obračun LD	/	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA